

# Contattaci

Stai cercando ulteriori informazioni su prodotti e soluzioni SATO? Contattaci e troveremo assieme la soluzione più adatta alle tue esigenze!



CONNETTITI  
CON NOI



## Stampanti intelligenti



PW2NX

PW4NX



FX3-LX



DR3



TG3



PV3

PV4

## Stampanti per cartellini

## Stampanti mobili

Metodo di stampa	DT	DT	DT	DT/TT	DT/TT	DT	DT
<b>Risoluzione</b>	203 dpi (8 ppm)	203 dpi (8 ppm)	305 dpi (12 ppm)	203 dpi (8 ppm)	203/305 dpi (8/12 ppm)	203 dpi (8 ppm)	203 dpi (8 ppm)
<b>Memoria</b>	2 GB Flash, 256 MB SDRAM	8 GB ROM, 1 GB RAM	4 GB Flash, 1 GB SDRAM	8 MB Flash, 16 MB SDRAM	8 MB Flash, 16 MB SDRAM	256 MB Flash, 128 MB SDRAM	256 MB Flash, 128 MB SDRAM
<b>Larghezza di stampa max</b>	58 mm (2,28")	104 mm (4,1")	80 mm (3,15")	80 mm (3,15")	80 mm (3,15")	80 mm (3,15")	104 mm (4,09")
<b>Lunghezza di stampa max</b>	160 mm (6,3")	1.000 mm (39")	500 mm (19,69")	181 mm (7,13")	240 mm (9,45")	400 mm (15,74")	400 mm (15,74")
<b>Larghezza dei supporti min.</b>	25,4 mm (1")	38 mm (1,49")	25 mm (0,98")	29 mm (1,14")	22 mm (0,87")	25 mm (0,98")	50 mm (1,96")
<b>Larghezza dei supporti max</b>	60 mm (2,4")	114 mm (4,5")	105 mm (4,13")	77 mm (3,03")	80 mm (3,15")	66 mm (2,6")	112 mm (4,41")
<b>Velocità di stampa max.</b>	152 mm/s (6 ips)	152 mm/s (6"/s)	152 mm/s (6 ips)	127 mm/s (5 ips)	250 mm/s (10 ips)	127 mm/s (5 ips)	127 mm/s (5 ips)
<b>Lunghezza del nastro max.</b>	-	-	-	300 m (11.811")	450 m (17.716,5")	-	-
<b>Interfacce</b>	USB, Bluetooth® WLAN, MFI, NFC	Mini USB 2.0 tipo B, Bluetooth® Ver.5.0 BLE, NFC, WLAN 802.11a/b/g/n/ac Dual Band	USB + LAN, funzione NFC	Interfaccia RS232; interfaccia EXT I/O/ Opzionale: interfacce di serie migliorate. TG3: USB/LAN/WLAN/RS232C	Interfaccia RS232; interfaccia EXT I/O/ Opzionale: interfacce di serie migliorate. TG3: USB/LAN/WLAN/RS232C	Bluetooth® Ver. 4.1 LE (e) WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n	Bluetooth® Ver. 5.0, WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n, USB C 2.0 FS
<b>Emulazioni</b>	SBPL, SPOS, SCPL, SZPL, SDPL, SIPL, STPCL	SBPL, SZPL, SCPL, SIPL	SBPL, SZPL, SDPL, SIPL, STPCL, SEPL	SBPL	SBPL	SLCS, BPL-Z™, BPL-C™	SLCS, BPL-Z™, BPL-C™
<b>Peso/Dimensioni (L x P x A)</b>	437,8 g (0,96 lb) (batteria inclusa) 95 x 128 x 68 mm 3,7" x 5" x 2,7"	1.440 g (3,17 lb) (batteria inclusa) 180 x 195 x 85 mm 7" x 7,67" x 3,35"	2,5 kg (5,5 lb) 132 x 225 x 161 mm 5,2" x 8,9" x 6,3"	8 kg (17,6 lb) 211 x 350 x 240 mm 8,3" x 13,8" x 9,4"	16,2 kg (35,7 lb) 284 x 552 x 300 mm 11,2" x 21,7" x 11,8"	694 g (1,53 lb) (batteria inclusa) 159 x 119 x 79 mm 6,3" x 4,7" x 3,1"	1.090 g (2,40 lb) (batteria inclusa) 297 x 228 x 91 mm 11,7" x 9" x 3,6"
<b>Struttura esterna</b>	Corpo in policarbonato con protezioni in elastomeri	Corpo in policarbonato con protezioni in elastomeri	Plastica antimicrobica	Plastica	Plastica	Corpo in policarbonato e sovrastampaggio in gomma	Corpo in policarbonato e sovrastampaggio in gomma
<b>Opzioni</b>	Batteria, Caricabatteria singolo, Caricatori a 1 e 4 posizioni, Adattatore AC, Custodia, Tracolla, Caricatore per accendisigari auto	Batteria, Caricabatteria singolo, Caricatori a 1 e 4 posizioni, Adattatore AC, Custodia, Tracolla, Caricatore per accendisigari auto	Dispenser (Standard), Taglierina, Linerless, Batterie, Caricatore, Adattatore AC, Orologio in tempo reale (Standard), Kit di montaggio a parete, Kit di pulizia, Kit Bluetooth/WiFi	Dispenser*, Avvolgitore esterno, Taglierina (Standard per TG3), Stacker, Espansione di memoria*, Orologio in tempo reale, Tastierino numerico*, Kit WiFi *solo DR3	Dispenser*, Avvolgitore esterno, Taglierina (Standard per TG3), Stacker, Espansione di memoria*, Orologio in tempo reale, Tastierino numerico*, Kit WiFi *solo DR3	Batteria Caricabatteria singolo Caricabatteria quadruplo Tracolla	Batteria intelligente Caricabatteria singolo Caricabatteria quadruplo Tracolla
<b>RFID</b>	-	-	-	-	-	-	-

DT = Termico diretto / TT = Trasferimento termico

© 2023 SATO CORPORATION. Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso. Per maggiori informazioni contatta il tuo ufficio SATO di riferimento o visita: satoeurope.com

## Mercati SATO

SATO è riconosciuta a livello mondiale come un produttore di stampanti di alta fascia, la cui affidabilità e precisione non hanno rivali.

Rinomata per l'affidabilità e per le alte prestazioni, SATO offre soluzioni integrate e concrete, studiate sul campo col cliente finale.



Settore sanitario



Trasporti & Logistica



Vendita al dettaglio



Ristorazione



Industria alimentare



Settore automobilistico



Settore manifatturiero

## Innovazioni SATO

### AEP

Application Enabled Printing è un'intelligenza integrata che consente di personalizzare il comportamento della stampante e la trasforma in un nodo di rete attivo in grado di connettersi direttamente con periferiche esterne, server e sistemi cloud per recuperare, elaborare e stampare dati variabili in completa autonomia.

### Web AEP

Con tutte le funzionalità di AEP, Web AEP offre maggiore flessibilità agli sviluppatori. Si integra facilmente in qualsiasi sistema Cloud e semplifica notevolmente la programmazione di applicazioni su misura. Con Web AEP gli sviluppatori possono utilizzare le tecnologie e i linguaggi più comuni (JavaScript, HTML5 e CSS) per creare applicazioni. Disponibile solo con FX3-LX e CT4-LX.

### Asetra

ASETRA è una soluzione per gestire gli asset aziendali tramite tracciamento RFID. Con il tracciamento in tempo reale, gli utenti sapranno sempre dove si trovano i propri asset ed eviteranno così smarrimenti o utilizzi impropri. Questa soluzione funziona con o senza stampanti.

### PDF Direct Print

PDF Direct Print rivoluziona la stampa termica dei file PDF. Si tratta di un software integrato che consente alle soluzioni SATO di stampare direttamente file PDF generati in altri sistemi per ridurre gli errori e le relative perdite di tempo. Richiede un firmware dedicato.

### SAS

SATO Application Storage rivoluziona la gestione della flotta stampanti. Un sistema basato sul Cloud che garantisce un aggiornamento costante e massivo di dati variabili, applicazioni e stampanti collegate alla rete aziendale.



## Soluzioni di Stampa



satoeurope.com

## Stampanti intelligenti

## Motori di stampa

## Stampanti industriali

## Stampanti desktop



CL4NX PLUS

CL6NX PLUS

CT4-LX

S84-NX

S86-NX

Lt408

SG112 ex

HR2

WS2

WS4

CG2

CG4

Metodo di stampa	DT/TT	DT/TT	DT/TT	DT/TT		DT/TT	DT/TT	TT	DT	DT/TT	DT/TT		
<b>Risoluzione</b>	203 dpi (8 ppm)	203 dpi (8 ppm)	203 dpi (8 ppm)	203/305/609* dpi (609 solo per S84NX) (8/12/24* dpm)		203 dpi (8 ppm)	305 dpi (12 ppm)	305/609 dpi (12/24 ppm)	305 dpi (12 ppm)	203 dpi (8 ppm)	203/305 dpi (8/12 ppm)		
<b>Memoria</b>	2 GB Flash, 256 MB SDRAM	2 GB Flash, 256 MB SDRAM	4 GB ROM, 1 GB RAM	CPU1: 2 GB ROM, 256 MB RAM, CPU2: 4 MB ROM, 64 MB RAM		4 MB Flash, 16 MB SDRAM	40 MB Flash 64 MBMB SDRAM	32 MB, SDRAM: 16 MB, scheda SD fino a 2 GB	16 MB Flash, 32 MB SDRAM	16 MB Flash, 32 MB SDRAM	4 MB Flash, 8 MB SDRAM		
<b>Larghezza di stampa max</b>	104 mm (4,1")	167,5 mm (6,5")	118 mm (4,65")	104 mm (4,1")	167,5 mm (6,59")	104 mm (4,1")	297 mm (11,7")	56 mm - 2,2"	60 mm (2,36")	104 mm (4,09")	56 mm (2,2")	105 mm (4,13")	
<b>Lunghezza di stampa max</b>	2.500 mm (98,43")	2.500 mm (98,43")	400 mm (15,7")	2.500 mm (98,43")		1.249 mm (49,2")	420 mm (16,5")	200 mm (7,9")	2.540 (100")	996 mm (39,33")	600 mm (23,6")	300 mm (11,81")	
<b>Larghezza dei supporti min.</b>	22 mm (0,87")	47 mm (1,27")	22 mm (0,87")	13 mm (0,51")	54 mm (2,13")	10 mm (0,39")	128 mm (5,04")	10 mm (0,4")	12 mm (0,47")	25,4 mm (1")	12 mm (0,47")	22 mm (0,87")	
<b>Larghezza dei supporti max</b>	104 mm (4,09")	218 mm (8,6")	115 mm (4,53")	131 mm (5,16")	180 mm (7,09")	112 mm (4,41")	297 mm (11,7")	61 mm (2,4")	Diametro esterno 127 mm (5,0")	Diametro esterno 127 mm (5,0")	59 mm (2,32")	107 mm (4,21")	
<b>Velocità di stampa max.</b>	355 mm (14 ips)	254 mm (10 ips)	203 mm/s (8 ips)	356 mm/s - 14 pollici al secondo (203 dpi)	14 ips (203 dpi) 12 ips (305 dpi)	150 mm/s (6 ips)	150 mm/s (3, 4, 5, 6 ips)	100 mm/s (4 ips)	127 mm/s (5 ips)	152 mm/s (6 ips)	100 mm/s (4 ips)		
<b>Lunghezza del nastro max.</b>	600 m (23.622")	600 m (23.622")	111 m (4.370,08")	600 m (23.622")		111 m (4.370,08")	273 m (10.748")	150 m (5.905,5")	-	110 m (4.330,71")	110 m (4.330,71")		
<b>Interfacce</b>	USB B, USB A (2 porte), NFC, RS232C, IEEE1284, LAN, Bluetooth 3.0 / Opzionale: WLAN Cavo EXT I/O 14 pin	USB B, USB A (2 porte), NFC, RS232C, IEEE1284, LAN, Bluetooth 3.0 / Opzionale: WLAN Cavo EXT I/O 14 pin	USB 2.0 Alta velocità (Tipo A x 2/B x 1), LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), NFC Opzionale: RS-232C, WLAN (WiFi certified, IEEE802.11a/b/g/n/ac) e Bluetooth Ver 4.1	USB, RS232C, LAN, EXT I/O Opzioni: WLAN Cavo EXT I/O 14 pin		RS232C, IEEE1284, USB, mini LAN I/F, WLAN, RS422/485, Centronics Ext. da 14 pin centro I/O	IEEE1284, RS232C, USB (Tipo A e B), EXT, Scheda SD, LAN, WiFi	LAN USB RS232 EXT	USB + LAN	USB + LAN, USB + RS232C + WLAN	Modello USB + RS 232C, USB + LAN / Opzionale: WiFi	USB + RS 232C, USB + LAN, USB + IEEE1284	
<b>Emulazioni</b>	Auto detect - SBPL, SZPL, SDPL, SIPL, STCL, SEPL	Auto detect - SBPL, SZPL, SDPL, SIPL, STCL, SEPL	SBPL, SZPL, SDPL, SIPL STCL e SEPL	SZPL, SDPL, SIPL	SZPL, SDPL, SIPL	SBPL	-	SBPL (Standard) SATO Barcode Lingua della stampante.	SZPL, SEPL, SDPL	SBPL, SZPL, SEPL, SDPL, SIPL	SBPL (Standard) Opzione: SZPL, SEPL	SBPL (Standard) Opzione: SZPL, SDPL, SEPL, STCL	
<b>Peso/Dimensioni (L x P x A)</b>	15 kg (33,06 lb) 271 x 457 x 321 mm 10,7" P x 17,9" L x 12,6" A	20 kg (44,09 lb) 338 x 457 x 321 mm 13,31" P x 17,99" L x 12,64" A	3,4 kg (7,49 lb) 178 x 238 x 214 mm 7" x 9,4" x 8,4"	Modello a trasferimento termico: 14,1 kg (31 lb) Modello termico diretto: 12,7 kg (28 lb)	Modello a trasferimento termico: 15,5 kg (34,1 lb) Modello termico diretto: 14 kg (30,8 lb)	9,7 kg (21,3 lb) 330 x 271 x 270 mm 13" x 10,6" x 10,6"	6"	16,4 kg (36,1 lb) 97 x 365 x 285 mm 7,8" x 14,41" x 11,2"	1 kg (2,2 lb) 116 x 215 x 170 mm 4,6" x 8,5" x 6,7"	2,48 Kg (5,4 lb) 220,6 x 278,5 x 187,5 mm 8,7" x 11" x 7,4"	1,5 kg (3,3 lb) 128 x 235 x 173 mm 5" x 9,3" x 6,8"	1,7 kg (3,7 lb) 179 x 238 x 173 mm 7" x 9,4" x 6,8"	
<b>Struttura esterna</b>	Metallo, alluminio pressofuso	Metallo, alluminio pressofuso	Plastica	Metallo		Metallo	Metallo	Metallo	Plastica antimicrobica	Plastica robusta	Plastica (rivestimento antimicrobico)	Plastica	
<b>Opzioni</b>	Dispenser, Avvolgitore interno ed esterno, Taglierina rotante, Taglierina a ghigliottina, Kit Linerless, Orologio in tempo reale, Kit WiFi, Kit barcode checker	Dispenser, Avvolgitore interno ed esterno, Taglierina rotante, Taglierina a ghigliottina, Kit linerless, Orologio in tempo reale, Kit WiFi, Kit barcode checker	Taglierina, Taglierina Linerless, Kit dispenser, Kit RS-232C, Orologio in tempo reale, WLAN, Kit Bluetooth, RFID UHF & HF	Kit WLAN		Orologio in tempo reale, Kit WLAN	Kit RTC (calendario), Stacker (ST-10PLUS), Modulo di alimentazione esterno (UW-10PLUS)	Scheda SD, NiceLabel	Dispenser, Taglierina, Kit di pulizia, Kit WiFi	Dispenser, Avvolgitore esterno, Taglierina, Orologio in tempo reale, Kit WiFi, Kit Bluetooth	Dispenser, Avvolgitore esterno, Taglierina, Stacker*, Svolgitore, Tastierino numerico, Orologio in tempo reale**, Bluetooth** (esterno tramite porta seriale) (**solo CG2) (**solo CG4)		
<b>RFID</b>	UHF HF	UHF	UHF HF	UHF	-	-	-	-	-	-	-	-	