

# Intelligenza flessibile a portata di mano.



## FX3-LX

Una stampante per etichette intuitiva da 3" che  
si integra perfettamente con la tua azienda



Made for  
iPhone | iPad | iPod



reddot award 2017  
winner



[satoeurope.com](http://satoeurope.com)

# Specifiche tecniche di FX3-LX

SPECIFICHE DELLA STAMPANTE		FX3-LX	
Metodo di stampa		Termico diretto	
Risoluzione di stampa, punti/mm (dpi)		12 punti/mm (305 dpi)	
Area di stampa massima	Ampiezza, mm (pollici)	80 mm (3,15")	
	Lunghezza, mm (pollici)	500 mm (19,69")	
Massima velocità di stampa, mm/sec (ips)		Funzionamento con alimentatore: 152 mm/sec (6 ips). Funzionamento a batteria: 101mm/sec (4 ips)	
Modalità stampante		Continua, Tear-off, Taglierina, Taglierina parziale, Dispenser, Tear-off linerless, Taglierina linerless	
SPECIFICA DEI MATERIALI DI CONSUMO. Per una qualità di stampa ottimale, SATO consiglia di utilizzare solo materiali di consumo originali			
Tipo di sensore		Gap (trasmissivo) e I-Mark (riflessivo)	
Tipo di supporto		Rullo (continuous, die-cut, linerless), pieghevole	
Spessore del supporto (etichetta e rivestimento)		0,14 mm (0,0055") - 0,19 mm (0,0075")	
Rotolo di etichette	Diametro	105 mm (4,13") su un ID core da 25 mm (1"). 90 mm (3,54") su un ID core da 40 mm (1,5")	
	Direzione di avvolgimento	Face-in/Face-out, nessun cambiamento dell'impostazione richiesto.	
Dimensioni etichetta (etichetta e rivestimento)	Continuo	Larghezza	28 mm (1,10") - 85 mm (3,35")
		Lunghezza	19 mm (0,75") - 503 mm (19,80")
	Tear Off	Larghezza	28 mm (1,10") - 85 mm (3,35")
		Lunghezza	19 mm (0,75") - 503 mm (19,80")
	Taglierina	Larghezza	28 mm (1,10") - 85 mm (3,35")
		Lunghezza	19 mm (0,75") - 503 mm (19,80")
	Dispenser	Larghezza	28 mm (1,10") - 85 mm (3,35")
		Lunghezza	19 mm (0,75") - 503 mm (19,80")
	Linerless	Larghezza	32 mm (1,26") - 82 mm (3,23")
		Lunghezza	20 mm (0,79") - 500 mm (19,69")
Taglierina linerless	Larghezza	32 mm (1,26") - 82 mm (3,23")	
	Lunghezza	45 mm (1,77") - 500 mm (19,69")	
STRUMENTI DI SUPPORTO INTUITIVI			
Schermo		LCD TFT da 7" a colori con touchscreen (480 x 800)	
LED di stato di grandi dimensioni		Blu/rosso	
Supporto multilingue		7 lingue e caratteri di stampa scalabili. 31 lingue per il menu dell'LCD	
Video per clienti e di funzionamento		14 video preimpostati su argomenti come caricamento dei supporti, sostituzione dei pezzi, installazione delle opzioni, pulizia ecc. 1 GB di spazio per la memorizzazione e riproduzione di video con audio (altoparlante in dotazione).	
Periferiche		Connessione di dispositivi periferici come scanner, tastierino e tastiera direttamente alla stampante per l'immissione dati	
Manutenzione in remoto		SNMP ver. 3, HTTP	
Manutenzione preventiva		SOS (SATO Online Services)	
FONT / SIMBOLOGIE			
Font	Font standard	Font bitmap: 10 font SATO, 4 font POP Font scalabili: 39 font Supporto multilingue (47 lingue/Unicode), font a singolo e doppio byte (coreano, cinese, giapponese)	
Codici a barre	Codice a barre 1D	Code 39, Code 93, Code 128, CODABAR (NW-7), EAN 8/13, GS-1 Databar, GS-1 128 (UCC/ EAN 128), Interleaved 2/5, Industrial 2/5, JAN 8/13, Matrix 2/5, MSI, Bookland, Postnet, UPC-A/E, Codice a barre del cliente, Postnet, codice USPS	
	Codice a barre 2D	Aztec, PDF 417, Micro PDF, Maxi Code, GS1 Data Matrix, QR, Micro QR	
	Simbologie composte	Composto EAN-8/13, Composto UPC-A/E, GS1 DataBar, (Composite, Truncated Composite, Stacked Composite, Expanded Stacked Composite, Expanded Composite, Stacked Omnidirectional Composite, Limited Composite), Composto GS1-128	
CARATTERISTICHE DELL'INTERFACCIA			
	Modello USB + LAN	USB 2.0 (tipo A) x 3, USB 2.0 (tipo B), Ethernet (IPv4/v6), NFC	
	Kit WLAN/Bluetooth opzionale	Wi-Fi: Wifi Direct IEEE802.11 a/b/g/n/ac, Dual Band, (2,4 GHz/5 GHz) Bluetooth: versione 4.1, certificazione MFi	
Emulazioni dei linguaggi		Rilevamento automatico, SBPL, SZPL, SDPL, SIPL, STCL, SEPL	
CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO			
Requisiti di alimentazione		Alimentatore universale adattativo 100-240 V CA +/-10%, 50/60 Hz	
Batteria		Batteria agli ioni di litio. 14,4V, 1950 mAh	
Risparmio energetico		Funzioni di risparmio energetico programmabili	
Dimensioni	Modello standard	L 132 mm x P 225 mm x A 161 mm *Escluso rotolo di etichette, alimentatore e altre opzioni	
	Modello standard con kit di montaggio batteria	L 132 mm x P 225 mm x A 180 mm	
Peso	Modello standard	2,5 kg	
	Modello standard con kit di montaggio batteria	3,0 kg	
Approvazioni di agenzie e standard		<b>Emissioni di rumore (EMC):</b> EN55032, EN55024, EN61000-3-2 / 3-3, EN300 330-2 / -1, EN301 489-1 / -3 / -17, FCC Part15 Subpart B, ICES 003. <b>Standard di sicurezza:</b> UL60950-1, CSA C22.2 No.60950-1, IEC/EN60950-1 <b>Normative wireless:</b> FCC Part15 Subpart C/E, ISED RSS-Gen, ISED RSS-247, EN 300 328, EN 301 893	
Ambiente operativo	Etichetta (con l'esclusione del dispenser)	0~40°C/ 30~80% umidità relativa senza condensa	
	0~40°C/ 30~80% umidità relativa senza condensa	0~35°C/ 30~75%RH (non condensing)	
	Linerless	5~35°C/ 30~75% umidità relativa senza condensa	
Ambiente di conservazione		-5 ~ 60 °C, 30 ~ 90% umidità relativa senza condensa	
VARIE			
Conformità		IPx2, IK06, Energy Star, certificazione Bluetooth MFi	
OPZIONI			
Accessori		Kit taglierina, kit taglierina parziale, kit linerless, kit Bluetooth/WLAN, kit montaggio batteria, batteria agli ioni di litio, caricatore per batteria, kit per alloggiamento, kit di montaggio a parete	