



PV3

Een krachtige en robuuste
mobiele printer

PV3 Mobiele printer.

De PV3 is een duurzame en hoogwaardige mobiele 3-inch labelprinter van SATO met een breed scala aan toepassingen in o.a. de gezondheidszorg, productie, retail en logistiek.



De PV3 is lichtgewicht en robuust en daarmee geschikt voor zowel binnen als buiten gebruik. Van prijsaanpassingen en magazijnlabels tot het labelen van monster- en bloedafname aan het bed in de zorg, deze printer zorgt ervoor dat medewerkers efficiënter kunnen werken en effectiever etiketten kunnen aanbrengen, zodat ze meer tijd hebben voor hun belangrijke dagelijkse werkzaamheden.

Op elke plek on demand bonnen of etiketten printen.

Met de meerdere interface-opties van de PV3 kunt u hoogwaardig en snel printen. Met dit model kunt u op kostenbesparende wijze producten traceren en altijd en overal efficiënt printen.

De PV3-printer combineert efficiëntie met een design van wereldklasse. Zo is er een printeroplossing ontstaan die al uw verwachtingen overtreft.



TOEPASSINGEN:

- ✓ Retail
- ✓ Logistiek & distributie
- ✓ Opslag & productie
- ✓ Gezondheidszorg
- ✓ Hospitality
- ✓ Openbare voorzieningen/overheid



BELANGRIJKSTE FUNCTIES:

- | | |
|---|---|
| ✓ Draagbaar en licht | ✓ Eenvoudig te bedienen |
| ✓ Compact | ✓ Autocalibratiedetectie |
| ✓ Robuust | ✓ Unicode-ondersteuning |
| ✓ Hoge printsnelheid van 127 mm/s (5 ips) | ✓ Gebruiksvriendelijk LCD-scherm en eenvoudig plaatsen van printmedia |

Met de PV3 heeft u alles onder controle!



De SATO PV3-printer is zeer compatibel. Emulaties van derden, zoals SLCS, BPL-ZTM en BPL-CTM, zorgen ervoor dat bestaande printers eenvoudig worden vervangen zonder dat er complexe nieuwe workflows hoeven te worden opgezet en maken een eenvoudige integratie door IT-afdelingen mogelijk.

Verder bieden de connectiviteitsopties, zoals WiFi, Bluetooth 4.1, USB 2.0, NFC-support, Android en iOS, een verbeterde gebruikerservaring.



De PV3 maakt het bijvoorbeeld mogelijk voor medewerkers in de retail om in real time draadloos verbinding te maken met het PoS-systeem om de nauwkeurigheid van de prijzen en de klanttevredenheid te verhogen.

Compact design, grootse prestaties.

Steeds een zware mobiele printer moeten meedragen zit het gebruiksgemak van werknemers zoals treinconducteurs en parkeerwachters in de weg. De PV3-printer is uitzonderlijk licht in vergelijking met de meeste andere mobiele oplossingen op de markt, waardoor gebruikers de printer makkelijk meenemen en comfortabel kunnen dragen. De PV3 is ook verkrijgbaar met een schouderband en riemclip voor extra draagcomfort.

De PV3 combineert een compact design met een robuuste constructie. De PV3 is valbestendig tot 2,1 m dankzij de duurzame behuizing van polycarbonaat en de met rubber afgewerkte randen, die de impact van een eventuele val absorberen. Dankzij dit innovatieve design wordt downtime veroorzaakt door schade (zowel binnen als buiten) voorkomen. Van ziekenhuisafdelingen tot fabrieksvloeren: de PV3 is gemaakt om impact op harde oppervlakken te weerstaan.



Gebruiksvriendelijke functies, software en tools

- ✓ Snel en eenvoudig laden van de media met één druk op de knop
- ✓ Compatibel met een scala aan software en tools
- ✓ Helder en duidelijk leesbaar verlicht display en notificaties

TECHNISCHE TOOLS

- ✓ iOS SDK, Android SDK, Windows SDK (Windows 10)
- ✓ Ondersteunde drivers:
Windows driver (Euro Plus/Seagull)
Linux CUPS driver, Mac CUPS driver,
OPOS driver
- ✓ Gebruikersprogramma (Unified Label Utility, Net Configuration Tool), Label Design software (ondersteund: Bartender UL)
- ✓ USB 2.0 FS type B miniconnector
- ✓ WLAN verbinding
- ✓ Bluetooth enabled
- ✓ IP54
- ✓ IOS Compatibel



Optionele accessoires

- **AC Adapter**

Kan op de printer worden aangesloten om tussentijds te laden. Blijft operationeel tijdens laden. Laadtijd enkele batterij: 4 uur..

- **Lader voor 1 en 4 batterijen**

Laadt in 4 uur 1 tot 4 batterijen op.

- **Draagriem**

Optioneel draagriem (voor schouder of riem) verkrijgbaar voor een handsfree oplossing.



PV3 Technische specificaties

PRODUCT SPECIFICATIES		
Printresolutie		8 dot/mm. (203 dpi)
Printsnelheid		127 mm/sec (5 ips)
Afdrukbereik	Max. breedte	72 mm (2,83")
	Max. lengte	400 mm (15,74")
Mediaformaat (met liner)	Breedte	80 mm (3,15")
	Lengte	400 mm (15,74")
PRINT SPECIFICATIES		
Methode	Direct Thermal	
Modus	Continuous, tear-off, dispenser	
MEDIA SPECIFICATIES		
Sensortype	Gap, Black Mark	
Mediatype	Rol (etiket aan buitenzijde), fanfold gevouwen, kassabon	
Media	Dikte (etiket en liner)	0,07 - 0,15 mm (0,003 - 0,006")
	Diameter rol	Maximaal: 66 mm (2,60")
	Wikkeling	Etiket aan buitenzijde
SATO Genuine Consumables	Voor een maximale afdrukkwaliteit en optimaal gebruik raadt SATO het gebruik van originele SATO-verbruiksartikelen aan.	
LETTERTYPE SPECIFICATIES		
Interne lettertypen	33 bitmap- en 2 schaalbare lettertypen, ondersteuning in meerdere talen voor de grootste Latijnse, pan-Europese en Aziatische talen, tekensets met enkele en dubbele bytes	
CONNECTIVITEIT		
Standaard	Bluetooth® Ver. 4.1 LE (en) WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n (Infrastructure, Ad-hoc, Soft AP) (afhankelijk van model.)	
MEMORY & PROCESSING		
Printergeheugen	256 MB Flash, 128 MB SDRAM	
Door gebruiker te downloaden lettertypen, graphics en formats	Maximaal 5 MB	
GEBRUIKSVRIENDELIJKE SUPPORTTOOLS		
Grote status-LED	Rode LED aan	Bezig met opladen
	Groene LED aan	Volledig opgeladen
	Rode LED knippert	Fout met vervang batterij of installeer batterij opnieuw
Geluidswaarschuwing	Zoemer	
Zelfdiagnose	Klep open, etiket aanwezig	
Display	LCD (200 x 100 pixels)	
Emulaties	SLCS, BPL-Z™, BPL-C™	
OPTIES		
Inclusief	Lithium-ion batterij, schouderriem	
Optioneel	Laadstations voor 1 of 4 batterijen, riemclip, lithium-ion batterij, AC adapter	
BARCODE SYMBOLEN		
Barcodes	Lineair	Codebar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, UPC/EAN-uitbreidingen, UPC-A, UPC-E, IMB
	2D symbolen	Aztec, Codablock, Code 49, samengestelde symbolen, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR-code, TLC 39
OPERATIONELE EIGENSCHAPPEN		
Elektrische eisen	Netspanning 100 V tot 240 V (90 ~ 264 Vac) Uitgangsspanning: 9 Vdc (9 ~ 9,55 Vdc)	
Batterij	7,4 V lithium-ion, 2.600 mAh	
Certificeringen en officiële goedkeuringen	Neem voor officiële goedkeuringen betreffende uw regio contact op met SATO.	
Omgeving	In werking	-15 - 50°C (5 - 122°F) / 10 - 80% RH (zonder condensatie)
	Opslag	-30 - 60°C (-22 - 140°F) / 10 - 90% RH (zonder condensatie)
FYSIEKE KENMERKEN		
Afmetingen	159mm L x 119mm W x 79mm H (6.26" L x 4.69" W x 3.11" H)	
Gewicht	694 g (inclusief batterij, exclusief media); gewicht batterij: 110 g	
Behuizing	Polycarbonaat (behuizing) en rubber (afwerking behuizing)	
Duurzaamheid	Bestand tegen veelvuldig vallen (tot 2,1 m); water- en stofbestendig (IP54, alleen printer)	
OPTIES		
Functies - Handige functies	iOS, Android en Windows SDK's, configuratietools, ingebouwde dispenser, virtuele COM voor USB, Label Design software, mobiele printer-app, visuele weergave van batterijstatus	

Versie: januari 2022. Specificatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. PV3

Neem voor meer informatie contact op met
uw plaatselijke SATO-kantoor of ga naar:
satoeurope.com

