Powered On Site /

PW4NX

Dzięki dużej pojemności rolki, większej szerokości druku i możliwości drukowania bez podkładu, drukarka mobilna PW4NX pozwala drukować więcej. Drukarka wytrzymuje upadek z wysokości do 2,14 m na beton, co maksymalizuje czas pracy i czyni ją najbardziej wytrzymałą 4-calową drukarką mobilną na rynku.

Aplikacje

Produkcja: małe komponenty, elektronika, motoryzacja, zgodność z przepisami, identyfikacja produktów, numeracja seryjna, wysyłka i odbiór

Handel detaliczny: etykiety cenowe/metki, etykiety na krawędzi półki, magazynowanie, odbiór, etykiety wysyłkowe, listy przewozowe

Logistyka / Transport: etykiety wysyłkowe, routing przesyłek, logistyka zwrotna, cross-docking, 3PL

Emulacje

Nasza bogata biblioteka obsługująca 6 najpopularniejszych języków pomogła wielu klientom ujednolicić środowisko do jednego modelu urządzenia, bez konieczności wprowadzania zmian w kodzie systemów backendowych, co przełożyło się na niższe koszty integracji.

- Ograniczone zmiany kodu istniejących systemów, dzięki emulacjom
- Jeden model obsługuje wiele systemów hostowych
- Sześć preinstalowanych języków drukarek
- Łatwa integracja z istniejącymi systemami hostowymi

SATO	ZEBRA	Intermec
SBPL	SZPL, SCPCL	SIPL
TOSHIBA	datamax·o'neil	HONEYWELL
STPCL	SDPL	SFPL

Powered On Site /

Akcesoria PW4NX

AKCESORIA

	Akumulator litowo-jonowy WWPW4510N	Tylko seria PW4NX. Wymiana zalecana po około 300 cyklach ładowania/rozładowania. **Specyfikacja:** 14,4 V przy 2500 mAh (36,00 Wh)
	Stand do drukarki WWPW45C0N	Kompaktowa opcja stojaka do użytku w ograniczonej przestrzeni. Doskonały do stosowania z etykietami składanymi.
	Ładowarka akumulatorów 1 Ch WWPW4520N	Ładowarka do baterii umożliwiająca ładowanie 1 baterii. Wyposażona w funkcję Eco Charge oraz zasilacz sieciowy. **Wejście:** DC19V 2,37A / **Wyjście:** 16,8 1,25A W zestawie zasilacz AC/DC
	Ładowarka do 4 akumulatorów WWPW4530N	Ładowarka umożliwiająca ładowanie maksymalnie 4 akumulatorów. Wyposażona w funkcję Eco Charge oraz zasilacz sieciowy. **Wejście:** DC19V 4,74A / **Wyjście:** 0,85A (x4) W zestawie zasilacz AC/DC
	Bezpośrednie zasilanie prądem przemiennym i stałym do drukarki WWPW4540N	Adapter do ładowania akumulatora podłączonego do drukarki. **Wejście:** AC100-240V, 1,5A **Wyjście:** DC19V, 2,3A
	1 stacja dokująca WWPW4500N	Podstawa, na której umieszcza się produkt w celu ładowania. Umożliwia łatwe ładowanie nośników typu fan-fold. Zawiera również zasilacz sieciowy. **Wejście:** AC100-240V, 1,5A **Wyjście:** DC19V, 2,3A **Możliwość dostosowania:** uniwersalny rozstaw otworów AMPS

AKCESORIA PRZENOŚNE

Miękka torba transportowa
WWPW4570N

Opcja umożliwiająca korzystanie z produktu bez użycia rąk.
W zestawie znajduje się również pasek na ramię.

Pasek na ramię
WWPW45B0N

Regulowany i wytrzymały pasek na ramię, zapewniający wygodne przenoszenie bez użycia rąk, co zwiększa mobilność i wygodę.

Zaczep na pasek
WWPW4590N

Możliwość przypięcia drukarki do paska pozwala pracować wygodniej, bez konieczności trzymania urządzenia w dłoni.

Pasek na rękę
WWPW4580N

Opcja umożliwiająca łatwe przenoszenie produktu.

AKCESORIA MOBILNE

Adapter zasilania sieciowego
WWPW45F0N

Używany do zasilania drukarki PW4NX bezpośrednio ze źródła zasilania prądem stałym, takiego jak wózek widłowy, bez konieczności instalowania baterii do drukarki mobilnej.
Wejście: DC12V do 50V / Wyjście: DC16V, 2,5 A
Bateria WWPW4510N nie jest wtedy potrzebna.

Zasilacz DC-DC
WWPW4550N

Urządzenie do ładowania produktu poprzez bezpośrednie podłączenie do źródła zasilania prądem stałym, takiego jak akumulator klienta.
Wejście: DC12V – 60V 5,0 A
Wyjście: DC19V, 2,3A

Adapter do gniazda zapalniczki samochodowej
WWPW4560N

Adapter do ładowania produktu z gniazda zapalniczki samochodowej lub ciężarówki.
Wejście: DC12V – 60V 5,0 A
Wyjście: DC19V, 2,3A

AKCESORIA DO MONTAŻU

RAM Double Ball Uchwyt z dwiema okrągłymi płytkami – rozmiar C średni
RAM-101U
Proszę zamówić to akcesorium bezpośrednio u producenta produktu.

6-calowe ramię z podwójnym gniazdem rozmiaru C 1,5 cala i dwie okrągłe podstawy kuliste o średnicy 2,5 cala, wyposażone w uniwersalny wzór otworów AMPS. Zapewnia tłumienie wstrząsów i drgań oraz umożliwia regulację i zmianę kąta pracy.

Standardowy uchwyt podłogowy Brodit
202038
Proszę zamówić to akcesorium bezpośrednio u producenta produktu.

Standardowy uchwyt do montażu na cokole. Całkowita długość: 153 mm. Z głowicą kulową i nakrętką motylkową. Płytka montażowa 42 x 50 mm z otworami 4 mm AMPS. Obciążenie 3 kg.

Uchwyt stojący Zirkona
7160-1240-01
Proszę zamówić to akcesorium bezpośrednio u producenta produktu.

Średni stojak Zirkona. Konstrukcja całkowicie metalowa (anodowane aluminium). Obsługuje rozstaw otworów AMPS.

Płyta łącząca (konstrukcja SATO)
WWPW45G0N

Metalowy adapter ze stali nierdzewnej do komponentów RAM i BRODIT (standard AMPS)
Zalecane do stosowania z: Eliminator baterii WWPW45F0N

Uchwyt do drukarki mobilnej
Y58199232104
Y58199232146

Solidne, modułowe rozwiązanie przeznaczone do bezpiecznego montażu drukarki mobilnej PW4NX w środowiskach przemysłowych lub logistycznych.
W zestawie adapter do rolek 3” i 1,5”.
Zalecane do stosowania z: Eliminatorem baterii WWPW45F0N