

Flexibele intelligentie aan uw vingertoppen.



FX3-LX

Een intuïtieve 3-inch labelprinter die zich naadloos aanpast aan uw bedrijfsactiviteiten



Made for
iPhone | iPad | iPod



red dot award 2017
winner



satoeurope.com

FX3-LX Technische Specificatie

SPECIFICATIE VOOR HET AFDRUKKEN			FX3-LX
Afdrukmethode			Direct Thermal
Afdrukresolutie, dots / mm (dpi)			12 dot/mm (305dpi)
Max. printgebied	Breedte, mm (inch)	80 mm (3.15")	
	Lengte, mm (inch)	500 mm (19,69")	
Max. Printsnelheid, mm / sec (ips)			Werking van de netadapter: 152 mm/sec (6 ips). Batterijwerking: 101mm/sec (4 ips)
Afdrukmodus			Continu, Tear-off, Cutter, Partial Cutter, Dispenser, Linerless Tear-off, Linerless Cutter
VERBRUIKSAARTIKELEN SPECIFICATIE. Voor een optimale afdrukkwaliteit raadt SATO het gebruik van originele SATO verbruiksgoederen aan			
Sensortype			Gap (doorlatend) en I-Mark (reflecterend)
Mediatype			Rol (continu, gestanst, linerless), fanfold gevouwen
Dikte media (label en liner)			0.14 mm (0.0055") ~ 0.19 mm (0.0075")
Labelrol	Diameter		105 mm (4.13") op 25 mm (1") ID Core 90 mm (3.54") op 40 mm (1.5") ID Core
	Rolwikkeling		Face-in / Face-out, geen instelling nodig
Grootte label (Label en Liner)	Continu	Breedte	28 mm (1.10") ~ 85 mm (3.35")
		Lengte	19 mm (0.75") ~ 503 mm (19.80")
	Tear Off	Breedte	28 mm (1.10") ~ 85 mm (3.35")
		Lengte	19 mm (0.75") ~ 503 mm (19.80")
	Cutter	Breedte	28 mm (1.10") ~ 85 mm (3.35")
		Lengte	19 mm (0.75") ~ 503 mm (19.80")
	Dispenser	Breedte	28 mm (1.10") ~ 85 mm (3.35")
		Lengte	19 mm (0.75") ~ 503 mm (19.80")
	Linerless	Breedte	32 mm (1.26") ~ 82 mm (3.23")
		Lengte	20 mm (0.79") ~ 500 mm (19.69")
	Linerless Cutter	Breedte	32 mm (1.26") ~ 82 mm (3.23")
		Lengte	45 mm (1.77") ~ 500 mm (19.69")
GEBRUIKERSVRIENDELIJKE SUPPORT TOOLS			
Display Panel			7-inch TFT Full Color LCD-touchscreen (480 x 800)
Grote Status-LED			Blauw / Rood
Meertalige taalondersteuning			7 Talen en schaalbare afdruklettertypen 31 Talen voor LCD-menu
Bediening en klantvideo's			14 vooraf ingestelde video's, waaronder laden van media, vervanging van onderdelen, optie-installatie, reiniging, enz. 1 GB beschikbare ruimte voor het opslaan en afspelen van video's van klanten met geluid. (Ingebouwde luidspreker)
Randapparatuur			Sluit randapparatuur zoals scanner, toetsenblok en toetsenbord rechtstreeks aan op de printer voor gegevensinvoer
Onderhoud op afstand			SNMP Ver. 3, HTTPs
Preventief onderhoud			SOS (SATO Online Services)
LETTERTYPES/ SYMBOLEN			
Lettertypes	Standaard lettertypes	Bitmap lettertypes: 10 SATO lettertypes, 4 POP lettertypes Schaalbare lettertypes: 39 fonts Meertalige taalondersteuning (47 talen / Unicode), enkele en dubbele byte-lettertypen (Koreans, Chinees, Japans)	
Barcodes	1D Barcode	Code 39, Code 93, Code 128, CODABAR (NW-7), EAN 8/13, GS-1 Databar, GS-1 128 (UCC/ EAN 128), Interleaved 2/5, Industrial 2/5, JAN 8/13, Matrix 2/5, MSI, Bookland, Postnet, UPC-A/E, Klantstreepscode, Postnet, USPS-code	
	2D Barcode	Aztec, PDF 417, Micro PDF, Maxi Code, GS1 Data Matrix, QR Code, Micro QR Code	
	Composite Symbologies	EAN-8/13 Composite, UPC-A/E Composite, GS1 DataBar, (Composite, Truncated Composite, Stacked Composite, Expanded Stacked Composite, Expanded Composite, Stacked Omnidirectional Composite, Limited Composite), GS1-128 Composite	
INTERFACE KENMERKEN			
USB + LAN Model		USB 2.0 (Type A) x 3, USB 2.0 (Type B), Ethernet (IPv4/v6), NFC	
Optionele WLAN / Bluetooth kit		Wifi: Wifi Direct IEEE802.11 a/b/g/n/ac, Dual Band, (2.4GHz/ 5GHz) Bluetooth: versie 4.1, MFI gecertificeerd	
Taalemulaties			Auto Detect, SBPL, SZPL, SDPL, SIPL, STCL, SEPL
OPERATIONELE KENMERKEN			
Stroomvereisten			Universal Auto-range voeding, 100-240 VAC +/-10%, 50/60 Hz
Batterij			Lithium-ion Smart Batterij. 14.4V, 1950 mAh
Energiebesparend			Programmeerbare energiebesparende functies
Afmetingen	Standaard model	W132 mm x D 225mm x H161mm * Exclusief labelrol, AC-adapter en andere opties	
	Standaardmodel met batterijbevestigingsset	W132 mm x D 225mm x H180mm	
Gewicht	Standaard model	2,5 kg	
	Standaardmodel met batterijbevestigingsset	3,0 kg	
Normen & Agentschap Goedkeuringen			Geluidsnormen (EMC): EN55032, EN55024, EN61000-3-2 / 3-3, EN300 330-2 / -1, EN301 489-1 / -3 / -17, FCC Part15 Subpart B, ICES 003 Veiligheidsnormen: UL60950-1, CSA C22.2 No.60950-1, IEC/EN60950-1 Wireless voorschriften: FCC Part15 Subpart C/E, ISED RSS-Gen, ISED RSS-247, EN 300 328, EN 301 893
Werkomgeving	Label (exclusief dispenser)	0-40°C/ 30-80%RH (niet-condenserend)	
	Label (dispenser)	0-35°C/ 30-75%RH (niet-condenserend)	
	Linerless	5-35°C/ 30-75%RH (niet-condenserend)	
Opslagomgeving			-5-60 °C/ 30-90%RH (niet-condenserend)
ALLERHANDE			
Conformiteit			IPx2, IK06, Energy Star, Bluetooth MFI Certificatie
OPTIES			
Accessoires			Cutter Kit, Partial Cutter Kit, Linerless Kit, WLAN / Bluetooth Kit, Battery Mount Kit, Lithium ion batterij, batterij oplader, Cradle Kit, Wall Mount Kit