Powered On Site

Ce serait bien d'avoir la vidéo en français ou du moins avec sous titres

Simple et Facile
WT4-AXB Imprimante Industrielle 4"

Installation facile

- Convient à une variété d'industries et d'applications.
- Design compact adapté à tout espace de travail.
- Compatible avec différents types de supports.
- Options flexibles pour répondre à vos besoins d'impression.
- Plusieurs émulations pour une intégration facile aux systèmes existants.
- Compatible avec des rouleaux d'étiquettes de ~203mm de diamètre extérieur et des rubans de 450 m.

Design Compact



Taille des étiquettes et longueur des rouleaux adaptées.



Affichage des erreurs

Support multilingue


Large accès ou Accès large pour les étiquettes

Facile d'Utilisation

- Interface utilisateur avec alertes codées par couleur pour une identification rapide des erreurs.
- Interface multilingue pour une équipe diversifiée.
- Commandes codées par couleur et accès large ou large accès pour un remplacement facile des supports.

Entretien Facile

- Remplacement facile de la tête d'impression j'enlèverai le mot thermique et du rouleau d'entraînement.
- Support mondial assuré par SATO.
- Logiciel pour une configuration centralisée des imprimantes sur le réseau.

Tête d'impression thermique

Rouleau d'entraînement



Gestion centralisée des imprimantes

Basic Line

Des imprimantes dotées de fonctionnalités essentielles à des prix abordables, idéales pour les nouveaux utilisateurs.

INFORMATIONS TECHNIQUES Imprimante WT4-AXB

SPÉCIFICATIONS D'IMPRESSION			WT4-AXB (203 dpi)	WT4-AXB (300 dpi)
Méthode d'impression			Transfert Thermique	
Résolution d'impression			8 points / mm (203 dpi)	12 points / mm (300 dpi)
Zone d'impression max.	Largeur mm (inch)		104mm (4.09")	104mm (4.09")
	Longueur mm (inch)		996mm (39.33")	996mm (39.33")
Vitesse Impression, mm/sec (ips)			Up to 203.2mm/sec (8 ips)	Up to 152.4mm/sec (6 ips)
CPU			32-bit RISC Microprocesseur	
Mémoire d'Imprimante			Flash ROM: 128MB, DRAM: 128MB Mémoire Utilisateur : 32MB Mémoire Utilisateur USB Externe: 16GB	
SPÉCIFICATIONS DES CONSOMMABLES				
Type de capteur			Capteur I-Mark réglable (réfléctif) / Capteur d'écart d'étiquette (transmissif), Capteur de prise d'étiquette, Capteur d'ouverture de tête, Capteur de ruban épuisé	
Type de support			Étiquettes découpées en rouleau ou en accordéon, papier simple, stock continu, étiquettes, tickets	
Épaisseur du support			0.08 – 0.19mm (0.003" – 0.007")	
Forme de l'étiquette	Diamètre		Diamètre extérieur maximal du rouleau : Ø 203,2 mm (8"), Diamètre du noyau : 76 mm / 38 mm (3" / 1,5")	
	Direction de déroulement		Face vers l'intérieur / Face vers l'extérieur	
Taille Etiquette	Continu	Largeur	22 – 112mm (0.86" – 4.4")	22 – 112mm (0.86" – 4.4")
		Longueur	6 – 2497mm (0.24" – 98.3")	6 – 1497mm (0.24" – 58.9")
	Décollable	Largeur	22 – 112mm (0.86" – 4.4")	22 – 112mm (0.86" – 4.4")
		Longueur	22 – 2497mm (0.86" – 98.3")	22 – 1497mm (0.86" – 58.9")
	Cutter	Largeur	22 – 112mm (0.86" – 4.4")	22 – 112mm (0.86" – 4.4")
		Longueur	22 – 2497mm (0.86" – 98.3")	6 – 1497mm (0.24" – 58.9")
	Distributeur	Largeur	22 – 112mm (0.86" – 4.4")	22 – 112mm (0.86" – 4.4")
		Longueur	22 – 397mm (0.86" – 98.3")	22 – 2497mm (0.86" – 98.3")
Modèle Ruban TT	Longueur		Max. 450 metres. Max Diametre 82mm	
	Largeur		40mm - 110mm (1.57" – 4.33")	
	Diamètre Centre		25mm (1")	
	Sens enroulement		Face vers l'intérieur / Face vers l'extérieur	
POLICES / SYMBOLOGIES				
Polices internes compatibles Unicode	Polices bitmap standard		XS, XU, XM, XB, XL, OCR A, OCR B, U, S, M, WB, WL.	
	Polices évolutives		CG Times, CG Triumvirate, SUD-SON, SUD-HEI.	
Code Barre	Code-barres 1D		"UPC-A/E, JAN/EAN-8/13, Code 39, Code 93, Code 128, GS1-128 (UCC /EAN128), Codabar (NW–7), Interleaved 2 of 5, MSI, GS1 Databar : Omni, Truncated, Stacked, Stacked Omni, Limited, Expanded, Expanded Stacked. UPC Add-on, Postnet, Industrial 2 of 5. Composite : JAN/EAN-8/13, UPC A/E, GS1 Databar, Truncated et Stacked."	
	Code-barres 2D		PDF417 incluant Micro pdf, MAXI Code, QR Code, GS1 Data Matrix (ECC200), Aztec.	
Rotation d'impression	Données de caractères / Code-barres		0°, 90°, 180°, 270°	
INTERFACES DE COMMUNICATION				
Interfaces			Standard : USB Type A 2.0 + USB Type B 2.0 + LAN + RS-232 Options : LAN sans fil b/g/n et Bluetooth	
			Protocoles LAN : ARP, IP, ICMP, UDP, TCP, HTTP, DHCP, Socket, LPR, SNMPv1.2	
Langages de commande (émulations de langage d'imprimante)			SBPL SATO Barcode Printer Language, SZPL, SIPL.	
CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT				
Exigences en matière d'alimentation			Tension d'entrée : AC100V-240V +/- 10% (plage complète) / Fréquence 50HZ -60Hz +/- 5%	
Environment	Fonctionnement		4 – 40°C / 30 – 80% HR (sans condensation)	
	Stockage		-20 - 50°C / 15 - 85% RH (without condensation)	
Dimension (W x D x H) H1*			267,7 x 450 x 261 mm *(H1 en option : 256 mm) - 10,54" x 17,71" x 10,30" *(H1 en option 10,01")	
Poids			11.4 kg (25.13 lb)	
Indicateurs, boutons, affichage			3 voyants LED de couleur bleue, 7 boutons, LCD couleur 3,5"	
DIVERS				
Certifications			FCC, UL, CSA, CE, TUV GS, conforme ROHS 2.0, conforme WEEE.	
Autodiagnostics			Fonctions de détection d'erreurs, Fonction de surchauffe de la tête d'impression	
Facilité de maintenance			Tête thermique et rouleau de presse facilement remplaçables.	
OPTIONS & GESTION				
Accessoires			Distributeur, Cutter complet, Interface double LAN sans fil et Bluetooth.	
Gestion de l'imprimante			SATO Settings Utility pour la configuration de l'imprimante, du réseau et du sans fil. SNMPv1.2. Mise à jour du firmware USB.	
SAV SATO				
Une gamme complète d'étiquettes, de tags et de rubans fabriqués par SATO. Service après-vente SATO Value Support.				

All information in this leaflet is accurate as of January 2025. Product specifications are subject to change without notice. Any unauthorized reproduction of the contents of this leaflet, in part or whole, is strictly prohibited. All other software, product or company names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

© 2025 SATO CORPORATION. All rights reserved.

For more information, please contact your local SATO office, or visit: satoeurope.com