

SATO
Powered On Site /



LR4NX



satoeurope.com

Informacje techniczne

SPECYFIKACJA DRUKOWANIA

Nazwa modelu	LR4NX L (lewostronny); LR4NX R (prawostronny)	
Metoda drukowania	Termiczna/Termotransferowa	
Rozdzielczość wydruku	8 dots/mm (203 dpi); 12 dots/mm (305dpi)	
Maks. prędkość drukowania	10ips	
Max. powierzchnia zadruku	Szerokość	104mm (4")
	Długość	2500mm (98.4") (203dpi); 1500mm (59") (305dpi)
Pamięć wewnętrzna / Bufor odbiorczy	Obszar użytkownika: maks. 619 MB Bufor odbioru: maks. 2,95 MB (bufor prawie pełny przy 2 MB, zwolniony przy 1 MB)	
Metoda aplikacji	CJ (Cylinder Jet) Typ: Standardowy skok cylindra 200mm (skuteczny skok wynosi do 182mm). Odległość nadmuchu do 10mm, prędkość przenośnika do 21m/min	

DANE TECHNICZNE MATERIAŁÓW

Typ etykiety	Papier na roli	
Grubość etykiety	140 ~ 240µm (włączając podkład)	
Kształt etykiety	Średnica	Średnica wewnętrzna rdzenia: φ76,2 mm (φ3") Średnica zewnętrzna: φ280 mm (φ11")
	Kierunek nawoju	Do wewnątrz/ Na zewnątrz
Wymiar etykiety (bez podkładu)	Szerokość	30 ~ 117 mm (1.1" ~ 4.6") (Zależnie od metody aplikacji)
	Długość	30 ~ 120mm (1.1" ~ 4.7") (Zależnie od metody aplikacji)
Taśma	Rozmiar	Maks. długość: 600 m (236") Szerokość: 39,5 ~ 111 mm (1,5 ~ 4,3")
	Inne	Kierunek zwijania: do wewnątrz / na zewnątrz Średnica rdzenia: φ25,4 mm (φ1")

CZCIONKI I SYMBOLOGIE

Wewnętrzne fonty	Standardowe Bitmapy	U, S, M, WB, WL, XS, XU, XM, XB, XL, OCR-A, OCR-B, Kanji, Chiński (GB18030, Big 5), Koreański (KSX1001)
	Skalowalne fonty	15 czcionek SATO Czcionki jedno- i dwubajtowe (koreańskie, chińskie, japońskie)
Kod kreskowy	Linearne	UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, CODE128, GS1-128 (UCC128/EAN128), CODABAR (NW-7), ITF, Industrial 2of5, Matrix 2of5, MSI, niestandardowy kod kreskowy, POSTNET, kod UPC z dodatkiem, BOOKLAND, USPS Code, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked.
	Symbologie 2D	PDF 417, Micro PDF, Maxi Code, GS1 DataMatrix, QR Code, Micro QR, Data Matrix (ECC200), Aztec
Symbole złożone	GS1 DataBar Composite, GS1 DataBar Truncated Composite, GS1 DataBar Stacked Composite, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite, GS1 DataBar Limited Composite, GS1 DataBar Expanded Composite, GS1 DataBar Expanded Stacked Composite	

CHARAKTERYSTYKA INTERFEJSU

Interfejs	Interfejs danych: LAN 10BASE-T/100BASE-TX (IPv4/IPv6, SNMPv1~v3 MIB- , FTP, NTP, LPR, DHCP, Http/Https), RS-232C, IEEE1284. Do konfiguracji: USB2.0 High-speed Type A	
Interfejs sygnałów zewnętrznych	Złącze: 20 pinów (blok terminalowy: M3) oraz EXT (14 pinów)	
Emulacje	SZPL, SIPL, SDPL	

CHARAKTERYSTYKI OPERACYJNE

Powietrze (dostarczane bez oleju, bez wilgoci, czyste powietrze).	Ciśnienie	0.45 ~ 0.5 MPa (4.5 - 5.0 Kg/cm ²)
Środowisko	Zużycie	Około 80 litrów/min (zależnie od metody aplikacji, rozmiaru etykiety, wydajności procesu aplikacji i innych warunków).
	Operacyjność	5~35°/25~85%RH (bez kondensacji)
	Przechowywanie	-5~60°/25~90%RH (bez kondensacji)
Elektryczność	Uniwersalny zasilacz automatycznie dostosowujący zakres, 100-240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz	
Zużycie energii	Maksymalna moc: 190W/190VA, tryb gotowości: 20W/30VA.	
Wymiary	W612mm×D325mm×H546mm (W24,09"×D12.79"×H21.49")	
Waga	Około 29,5 kg (65,03 lbs) (Typ CJ).	

RÓŻNE

Certyfikacje	RoHS, KC, IEC60950-1, EN60950-1, EN55032 Class A, EN55024
Funkcje	Filmy instruktażowe, wyświetlacz LCD w 31 językach, powiadomienia o czasie czyszczenia, kontrola głowicy, zegar czasu rzeczywistego (opcjonalnie), blokada hasłem, zewnętrzne logo i pobieranie czcionek, wyłączenie LCD, tryb gotowości, odpowiedzi statusowe i inne

OPCJE

Akcesoria	Czujnik detekcji obiektów, skrzynka przekaźników I/O, rolka dociskowa i inne
-----------	--



For more information, please contact your local SATO office, or visit: satoeurope.com

All information in this leaflet is accurate as of April 2024.

Product specifications are subject to change without notice.

Any unauthorized reproduction of the contents of this leaflet, in part or whole, is strictly prohibited.

All other software, product or company names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

02.25.2021 C20_0407_v1

© SATO HOLDINGS CORPORATION. All rights reserved.