

SATO
Powered On Site /

Oltre ogni
aspettativa

CL4NX Plus

La Migliore stampante industriale
termica 4" del mercato

satoeurope.com

Specifiche tecniche CL4NX Plus

SPECIFICHE DI STAMPA					
Metodo di stampa		Termico Diretto / Trasferimento Termico			
Modalità di stampa		Continua, Tear-off, Taglierina, Dispenser, Linerless			
Risoluzione di stampa		8 punti/mm (203 dpi)	12 punti/mm (305 dpi)	24 punti/mm (609 dpi)	
Velocità di stampa max.		355 mm/sec (14 ips)	355 mm/sec (14 ips)	152 mm/sec (6 ips)	
Area di stampa max.	Larghezza, mm (pollici)	104 mm (4,09")			
	Lunghezza, mm (pollici)	2.500 mm (98,42")	1.500 mm (59,05")	400 mm (15,75")	
Processore		CPU doppia e SO doppio: CPU1: 800 MHz per SO Linux, CPU2: 800 MHz per SO ITRON			
Memoria della stampante		CPU1: 2 GB ROM, 256 MB RAM, CPU2: 4 MB ROM, 64 MB RAM			
SPECIFICHE DEI MATERIALI DI CONSUMO (Si consiglia l'utilizzo di materiali prodotti o forniti da SATO)					
Tipo di sensore		Sensore I-mark (Riflessivo), Sensore Label Gap (Trasmissivo)			
Tipo di supporto		Etichette pretagliate in rotolo o a soffietto, Rotolo di carta comune, Materiali sintetici e Rotolo continuo			
Spessore dei supporti		0,060 mm - 0,268 mm (0,0024" - 0,011")			
Forma delle etichette	Diametro	Massimo 265 mm (10,43"), Diametro dell'anima: Ø76 mm (3,0"), Ø101 mm (4,0")			
	Direzione di avvolgimento	Face In / Face Out. Nessuna modifica delle impostazioni necessaria			
Dimensioni delle etichette (Senza materiale di supporto)	Continuo	Lunghezza	6 - 2497mm (0.24" - 98.30")	6 - 1497 mm (0.24" - 58.94")	6 - 397 mm (0.24" - 15.63")
		Larghezza	22 - 128 mm (0.87" - 5.04")	22 - 128 mm (0.87" - 5.04")	22 - 128 mm (0.87" - 5.04")
	Tear-off/ Taglierina	Lunghezza	17 - 2497mm (0.67" - 98.30")	17 - 1497 mm (0.67" - 58.94")	17 - 397 mm (0.67" - 15.63")
		Larghezza	22 - 128 mm (0.87" - 5.04")	22 - 128 mm (0.87" - 5.04")	22 - 128 mm (0.87" - 5.04")
	Dispenser	Lunghezza	10 - 397mm (0.39" - 15.63") ¹⁾	10 - 397 mm (0.39" - 15.63") ¹⁾	10 - 397 mm (0.39" - 15.63") ¹⁾
		Larghezza	22 - 128 mm (0.87" - 5.04")	22 - 128 mm (0.87" - 5.04")	22 - 128 mm (0.87" - 5.04")
	Linerless	Lunghezza	30 - 120 mm (1.18" - 4.72")	30 - 120 mm (1.18" - 4.72")	30 - 120 mm (1.18" - 4.72")
		Larghezza	60 - 118 mm (2.36" - 4.65")	60 - 118 mm (2.36" - 4.65")	60 - 118 mm (2.36" - 4.65")
Nastro	Dimensioni	Lunghezza massima: 600 m (1.968,5'). 450 m (1.476,4') se la larghezza del nastro è 39,5 mm (1,55") Diametro massimo del rotolo: 90 mm (3,5"), Larghezza del nastro: Da 39,5 mm (1,55") a 128 mm (5,04")			
	Altro	Diametro dell'anima: Ø25,4 mm (1"), Direzione avvolgimento: Face In/ Face Out, Nessuna modifica delle impostazioni necessaria			
CARATTERI/SIMBOLOGIE					
Caratteri interni	Bitmap standard	U, S, M, WB, WL, XS, XU, XM, XB, XL, X20, X21, X22, X23, X24, OCR-A, OCR-B			
	Caratteri scalabili	30 caratteri SATO, 2 caratteri contorno			
	Codifica	Principali tabelle latine e paneuropee (WGL4), GB18030 (semplificato), KSX1001 (coreano), BIG5 (tradizionale), JIS, SHIFT-JIS, UTF-8 e UTF-16BE anche supportati			
Codice a barre	Lineare	UPC-A/UPC-E, JAN/EAN-13/8, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128(UCC/EAN128), CODABAR(NW-7), ITF, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, POSTNET, UPC add-on code, BOOKLAND, USPS code, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked			
	Simbologie 2D	QR Code, Micro QR Code, PDF417, Micro PDF, Maxi Code, GS1 Data Matrix, Data Matrix (ECC200), Aztec Code, GS1QR Code e Composite Symbolologies			
Direzione di stampa		Rotazione dati caratteri: 0°, 90°, 180°, 270°			
Caratteri, Grafica e Formati scaricabili dall'utente		Massimo 100 MB			
CARATTERISTICHE DELLE INTERFACCIE E INTEGRAZIONE					
Interfacce standard		Supporto USB 2.0 (Tipo A e B), RS232C, IEEE1284, EXT, NFC, Ethernet (IPv4/v6): TCP/IP, LPR, FTP, SNMPv3, NTP, HTTP, DHCPv4, configurazione automatica senza stato, configurazione automatica con stato (DHCPv6)			
Interfaccia opzionale		Wireless LAN, WiFi certificato, WiFi Direct, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz), Sicurezza: WEP, WPA, WPA2, WEP dinamico, opzione DHCP 81. Bluetooth ver. 3.0			
Accesso remoto		SNMP Ver.3, HTTPs			
Accesso remoto		Standard: SBPL (SATO Barcode Printer Language) Linguaggio di emulazione: Rilevamento automatico - SZPL, SDPL, SIPI, STCI, SEPI			
CARATTERISTICHE OPERATIVE					
Requisiti di alimentazione		Ca 100 V ~ CA 240 V±10%, 50/60 Hz, Alimentatore autocalibrante			
Ambiente	Operativo	0 - 40 °C / 30 -80 % RH (senza condensa)			
	Ambiente Linerless	5 - 35 °C / 30 -75 % RH (senza condensa)			
	Conservazione	-20 - 60 °C / 30 - 90 % RH (senza condensa)			
Dimensioni		271 mm (10,67") × 457 mm (18,00") × 321 mm (12,64")			
Peso		15,1 kg (33,28 lb)			
Display		LCD a colori TFT, 3,5" (320 x 240 RGB)			
VARIE					
Standard e Approvazioni delle agenzie		Contattate il vostro rappresentante SATO per le approvazioni delle agenzie per la vostra zona			
Funzioni - Caratteristiche utili		Stampa micro etichette, SATO Application Enabled Printing, SATO Online Services, 18 videoguide utente su LCD, Spazio per video personalizzati, Supporto multi lingua per messaggi LCD (31 lingue), Risparmio energetico, Grande LED di stato, Interfacce multiple con cambio automatico, Memoria USB per copia dati, Report stato, Allarme sonoro			
Funzioni - Strumenti di autodiagnosi		Controllo testina termica, Rilevamento fine carta, Rilevamento fine nastro, Stampa di prova, Rilevamento sollevamento testina			
OPTIONS					
Accessori		Taglierina, Taglierina Linerless, Dispenser con avvolgitore interno, Orologio in tempo reale, LAN Wireless, Supporto per lettore di codici a barre, Avvolgitore esterno, Copertura esterna, RFID, Taglierina rotante.			



Tutte le informazioni in questo opuscolo sono aggiornate a maggio 2021. Le specifiche dei prodotti sono soggette a variazioni senza preavviso. Qualsiasi riproduzione, intera o parziale, non autorizzata del contenuto di questo opuscolo è severamente vietata. Tutti i nomi di software, prodotti o società sono marchi di fabbrica o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

© 2022 SATO CORPORATION. All rights reserved.
For more information, please contact your local SATO office, or visit: satoeurope.com