

Contattaci

Stai cercando ulteriori informazioni su prodotti e soluzioni SATO? Contattaci e troveremo assieme la soluzione più adatta alle tue esigenze!



CONNETTITI CON NOI



	Stampanti intelligenti			Stampanti per cartellini		Stampanti mobili	
	PW2NX	PW4NX	FX3-LX	DR3	TG3	PV3	PV4
Metodo di stampa	DT	DT	DT	DT/TT	DT/TT	DT	DT
Risoluzione	203 dpi (8 ppm)	203 dpi (8 ppm)	305 dpi (12 ppm)	203 dpi (8 ppm)	203/305 dpi (8/12 ppm)	203 dpi (8 ppm)	203 dpi (8 ppm)
Memoria	2 GB Flash, 256 MB SDRAM	8 GB ROM, 1 GB RAM	4 GB Flash, 1 GB SDRAM	8 MB Flash, 16 MB SDRAM	8 MB Flash, 16 MB SDRAM	256 MB Flash, 128 MB SDRAM	256 MB Flash, 128 MB SDRAM
Larghezza di stampa max	58 mm (2,28")	104 mm (4,1")	80 mm (3,15")	80 mm (3,15")	80 mm (3,15")	80 mm (3,15")	104 mm (4,09")
Lunghezza di stampa max	160 mm (6,3")	1.000 mm (39")	500 mm (19,69")	181 mm (7,13")	240 mm (9,45")	400 mm (15,74")	400 mm (15,74")
Larghezza dei supporti min.	25,4 mm (1")	38 mm (1,49")	25 mm (0,98")	29 mm (1,14")	22 mm (0,87")	25 mm (0,98")	50 mm (1,96")
Larghezza dei supporti max	60 mm (2,4")	114 mm (4,5")	105 mm (4,13")	77 mm (3,03")	80 mm (3,15")	66 mm (2,6")	112 mm (4,41")
Velocità di stampa max.	152 mm/s (6 ips)	152 mm/s (6"/s)	152 mm/s (6 ips)	127 mm/s (5 ips)	250 mm/s (10 ips)	127 mm/s (5 ips)	127 mm/s (5 ips)
Lunghezza del nastro max.	-	-	-	300 m (11.811")	450 m (17.716,5")	-	-
Interfacce	USB, Bluetooth®, WLAN, MFI, NFC	Mini USB 2.0 tipo B, Bluetooth® Ver.5.0 BLE, NFC, WLAN 802.11a/b/g/n/ac Dual Band	USB + LAN, funzione NFC	Interfaccia RS232; interfaccia EXT I/O/ Opzionale: interfacce di serie migliorate. TG3: USB/LAN/WLAN/RS232C	Interfaccia RS232; interfaccia EXT I/O/ Opzionale: interfacce di serie migliorate. TG3: USB/LAN/WLAN/RS232C	Bluetooth® Ver. 4.1 LE (e) WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n	Bluetooth® Ver. 5.0, WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n, USB C 2.0 FS
Emulazioni	SBPL, SPOS, SCPCL, SZPL, SDPL, SIPL, STPCL	SBPL, SZPL, SCPL, SIPL	SBPL, SZPL, SDPL, SIPL, STPCL, SEPL	SBPL	SBPL	SLCS, BPL-Z™, BPL-C™	SLCS, BPL-Z™, BPL-C™
Peso/Dimensioni (L x P x A)	437,8 g (0,96 lb) (batteria inclusa) 95 x 128 x 68 mm 3,7" x 5" x 2,7"	1.440 g (3,17 lb) (batteria inclusa) 180 x 195 x 85 mm 7" x 7,67" x 3,35"	2,5 kg (5,5 lb) 132 x 225 x 161 mm 5,2" x 8,9" x 6,3"	8 kg (17,6 lb) 211 x 350 x 240 mm 8,3" x 13,8" x 9,4"	16,2 kg (35,7 lb) 284 x 552 x 300 mm 11,2" x 21,7" x 11,8"	694 g (1,53 lb) (batteria inclusa) 159 x 119 x 79 mm 6,3" x 4,7" x 3,1"	1.090 g (2,40 lb) (batteria inclusa) 297 x 228 x 91 mm 11,7" x 9" x 3,6"
Struttura esterna	Corpo in policarbonato con protezioni in elastomeri	Corpo in policarbonato con protezioni in elastomeri	Plastica antimicrobica	Plastica	Plastica	Corpo in policarbonato e sovrastampaggio in gomma	Corpo in policarbonato e sovrastampaggio in gomma
Opzioni	Batteria, Caricabatteria singolo, Caricatori a 1 e 4 posizioni, Adattatore AC, Custodia, Tracolla, Caricatore per accendisigari auto	Batteria, Caricabatteria singolo, Caricatori a 1 e 4 posizioni, Adattatore AC, Custodia, Tracolla, Caricatore per accendisigari auto	Dispenser (Standard), Taglierina, Linerless, Batterie, Caricatore, Aadattatore AC, Orologio in tempo reale (Standard), Kit di montaggio a parete, Kit di pulizia, Kit Bluetooth/WiFi	Dispenser*, Avvolgitore esterno, Taglierina (Standard per TG3), Stacker, Espansione di memoria*, Orologio in tempo reale, Tastierino numerico*, Kit WiFi *solo DR3	Dispenser*, Avvolgitore esterno, Taglierina (Standard per TG3), Stacker, Espansione di memoria*, Orologio in tempo reale, Tastierino numerico*, Kit WiFi *solo DR3	Batteria Caricabatteria singolo Caricabatteria quadruplo Tracolla	Batteria intelligente Caricabatteria singolo Caricabatteria quadruplo Tracolla
RFID	-	-	-	-	-	-	-

Mercati SATO

SATO è riconosciuta a livello mondiale come un produttore di stampanti di alta fascia, la cui affidabilità e precisione non hanno rivali.

Rinomata per l’affidabilità e per le alte prestazioni, SATO offre soluzioni integrate e concrete, studiate sul campo col cliente finale.

Settore sanitario

Trasporti & Logistica

Vendita al dettaglio

Ristorazione

Industria alimentare

Settore automobilistico

Settore manifatturiero

Innovazioni SATO

AEP
Application Enabled Printing è un’intelligenza integrata che consente di personalizzare il comportamento della stampante e la trasforma in un nodo di rete attivo in grado di connettersi direttamente con periferiche esterne, server e sistemi cloud per recuperare, elaborare e stampare dati variabili in completa autonomia.

Web AEP
Con tutte le funzionalità di AEP, Web AEP offre maggiore flessibilità agli sviluppatori. Si integra facilmente in qualsiasi sistema Cloud e semplifica notevolmente la programmazione di applicazioni su misura. Con Web AEP gli sviluppatori possono utilizzare le tecnologie e i linguaggi più comuni (JavaScript, HTML5 e CSS) per creare applicazioni. Disponibile solo con FX3-LX e CT4-LX.

Asetra
ASETRA è una soluzione per gestire gli asset aziendali tramite tracciamento RFID. Con il tracciamento in tempo reale, gli utenti sapranno sempre dove si trovano i propri asset ed eviteranno così smarrimenti o utilizzi impropri. Questa soluzione funziona con o senza stampanti.

PDF Direct Print
PDF Direct Print rivoluziona la stampa termica dei file PDF. Si tratta di un software integrato che consente alle soluzioni SATO di stampare direttamente file PDF generati in altri sistemi per ridurre gli errori e le relative perdite di tempo. Richiede un firmware dedicato.

SAS
SATO Application Storage rivoluziona la gestione della flotta stampanti. Un sistema basato sul Cloud che garantisce un aggiornamento costante e massivo di dati variabili, applicazioni e stampanti collegate alla rete aziendale.



Soluzioni di Stampa



	Stampanti intelligenti					Motori di stampa	Stampanti industriali			Stampanti desktop											
	CL4NX PLUS	CL6NX PLUS	CT4-LX	S84-NX	S86-NX	Lt408	SG112 ex	HR2	WS2	WS4	CG2	CG4									
	Metodo di stampa		DT/TT	DT/TT	DT/TT		DT/TT	DT/TT	TT	DT	DT/TT		DT/TT								
	Risoluzione		203 dpi (8 ppm)	203 dpi (8 ppm)	203 dpi (8 ppm)		203/305/609* dpi (609 solo per S84NX) (8/12/24* dpm)		203 dpi (8 ppm)		305 dpi (12 ppm)		305/609 dpi (12/24 ppm)		305 dpi (12 ppm)		203 dpi (8 ppm)		203/305 dpi (8/12 ppm)		
	Memoria		2 GB Flash, 256 MB SDRAM	2 GB Flash, 256 MB SDRAM	4 GB ROM, 1 GB RAM		CPU1: 2 GB ROM, 256 MB RAM, CPU2: 4 MB ROM, 64 MB RAM		4 MB Flash, 16 MB SDRAM		40 MB Flash 64 MBMB SDRAM		32 MB, SDRAM: 16 MB, scheda SD fino a 2 GB		16 MB Flash, 32 MB SDRAM		16 MB Flash, 32 MB SDRAM		4 MB Flash, 8 MB SDRAM		
	Larghezza di stampa max		104 mm (4,1")	167,5 mm (6,5")	118 mm (4,65")		104 mm (4,1")	167,5 mm (6,59")	104 mm (4,1")		297 mm (11,7")		56 mm - 2,2"		60 mm (2,36")		104 mm (4,09")		56 mm (2,2")	105 mm (4,13")	
	Lunghezza di stampa max		2.500 mm (98,43")	2.500 mm (98,43")	400 mm (15,7")		2.500 mm (98,43")		1.249 mm (49,2")		420 mm (16,5")		200 mm (7,9")		2.540 (100")		996 mm (39,33")		600 mm (23,6")	300 mm (11,81")	
	Larghezza dei supporti min.		22 mm (0,87")	47 mm (1,27")	22 mm (0,87")		13 mm (0,51")	54 mm (2,13")	10 mm (0,39")		128 mm (5,04")		10 mm (0,4")		12 mm (0,47")		25,4 mm (1")		12 mm (0,47")	22 mm (0,87")	
	Larghezza dei supporti max		104 mm (4,09")	218 mm (8,6")	115 mm (4,53")		131 mm (5,16")	180 mm (7,09")	112 mm (4,41")		297 mm (11,7")		61 mm (2,4")		Diametro esterno 127 mm (5,0")		Diametro esterno 127 mm (5,0")		59 mm (2,32")	107 mm (4,21")	
	Velocità di stampa max.		355 mm (14 ips)	254 mm (10 ips)	203 mm/s (8 ips)		356 mm/s - 14 pollici al secondo (203 dpi)	14 ips (203 dpi) 12 ips (305 dpi)	150 mm/s (6 ips)		150 mm/s (3, 4, 5, 6 ips)		100 mm/s (4 ips)		127 mm/s (5 ips)		152 mm/s (6 ips)		100 mm/s (4 ips)		
	Lunghezza del nastro max.		600 m (23.622")	600 m (23.622")	111 m (4.370,08")		600 m (23.622")		111 m (4.370,08")		273 m (10.748")		150 m (5.905,5")		-		110 m (4.330,71")		110 m (4.330,71")		
	Interfacce		USB B, USB A (2 porte), NFC, RS232C, IEEE1284, LAN, Bluetooth 3.0 / Opzionale: WLAN Cavo EXT I/O 14 pin	USB B, USB A (2 porte), NFC, RS232C, IEEE1284, LAN, Bluetooth 3.0 / Opzionale: WLAN Cavo EXT I/O 14 pin	USB 2.0 Alta velocità (Tipo A x 2/B x 1), LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), NFC Opzionale: RS-232C, WLAN (WiFi certified, IEEE802.11a/b/g/n/ac) e Bluetooth Ver 4.1		USB, RS232C, LAN, EXT I/O Opzioni: WLAN Cavo EXT I/O 14 pin		RS232C, IEEE1284, USB, mini LAN I/F, WLAN, RS422/485, Centronics Ext. da 14 pin centro I/O		IEEE1284, RS232C, USB (Tipo A e B), EXT, Scheda SD, LAN, WiFi		LAN USB RS232 EXT		USB + LAN		USB + LAN, USB + RS232C + WLAN		Modello USB + RS 232C, USB + LAN / Opzionale: WiFi	USB + RS 232C, USB + LAN, USB + IEEE1284	
	Emulazioni		Auto detect - SBPL, SZPL, SDPL, SIPL, STCL, SEPL	Auto detect - SBPL, SZPL, SDPL, SIPL, STCL, SEPL	SBPL, SZPL, SDPL, SIPL STCL e SEPL		SZPL, SDPL, SIPL		SZPL, SDPL, SIPL		SBPL		-		SBPL (Standard) SATO Barcode Lingua della stampante.		SZPL, SEPL, SDPL		SBPL, SZPL, SEPL, SDPL, SIPL		SBPL (Standard) Opzione: SZPL, SEPL
Peso/Dimensioni (L x P x A)		15 kg (33,06 lb) 271 x 457 x 321 mm 10,7" P x 17,9" L x 12,6" A	20 kg (44,09 lb) 338 x 457 x 321 mm 13,31" P x 17,99" L x 12,64" A	3,4 kg (7,49 lb) 178 x 238 x 214 mm 7" x 9,4" x 8,4"		Modello a trasferimento termico: 14,1 kg (31 lb) Modello termico diretto: 12,7 kg (28 lb)		Modello a trasferimento termico: 15,5 kg (34,1 lb) Modello termico diretto: 14 kg (30,8 lb)		9,7 kg (21,3 lb) 330 x 271 x 270 mm 13" x 10,6 x 10,6		6"		16,4 kg (36,1 lb) 97 x 365 x 285 mm 7,8" x 14,41" x 11,2		1 kg (2,2 lb) 116 x 215 x 170 mm 4,6" x 8,5" x 6,7"		2,48 Kg (5,4 lb) 220,6 x 278,5 x 187,5 mm 8,7" x 11" x 7,4"		1,5 kg (3,3 lb) 128 x 235 x 173 mm 5" x 9,3" x 6,8"	1,7 kg (3,7 lb) 179 x 238 x 173 mm 7" x 9,4" x 6,8"
Struttura esterna		Metallo, alluminio pressofuso	Metallo, alluminio pressofuso	Plastica		Metallo		Metallo		Metallo		Metallo		Plastica antimicrobica		Plastica robusta		Plastica (rivestimento antimicrobico)	Plastica		
Opzioni		Dispenser, Avvolgitore interno ed esterno, Taglierina rotante, Taglierina a ghigliottina, Kit Linerless, Orologio in tempo reale, Kit WiFi, Kit barcode checker	Dispenser, Avvolgitore interno ed esterno, Taglierina rotante, Taglierina a ghigliottina, Kit linerless, Orologio in tempo reale, Kit WiFi, Kit barcode checker	Taglierina, Taglierina Linerless, Kit dispenser, Kit RS-232C, Orologio in tempo reale, WLAN, Kit Bluetooth, RFID UHF & HF		Kit WLAN		Orologio in tempo reale, Kit WLAN		Kit RTC (calendario), Stacker (ST-10PLUS), Modulo di alimentazione esterno (UW-10PLUS)		Scheda SD, NiceLabel		Dispenser, Taglierina, Kit di pulizia, Kit WiFi		Dispenser, Avvolgitore esterno, Taglierina, Orologio in tempo reale, Kit WiFi, Kit Bluetooth		Dispenser, Avvolgitore esterno, Taglierina, Stacker*, Svolgitore, Tastierino numerico, Orologio in tempo reale**, Bluetooth** (esterno tramite porta seriale) (*solo CG2) (**solo CG4)			
RFID		UHF HF	UHF	UHF HF		UHF		-		-		-		-		-		-			