



# PV3

Una stampante portatile  
robusta ed efficiente

# Stampante portatile PV3.

La PV3 di SATO è una stampante portatile da 3 pollici compatta, solida e ad alte prestazioni, ideale per un'ampia gamma di applicazioni e settori, fra cui sanitario, manifatturiero, retail e logistico.



**Leggera e resistente, la PV3 è adatta all'utilizzo sia all'aperto che al chiuso.** Scontistica, tag per scaffali o etichettatura dei campioni ospedalieri; ovunque si trovi, questo dispositivo migliora l'efficienza nell'etichettatura e incrementa la produttività degli operatori, lasciandogli più tempo per concentrarsi sulle loro attività quotidiane.

## Stampa ricevute o etichette sempre e ovunque.

**La PV3 offre molteplici opzioni di interfaccia per una stampa rapida e di alta qualità. Il modello è una soluzione di tracciabilità efficiente ed economicamente vantaggiosa che consente di stampare con precisione sempre e ovunque.**

La PV3 unisce funzionalità a valore aggiunto e design di altissimo livello per offrire una soluzione di stampa che va oltre ogni aspettativa.



## APPLICAZIONI:

- ✓ Retail
- ✓ Logistica e distribuzione
- ✓ Gestione del magazzino e Manifatturiero
- ✓ Settore sanitario
- ✓ Hospitality
- ✓ Governo/Enti pubblici



## CARATTERISTICHE CHIAVE:

- ✓ Portatile e leggera
- ✓ Compatta
- ✓ Robusta
- ✓ Elevata velocità di stampa, 127 mm/s (5 ips)
- ✓ Semplice da utilizzare
- ✓ Rilevamento e autocalibrazione
- ✓ Supporto Unicode
- ✓ Schermo LCD e caricamento intuitivo dei supporti

# La PV3 non vi deluderà!



La PV3 di SATO ha una compatibilità eccezionale. Le emulazioni di terzi come SLCS, BPL-ZTM e BPL-CTM garantiscono che il processo di sostituzione delle stampanti sia semplice e non comporti lavori complessi per il reparto IT, garantendo sempre una facile integrazione.

Inoltre, le opzioni di connettività, come WiFi, Bluetooth 4.1, USB 2.0, supporto NFC, compatibilità Android e iOS, offrono un'esperienza utente migliorata.



Ad esempio, la PV3 consente agli operatori del settore retail di collegarsi in modalità wireless al punto vendita in tempo reale per assicurare la precisione dei prezzi e la soddisfazione dei clienti.

# Design compatto, prestazioni elevate.

Portare in giro una stampante mobile pesante può rendere difficili le operazioni per lavoratori come conducenti di treni o addetti ai parcheggi. La stampante PV3 è eccezionalmente leggera rispetto alla maggior parte delle soluzioni portatili sul mercato ed è quindi meno stancante da trasportare. La PV3 è inoltre disponibile sia con tracolla che con clip per cintura, per una portabilità completa.

La PV3 combina design compatto e struttura robusta. Ha un solido corpo in policarbonato testato da 2,1m e i bordi in gomma sovrastampati aiutano ad assorbire l'impatto in caso di caduta. Questo design innovativo contribuisce ad evitare i tempi morti legati alla rottura sia in ambienti di lavoro interni che esterni. Dai reparti ospedalieri ai pavimenti delle fabbriche, la PV3 è stata creata per sopportare l'impatto con qualsiasi superficie dura.



## Funzioni, software e strumenti intuitivi

- ✓ Apertura one-touch per un rapido caricamento dei media
- ✓ Compatibile con un'ampia gamma di software e strumenti
- ✓ Schermate e avvisi chiari grazie al display LCD

# STRUMENTI TECNICI

- ✓ iOS SDK, Android SDK, Windows SDK (Windows 10)
- ✓ Driver supportati:  
Driver Windows (Euro Plus/Seagull)  
Driver Linux CUPS, Driver Mac CUPS,  
Driver OPOS
- ✓ Programma di utilità (Unifi ed Label Utility, Net Configuration Tool) Software di progettazione etichette (Supportato: Bartender UL)
- ✓ Mini connettore USB 2.0 FS tipo B
- ✓ Connessione WLAN e WIFI
- ✓ Bluetooth abilitato
- ✓ IP54
- ✓ Compatibile iOS



## Accessori opzionali

- **Adattatore CA**

Può essere collegato alla stampante per caricarla tra un utilizzo e l'altro. Rimane operativa durante la ricarica. Carica una singola batteria in 4 ore.

- **Caricabatteria a 1 e 4 canali**

Carica una batteria o fino a 4 batterie in 4 ore.

- **Tracolla**


Tracolla e clip per cintura, per avere sempre le mani libere.



# Specifiche tecniche PV3

SPECIFICHE DEL PRODOTTO		
Risoluzione di stampa	8 punti/mm. (203 dpi)	
Velocità di stampa	127 mm/sec (5 ips)	
Area di stampa	Larghezza max	72 mm (2,83")
	Lunghezza max	400 mm (15,74")
Dimensioni dei supporti (con liner)	Larghezza	80 mm (3,15")
	Lunghezza	400 mm (15,74")
SPECIFICHE DI STAMPA		
Metodo	Termico Diretto	
Modalità	Continua, Tear-off, Dispenser	
SPECIFICHE DEI SUPPORTI		
Tipo di sensore	Gap, Black Mark	
Tipo di supporto	Rotolo (face-out), Fan-Fold, Scontrini	
Supporto	Spessore (Etichetta e Liner)	0,07 mm - 0,15 mm (0,003" - 0,006")
	Diametro del rotolo	Massimo: 66 mm (2,60")
	Direzione	Face-Out
Consumabili Originali SATO	Per la massima qualità di stampa e un utilizzo ottimale, si consiglia l'utilizzo di materiali di consumo originali SATO.	
SPECIFICHE FONT		
Font Interne	33 caratteri bitmap e 2 scalabili, Supporto per lingue multinazionale per le principali lingue latine, paneuropee e asiatiche, Caratteri a byte singolo e doppio	
CONNETTIVITÀ		
Standard	Bluetooth® Ver. 4.1 LE (e) WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n (Infrastructure, Ad-hoc, Soft AP) (a seconda del modello)	
MEMORIA		
Memoria della stampante	256 MB Flash, 128 MB SDRAM	
Caratteri, Video, Grafica o Formati scaricabili dall'utente	Massimo 5 MB	
STRUMENTI DI SUPPORTO INTUITIVI		
Grande LED di Status	LED rosso acceso	In carica
	LED verde acceso	Carica completata
	LED rosso lampeggiante	Errore sostituire o Reinsere la batteria
Avvisi sonori	Cicalino	
Auto-diagnostica	Coperchio aperto, Presenza di etichette	
Pannello del Display	LCD (200 x 100 pixel)	
Emulazioni	SLCS, BPL-Z™, BPL-C™	
OPZIONI		
Incluse	Batteria agli ioni di litio, Clip per cintura	
Opzionali	Caricatore a 1 posizione, Caricatore a 4 posizioni, Tracolla, Batteria agli ioni di litio, Adattatore CA	
SIMBOLOGIE DEI CODICI A BARRE		
Codici a barre	Lineari	Codebar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, UPC/EAN Extensions, UPC-A, UPC-E, IMB
	Simbologie 2D	Aztec, Codablock, Code 49, Composite Symbologies, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR code, TLC 39
CARATTERISTICHE OPERATIVE		
Requisiti elettrici	CA da 100 V a 240 V (90 ~ 264 Vac) Tensione uscita: 9 Vdc (9 ~ 9,55 Vdc)	
Batteria	7.4V Li-ion, 2,600 mAh	
Standard e Approvazioni delle agenzie	Contattate SATO in merito alle approvazioni delle agenzie nella vostra zona.	
Ambiente	Utilizzo	-15 - 50 °C (5 - 122 °F) / 10 - 80% RH (senza condensa)
	Conservazione	-30 - 60 °C (-22 - 140 °F) / 10 - 90% RH (senza condensa)
CARATTERISTICHE FISICHE		
Dimensioni	159 mm P x 119 mm L x 79 mm A (6,26" L x 4,69" P x 3,11" A)	
Peso	694 g (1,53 lb) (batteria inclusa, supporti esclusi) Peso della batteria di 110 g (0,24 lb)	
Struttura	Corpo in policarbonato e sovrastampaggio in gomma	
Resistenza	Sopporta molteplici impatti da caduta da 2,1 m (6,9') Resistente all'acqua e alla polvere IP54 (solo stampante)	
OPZIONI		
Funzioni - Caratteristiche utili	SDK iOS, Android e Windows, Strumenti di configurazione, Dispenser integrato, Virtual COM per USB, Software di progettazione etichette, App di stampa mobile, Stato visivo della batteria	

Versione: Gennaio 2022. Specifiche soggette a variazioni senza preavviso.



Per maggiori informazioni, contattate la vostra  
sede SATO di riferimento o consultate il sito:

[satoeurope.com](https://www.satoeurope.com)

