



DR3

VEELZIJDIGE VRIJSTAANDE OPLOSSING

KENMERKEN

- /// Hoge printsnelheid
- /// Duurzame printer
- /// Ruimte voor grote etiketrollen

TOEPASSINGEN

- /// Voedselindustrie
- /// Retail
- /// Transport
- /// Logistiek
- /// Opslag
- /// Land- en Tuinbouw

TECHNISCHE INFORMATIE

DR308e

PRINTSPECIFICATIES		DR308e
Printmethode		Direct Thermisch / Thermal Transfer
Printresolutie, dots/mm (dpi)		8 dots/mm (203 dpi)
Max. printbereik	Breedte, mm (inch)	80 mm (3,15")
	Lengte, mm (inch)	181 mm (7,13")
Printsnelheid, mm/sec (ips)		Tot maximaal 127 mm/sec (5 ips)
CPU		32-bits RISC
Printergeheugen		Flash-ROM 8 MB
Geheugen		8 MB Flash

SPECIFICATIES VERBRUIKSMEDIA (Het gebruik van SATO gefabriceerde of gecertificeerde verbruiksmateriaal wordt aanbevolen)

Sensortype		I-Mark Sensor (Reflective), Gap Sensor (Transmissive), Jump-Hole sensor	
Mediatype		Etiket op rol of gevouwen, blanco voorraadpapier, synthetische artikelen en continue voorraad, tags	
Mediadikte		0,07 – 0,265 mm (0,0028" – 0,01")	
Etiketvorm	Diameter	Max. buitendiameter: Ø 250 mm (9,84"), Kerndiameter: Ø 38,1 mm (1") of Ø 101,6 mm (4")	
	Wikkelrichting	Naar binnen gekeerd	
Etiketgrootte	Continu	Breedte	29 – 77 mm (1,14" – 3,03")
		Lengte	16 – 178 mm (0,63" – 7,01")
	Afscheuring	Breedte	29 – 77 mm (1,14" – 3,03")
		Lengte	22 – 178 mm (0,87" – 7,01")
	Snijmes	Breedte	29 – 77 mm (1,14" – 3,03")
		Lengte	22 – 178 mm (0,87" – 7,01")
	Dispenser	Breedte	29 – 77 mm (1,14" – 3,03")
		Lengte	22 – 178 mm (0,87" – 7,01")
Lint	Grootte	Breedte: 39,5 mm (1,56") tot 84 mm (3,31"), Max. lengte: 300 m (984")	
	Kerndiameter	Ø 25,4 mm (1")	
	Wikkeling	Naar binnen gekeerd	

LETTERTYPEN / SYMBOLEN

Lettertypen	Standaard	Bitmap-lettertypen alfanumeriek en symbool: WB (18x30 dot), WL (28x52 dot), XU (5x9 dot), XS (17x17 dot), XM (24x24 dot), XB (48x48 dot), XL (48x48 dot), OCR-A (15x22 dot), OCR-A (22x23 dot), OCR-B (20x24 dot), OCR-B (30x36 dot)
	Gerasterd	CG Times, CG Triumvirate
Barcode	1 D-barcode	UPC-A/E, JAN/EAN-8/13, Code 39, Code 128, GS1-128 (UCC /EAN128), Codabar (NW-7), Interleaved 2 van 5, Bookland (2/5 tekentoevoegingscode), GS1 Databar (RSS14), Composiet JAN/EAN-8/13; Composiet UPC A/E; Composiet GS1 128/CC
	2 D-barcode	PDF417 (Ver 2.4), MAXI-code (Ver 3.0), QR-code, GS1 Datamatrix (ECC200)
Printrotatie	Tekens / barcode	0°, 90°, 180°, 270°

COMMUNICATIE-INTERFACES

Optionele Plug-in interface	IEEE1284, Centronics-parallel, RS232C (2400-19.200 Baud), RS232C hoge snelheid (9.600-57.600 Baud), USB (12 Mbit/s), LAN (TCP/IP protocol 10/100 BaseT), Wireless LAN 802,11 b/g
Commandotaal	SBPL
Overige interfaces	Externe poortaanluiting, RS232C D-SUB9-pens (uitsluitend voor toetsenbord)

KENMERKEN

Stroom	Spanning AC100-240V (autoschakeling)/104 W (piek)	
Afmetingen	(B x D x H): 211 x 350 x 240 mm, (8,31" x 13,78" x 9,45")	
Gewicht	ca. 8 kg (17,6 lbs)	
Milieu	In bedrijf	5 – 40 °C / 30 – 80% RV (zonder condensatie)
	Opslag	-5 – 60 °C / 30 – 90% RV (zonder condensatie)

DIVERSEN

Certificaten	Voldoet aan FCC, UL, CSA, CCC, CE, ROHS, Bluetooth® gecertificeerd
--------------	--

OPTIES

Accessoires	Snijmes, stapelaar, oproleenheid, dispenser, toetsenbord, real-time klok, NiceLabel
-------------	---