

Contact

Wilt u meer informatie over de producten en oplossingen van SATO? Onze vertegenwoordigers kunnen u helpen de oplossing te vinden die het beste werkt voor uw organisatie.



NEEM CONTACT MET ONS OP



Intelligente printers



	PW2NX	PW4NX	FX3-LX	DR3	TG3	PV3	PV4
Printmethode	DT	DT	DT	DT / TT	DT / TT	DT	DT
Resolutie	203 dpi (8 dpm)	203 dpi (8 dpm)	305 dpi (12 dpm)	203 dpi (8 dpm)	203 / 305 dpi (8 / 12 dpm)	203 dpi (8 dpm)	203 dpi (8 dpm)
Geheugen	2GB Flash, 256MB SDRAM	8GB ROM, 1GB RAM	4GB Flash, 1GB SDRAM	8MB Flash, 16MB SDRAM	8MB Flash, 16MB SDRAM	256MB Flash, 128MB SDRAM	256MB Flash, 128MB SDRAM
Max. printbreedte	58 mm (2,28")	104 mm (4,1")	80 mm (3,15")	80 mm (3,15")	80 mm (3,15")	80 mm (3,15")	104 mm (4,09")
Max. printlengte	160 mm (6,3")	1.000 mm (39")	500 mm (19,69")	181 mm (7,13")	240 mm (9,45")	400 mm (15,74")	400 mm (15,74")
Min. mediabreedte	25,4 mm (1")	38 mm (1,49")	25 mm (0,98")	29 mm (1,14")	22 mm (0,87")	25 mm (0,98")	50 mm (1,96")
Max. mediabreedte	60 mm (2,4")	114 mm (4,5")	105 mm (4,13")	77 mm (3,03")	80 mm (3,15")	66 mm (2,6")	112 mm (4,41")
Max. printsnelheid	152 mm/s (6 ips)	152 mm/s (6"/sec)	152 mm/s (6 ips)	127 mm/s (5 ips)	250 mm/s (10 ips)	127 mm/s (5 ips)	127 mm/s (5 ips)
Max. lengte printlint	-	-	-	300 m (11.811")	450 m (17.716,5")	-	-
Interface	USB, Bluetooth®, WLAN, MFI, NFC	USB 2.0 High Speed type B miniconnector, Bluetooth® 5.0 BLE, NFC, 802.11a/b/g/n/ac Dual Band WLAN (2,4 GHz, 5 GHz snelle roaming)	USB + LAN, NFC-functie	RS232-interface voor toetsenpaneel; EXT I/O-interface / Optioneel: verbeterde interfaces. TG3: USB / LAN / WLAN / RS232C	RS232-interface voor toetsenpaneel; EXT I/O-interface / Optioneel: verbeterde interfaces. TG3: USB / LAN / WLAN / RS232C	Bluetooth® versie 4.1 LE (en) WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n	Bluetooth® versie 5.0, WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n, USB 2.0 FS type C-connector
Emulaties	SBPL, SPOS, SCPCL, SZPL, SDPL, SIPL, STPCL	SBPL, SZPL, SCPL, SIPL	SBPL, SZPL, SDPL, SIPL, STPCL, SEPL	SBPL	SBPL	SLCS, BPL-Z™, BPL-C™	SLCS, BPL-Z™, BPL-C™
Gewicht / afmetingen (B x D x H)	437,8 g / 0,96 lb (incl. accu) 95 x 128 x 68 mm 3,7" x 5" x 2,7"	1.440 g / 3,17 lb (incl. accu) 180 x 195 x 85 mm 7" x 7,67" x 3,35"	2,5 kg / 5,5 lb 132 x 225 x 161 mm 5,2" x 8,9" x 6,3"	8 kg / 17,6 lb 211 x 350 x 240 mm 8,3" x 13,8" x 9,4"	16,2 kg / 35,7 lb 284 x 552 x 300 mm 11,2" x 21,7" x 11,8"	694 g / 1,53 lb (incl. accu) 159 x 119 x 79 mm 6,3" x 4,7" x 3,1"	1.090 g / 2,40 lb (incl. accu) 297 x 228 x 91 mm 11,7" x 9" x 3,6"
Behuizing	Polycarbonaat behuizing met randbescherming van elastomeer	Polycarbonaat behuizing met randbescherming van elastomeer	Antibacteriële kunststof	Kunststof	Kunststof	Polycarbonaat behuizing met rubberen beschermlaag	Polycarbonaat behuizing met rubberen beschermlaag
Opties	Accu, eenvoudige acculader, laadstations voor 1 en 4 accu's, AC-adapter, draagtassen, schouderband, voertuiglader	Accu, eenvoudige acculader, laadstations voor 1 en 4 accu's, AC-adapter, draagtassen, schouderband, voertuiglader	Dispenser (standaard), cutter, linerless, accu's, lader, AC-adapter, realtimeklok (standaard), wandmontageset, reinigingsset, Bluetooth-/WiFi-set	Dispenser*, externe rewinder, cutter (standaard voor TG3), stacker, geheugenuitbreiding*, realtimeklok, toetsenpaneel*, WiFi-set *alleen DR3	Dispenser*, externe rewinder, cutter (standaard voor TG3), stacker, geheugenuitbreiding*, realtimeklok, toetsenpaneel*, WiFi-set *alleen DR3	Accu Laadstation voor één batterij Laadstation voor vier batterijen Schouderdraagband	Slimme accu Laadstation voor één batterij Laadstation voor vier batterijen Schouderdraagband
RFID	-	-	-	-	-	-	-

Tagprinters

Mobiele printers

SATO markten

SATO produceert een reeks toonaangevende, betrouwbare printers van de nieuwe generatie voor een groot aantal marktsectoren.

SATO geniet erkenning voor de betrouwbaarheid van zijn hele productlijn en biedt geïntegreerde oplossingen om operationele efficiënte te waarborgen en de klant te ontzorgen.

Gezondheidszorg

Transport en logistiek

Retail

Restaurants

Voedings-industrie

Automotive

Industrie

SATO innovaties

AEP
Application Enabled Printing is een ingebouwde intelligentie die het mogelijk maakt etiketteringstoepassingen op maat te maken, zoals printen zonder PC of directe aansluiting van randapparatuur zoals toetsenborden, scanners en weegschalen voor gegevensinvoer.

Web AEP
Web AEP beschikt over alle functies van AEP, maar biedt extra flexibiliteit omdat het naadloos in bestaande cloudtoepassingen geïntegreerd is. Deze intelligente oplossing is voor webontwikkelaars veel handiger. Met Web AEP kunnen ontwikkelaars veelvoorkomende webtechnologieën en codeertalen gebruiken voor hun applicaties, zoals JavaScript, HTML5 en CSS. Alleen beschikbaar voor FX3-LX en CT4-LX. Web AEP beschikt over alle functies van AEP, maar biedt extra flexibiliteit waar u dat het meest nodig heeft. Zo wordt het schrijven van complexe applicaties veel eenvoudiger.

Asetra
Het RFID-assetmanagementsysteem van SATO (ASETRA) is een totaaloplossing voor effectief beheer van alle soorten assets, zoals apparatuur, gereedschap en zogenaamde Returnable Transport Items (RTI's) zoals pallets en rekken. Met RFID asset tracking kan ervoor gezorgd worden dat kritieke gereedschappen goed worden onderhouden, om de veiligheid van werknemers te verbeteren en verkeerd opbergen of verlies van hoogwaardige assets te voorkomen. Deze oplossing werkt alleen met RFID-printers of zonder printer.

PDF Direct Print
PDF Direct Print maakt een nieuwe, doeltreffendere manier van werken mogelijk. Het is geïntegreerde printersoftware waarmee SATO-printers direct PDF-gegevens kunnen afdrukken die in een ander systeem zijn aangemaakt, waardoor fouten en het daaruit volgende verlies van tijd en informatie uitblijven en de productiviteit op de werkvloer verbeterd. Er is wel speciale firmware voor nodig.

SAS
SATO Application Storage biedt baanbrekend beheer van labelprinttoepassingen voor een hogere productiviteit en eenvoudige installatie in het hele printerpark.



Printerassortiment



 Powered On Site /	Intelligente printers					Print Engines	Industriële printers		Desktopprinters															
																								
	CL4NX PLUS	CL6NX PLUS	CT4-LX	S84-NX	S86-NX	Lt408	SG112 ex	HR2	WS2	WS4	CG2	CG4												
	DT / TT		DT / TT		DT / TT		DT / TT		TT		DT / TT													
	DT / TT		DT / TT		DT / TT		DT / TT		DT		DT / TT													
	203 dpi (8 dpm)		203 dpi (8 dpm)		203 / 305 / 609* dpi (609 alleen voor S84NX) (8 / 12 / 24* dpm)		203 dpi (8 dpm)		305 / 609 dpi (12 / 24 dpm)		203 / 305 dpi (8 / 12 dpm)													
	203 dpi (8 dpm)		203 dpi (8 dpm)		203 / 305 / 609* dpi (609 alleen voor S84NX) (8 / 12 / 24* dpm)		203 dpi (8 dpm)		305 / 609 dpi (12 / 24 dpm)		203 / 305 dpi (8 / 12 dpm)													
	2GB Flash, 256MB SDRAM		2GB Flash, 256MB SDRAM		4GB ROM, 1GB RAM		CPU1: 2GB ROM, 256MB RAM, CPU2: 4MB ROM, 64MB RAM		4MB Flash, 16MB SDRAM		40 MB Flash 64MBMB SDRAM		32MB, SDRAM: 16MB, SD-kaart tot 2GB		16MB Flash, 32MB SDRAM		16MB Flash, 32MB SDRAM		4MB Flash, 8MB SDRAM					
	104 mm (4,1")		167,5 mm (6,5")		118 mm (4,65")		104 mm (4,1")		167,5 mm (6,59")		104 mm (4,1")		297 mm (11,7")		56mm - 2,2"		60 mm (2,36")		104 mm (4,09")		56 mm (2,2")		105 mm (4,13")	
	2.500 mm (98,43")		2.500 mm (98,43")		400 mm (15,7")		2.500 mm (98,43")		1.249 mm (49,2")		420 mm (16,5")		200 mm (7,9")		2.540 (100")		996 mm (39,33")		600 mm (23,6")		300 mm (11,81")			
	22 mm (0,87")		47 mm (1,27")		22 mm (0,87")		13 mm (0,51")		54 mm (2,13")		10 mm (0,39")		128 mm (5,04")		10 mm (0,4")		12 mm (0,47")		25,4 mm (1")		12 mm (0,47")		22 mm (0,87")	
	104 mm (4,09")		218 mm (8,6")		115 mm (4,53")		131 mm (5,16")		180 mm (7,09")		112 mm (4,41")		297 mm (11,7")		61 mm (2,4")		127 mm (5,0") OD		127 mm (5,0") OD		59 mm (2,32")		107 mm (4,21")	
	355 mm (14 ips)		254 mm (10 ips)		203 mm/s (8 ips)		356 mm/s - 14 inch per seconde (203 dpi)		14 ips (203 dpi) 12 ips (305 dpi)		150 mm/s (6 ips)		150 mm/s (3, 4, 5, 6 ips)		100 mm/s (4 ips)		127 mm/s (5 ips)		152 mm/s (6 ips)		100 mm/s (4 ips)			
	600 m (23.622")		600 m (23.622")		111 m (4.370,08")		600 m (23.622")		111 m (4.370,08")		273 m (10.748")		150 m (5.905,5")		-		110 m (4.330,71")		110 m (4.330,71")					
USB type B, USB type A (2 poorten), NFC, RS232C, IEEE1284, LAN, Bluetooth 3.0 / Optie: WLAN EXT I/O 14-pins kabel		USB type B, USB type A (2 poorten), NFC, RS232C, IEEE1284, LAN, Bluetooth 3.0 / Optie: WLAN EXT I/O 14-pins kabel		USB 2.0 High Speed (Type A x 2 / B x 1), LAN (10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T), NFC Optioneel: RS-232C, WLAN (WiFi-gecertificeerd, IEEE802.11a/b/g/n/ac) en Bluetooth 4.1		USB, RS232C, LAN, EXT I/O Opties: WLAN EXT I/O 14-pins kabel		RS232C, IEEE1284, USB, Mini LAN I/F Board, WLAN, RS422/485, Centronics Ext. connector 14-pins centro I/O		IEEE1284, RS232C, USB (Type A & B), EXT, SD-kaartsleuf, LAN, WiFi		LAN USB RS232 EXT		USB + LAN		USB + LAN, USB + RS232C + WLAN		USB + RS 232C model, USB + LAN / Optioneel: WiFi		USB + RS 232C, USB + LAN, USB + IEEE1284				
Autodetect - SBPL, SZPL, SDPL, SIPL, STCL, SEPL		Autodetect - SBPL, SZPL, SDPL, SIPL, STCL, SEPL		SBPL, SZPL, SDPL, SIPL STCL en SEPL		SZPL, SDPL, SIPL		SZPL, SDPL, SIPL		SBPL		-		SBPL (Standard Barcode Printer Language) van SATO.		SZPL, SEPL, SDPL		SBPL, SZPL, SEPL, SDPL, SIPL		SBPL (Standaard) Optie: SZPL, SEPL		SBPL (Standaard) Optie: SZPL, SDPL SEPL, STCL		
15 kg / 33,06 lb 271 x 457 x 321 mm 10,7" W x 17,9" L x 12,6" H		20 kg / 44,09 lb 338 x 457 x 321mm 13,31" W x 17,99" L x 12,64" H		3,4 kg / 7,49 lb 178 x 238 x 214 mm 7" x 9,4" x 8,4"		Thermal Transfer-model: 14,1 kg (31 lb) Direct thermisch model: 12,7 kg (28 lb)		Thermal Transfer-model: 15,5 kg / (34,1 lb) Direct thermisch-model: 14 kg / (30,8 lb)		9,7 kg / 21,3 lb 330 x 271 x 270 mm 13" x 10,6 x 10,6		6"		16,4 kg / 36,1 lb 97 x 365 x 285mm 7,8" x 14,41" x 11,2		1 kg / 2,2 lb 116 x 215 x 170 mm 4,6" x 8,5" x 6,7"		2,48 kg / 5,4 lb 220,6 x 278,5 x 187,5 mm 8,7" x 11" x 7,4"		1,5 kg / 3,3 lb 128 x 235 x 173 mm 5" x 9,3" x 6,8"		1,7 kg / 3,7 lb 179 x 238 x 173 mm 7" x 9,4" x 6,8"		
Metaal, aluminium, gegoten		Metaal, aluminium, gegoten		Kunststof		Metaal		Metaal		Metaal		Metaal		Antibacteriële kunststof		Robuust kunststof		Kunststof (antibacteriële coating)		Kunststof				
Dispenser, interne en externe rewinder, roterende cutter, guillotine-cutter, linerless-set, realtimeklok, WiFi-set, barcodechecker-set		Dispenser, interne en externe rewinder, roterende cutter, guillotine-cutter, linerless-set, realtimeklok, WiFi-set, barcodechecker-set		Cutter, linerless-cutter, dispenser-set, RS-232C-set, realtimeklok, WLAN, Bluetooth-set, RFID UHF & HF		WLAN kit.		Realtimeklok, WLAN kit		RTC (kalender), eenvoudige stacker (ST-10PLUS), externe aanvoermodule (UW-10PLUS)		SD-kaart, NiceLabel		Dispenser, cutter, reinigungsset, WiFi kit		Dispenser, externe rewinder, cutter, realtimeklok, WiFi kit, Bluetooth kit		Dispenser, externe rewinder, cutter, stacker unwinder, toetsenpaneel, realtimeklok**, Bluetooth** (extern via seriële poort) (*alleen CG2) (**alleen CG4)						
UHF HF		UHF		UHF HF		UHF		-		-		-		-		-		-		-				