2yil GARANTI

reddot winner 2026

Geleceğin Çalışma Ortamlarına Güç Katıyoruz

CL4-SXR / CL6-SXR

Üretkenliği Hızlandıran Gelişmiş Baskı Teknolojisi

- Sektörün lider baskı hızı: Maksimum 18 ips
- Yüksek hassasiyetli baskı: ±0,3 mm'ye kadar (Şirket içi lab test sonuçlarına dayanmaktadır.)
- Üstün baskı kalitesi için özel olarak tasarlanmış termal baskı kafası



Daha Yüksek Baskı Hassasiyeti ve Tutarlı Baskı Performansı İçin Yeni Sensörler

Nameplate Etiketlerde Bile Yüksek Kaliteli Baskı

Kesintisiz Operasyonlar İçin Yenilikçi Teknolojiler

- Önleyici Bakımdan Yapay Zekâ Destekli Öngörücü Bakıma

- Yazıcı Hata Bildirimi
- Termal Baskı Kafası Değişim Bildirimi

Gerçek Kullanım ve Çalışma Koşullarına Göre Akıllı Sorun Tahmini

Herkes İçin Kolay Kullanım

- Sezgisel kullanım için dokunmatik ekran ve dahili hoparlör ile donatılmıştır.
- Kolay temizlenebilecek ve parçaları kolayca değiştirilebilecek şekilde tasarlanmıştır.

Dokunmatik Ekran

Hoparlör

Özelleştirilebilir

Video Oynatma

4,3 İnç Renkli LCD Ekran

Geniş Açılan Baskı Bölmesi

Sürdürülebilir Bir Geleceğe Katkı Sağlar

- Etiket israfını önleme özelliği sayesinde baskıya ilk etiketten başlayın.
- Plastik parçaların yaklaşık %34'ü geri dönüştürülmüş reçineden üretilmiştir (ağırlık bazında)

Etiket İsrafını Önleme Özelliğiyle Zamandan ve Malzemeden Tasarruf Edin

			CL4-SXR			CL6-SXR	
Baskı Özellikleri	**Model Adı**		CL4-SXR TT203	CL4-SXR TT305	CL4-SXR TT609	CL6-SXR TT203	CL6-SXR TT305
	Baskı Çözünürlüğü		8 dots/mm (203 dpi)	12 dots/mm (305 dpi)	24 dots/mm (609 dpi)	8 dots/mm (203 dpi)	12 dots/mm (305 dpi)
	Baskı Modu		Sürekli, Yırtarak ayırma, kesici, sıyırıcı, linerless kesici, dönen kesici (rotary)			Sürekli, Yırtarak ayırma, kesici, sıyırıcı	
	Baskı Yöntemi		Direct thermal, thermal transfer				
	Baskı Hızı		2–18 ips	2–16 ips	2–6 ips	2–14 ips	2–14 ips
	Maks Baskı Alanı	**Genişlik**	104 mm (4.09")	104 mm (4.09")	104 mm (4.09")	Genişletilmiş: 167.5 mm (6.60"") Standard: 152 mm (5.98"")	Genişletişmiş: 167.5 mm (6.60"") Standard: 165.33 mm (6.51"")
		Uzunluk	2500 mm (98.42")	1500 mm (59.05")	400 mm (15.75")	Genişletilmiş: 2500 mm (98.42") Standard: 2500 mm (98.42")	Genişletilmiş: 1500 mm (59.05")Standard: 1500 mm (59.05")
	Yazıcı Hafızası		Flash 8GB / RAM 2GB				
	İşlemci		ARM Cortex-A53 Quad Core				
Sarf Malzemesi Özellikleri	**Sensor Tipi**		I-Mark Sensörü (Yansıtmalı), Etiket Boşluk Sensörü (Geçişli), Etiket Boşluk Sensörü 2 (Geçişli), Etiket İsrafını Önleme Sensörü, Medya Azalma Sensörü				
	Media/Etiket Tipi		Rulo veya katlanmış (fan-fold) kesimli etiketler, Düz kâğıt yüzey malzemesi, Sentetik malzemeler, Sürekli medya				
	Etiket Uzunluğu (*1)	**Sürekli**	6–2497 mm (0.24"–98.30")	6–1497 mm (0.24"–58.94")	6–397 mm (0.24"–15.63")	6–2497 mm (0.24"–98.30")	6–1497 mm (0.24"–58.94")
		TYırtarak ayırma/ kesici	17–2497 mm (0.67"–98.30")	17–1497 mm (0.67"–58.94")	17–397 mm (0.67"–15.63")	17–2497 mm (0.67"–98.30")	17–1497 mm (0.67"–58.94")
		Sıyırıcı	Direct thermal: 10–397 mm (0.39"–15.63"), thermal transfer: 28 mm–397 mm (1.10"–15.63")			47–177 mm (1.85"–6.97")	
		Linerless kesici	30–120 mm (1.18"–4.72")		-		
			30–120 mm (1.18"–4.72")				
	Etiket Genişliği (*1)		22–128 mm (0.87"–5.04")		47–177 mm (1.85"–6.97")		
	Label genişliği (Linerless kesici)		60–118 mm		-		
	Etiket Kalınlığı		60–268 µm (0.06–0.28 mm)				
	Etiket	**Rulo Çapı**	Max. 220 mm (8.7")				
		Kuka Çapı	76 mm (3.0"), 101 mm (4.0")				
		Diğer	İçe Sarım / Dışa Sarım (Herhangi bir ayar değişikliği gerektirmez.)				
	Ribbons	**Genişlik**	39.5 mm (1.55") –128 mm (5.04")		59 mm (2.32") –177 mm (6.97")		
		Maks uzunluk	600 m (1968.5')				
		Diğer	Kuka Çapı: 25.4 mm (1.0"), Sarım yönü: İçe Sarım / Dışa Sarım (Ayar değişikliği gerektirmez.), Ribon Azalma Sensörü ve Ribon Sonu Sensörü				
Çalışma Özellikleri	**Boyutlar**		W275 mm, D457 mm, H321 mm (Kutu: W370 mm x D600 mm x H430 mm)		W338 mm, D457 mm, H321 mm (Kutu: W460 mm, D640 mm, H450 mm)		
	Ağırlık		15.5 kg (ribon, etiket ve ek parçalar hariç)		19.4 kg (ribon, etiket ve ek parçalar hariç)		
	Çevre	**Sürücü**	Windows OS: 11 / Server2025 / Server2022 / Server2019 / Server2016 | MAC, Linux OS: driver CUPS				
		Çalışma	Sürekli/yırtarak ayırma /kesici: 0–40°C/20–85%BN (yoğuşmasız) Sıyırıcı: 5–35°C/30–80% BN (yoğuşmasız) Linerless kesici: 5–35°C/30–75% BN (yoğuşmasız)				
		Depolama	- 20–60°C/5–90% BN (yoğuşmasız)				
	Güç Gereklilikleri		AC100V–240V±10%, 50/60Hz, Auto-ranging power supply				
	Dokunmatik ekran		TFT Color LCD, 4.3 pollici, 480 x 272 px (RGB)				
Çalışma Özellikleri	**USB**		USB 2.0: Type A (1 fronte + 1 retro)& Type B (1 retro)				
	Ethernet		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (IPv4/IPv6, SNMPv3 MIB-II, FTP, FTPS, NTP, LPR, DHCPv4-DHCPv6, HTTP/HTTPS, SCP, mDNS), DHCP Option 81, Option 12, Option 77.				
	Seri Port		RS-232C 2400–115200 (D-sub 9pin)				
	External IO port		EXT port (D-sub 15pin)				
	Uzaktan Bağlantı		SNMP Ver.3, HTTPs, SOS, WebConfig, SOTI Connect.				
	Desteklenen Yazıcı Protokolleri		Standard: SBPL (SATO Barcode Printer Language) Emulazioni: Auto detect - SZPL, SDPL, SIPL, STCL, SEPL, SMGL, SPGL, SFPL				
	Dual Radio	**Wireless LAN & Bluetooth® (*2)**	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax, Tri-Band WLAN (2.4GHz, 5GHz, 6GHz), Wi-Fi Direct, WPS, Security WEP, WPA/WPA2/WPA3,DHCP Option 81, Option 12, Option 77				
			Bluetooth Ver.5.2 + BR/ EDR/BLE				
Fontlar/ semboller	**Dahili Fontlar**		Standard bitmap: U, S, M, WB, WL, XS, XU, XM, XB, XL, X20, X21, X22, X23, X24, OCR-A, OCR-B Scalable fonts: 15 SATO fonts, multi-national language support (47 languages / Unicode), single and double byte fonts (Korean, Chinese, Japanese)				
	Linear barcode		UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), CODABAR (NW-7), ITF, Industrial 2of5, Matrix 2of5, MSI, POSTNET, UPC add-on code, BOOKLAND, USPS code, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked				
	2D semboller		QR code, Micro QR code, rMQR, PDF417, Micro PDF, MAXI code, GS1 Data Matrix, Data Matrix (ECC200), Aztec code, GS1QR code e simbologie composte				
	Fonksiyonlar – Faydalı Özellikler		LCD üzerinde kullanıcı yönlendirme videoları, LCD üzerinde hata yönlendirmesi, Çok dilli LCD mesaj desteği (31 dil), LCD ekran düzeninin özelleştirilmesi, Termal baskı kafası kontrolü, Etiket israfını önleme fonksiyonu, Yüksek hassasiyetli baskı modu, Baskı önizleme fonksiyonu, Uzak masaüstü fonksiyonu, Hoparlör, AC güç ile otomatik başlatma, Bildirim fonksiyonu, Takvim, Parola kilidi, Logo/yazı tipi veri indirme fonksiyonu, Barkod doğrulama fonksiyonu, AEP (Application Enabled Printing)				
	Otomatik Tanılama Kontrolü		koTermal Baskı Kafası Kontrolü, Etiket Sonu Algılama, Etiket Düşük Seviye Algılama, Ribon Sonu Algılama, Ribon Düşük Seviye Algılama, Test Baskısı, Baskı Kafası Açık Algılama, Etiket İsrafını Önleme Sensörü				
	Standartlar ve Kuruluş Onayları		Bölgenize ait sertifikasyon ve uygunluk onayları hakkında lütfen size en yakın SATO satış temsilcisi ile iletişime geçiniz.				
	Garanti		2 yıl sınırlı üretici garantisi. Her bölgedeki bulunabilirliğe, ilgili SKU'nun uygunluğuna ve garanti koşullarına bağlı olarak geçerlidir. Ayrıntılı bilgi, istisnalar ve kapsam haritası için: https://www.satoeurope.com/tr/service-and-support/warranty.php				
Options	**CL4-SXR:4**		Baskı için: kesici kiti [4,6], rotary (dönen) kesici kiti [4] sıyırma kiti (dahili sarıcı ile) [4,6], linerless kesici kiti [4], UHF RFID kit [4,6], HF RFID kit [4] Diğerleri:Harici sarıcı RWG500 [4,6], Barkod Doğrulama Modülü Montaj Kiti [4], harici kapak kiti [4,6], Wireless LAN ve Bluetooth kit [4,6], EXT çevirici kablo [4,6], Etiket Taşıme (tutma) Kiti [4]				
	CL6-SXR: 6						

*1 Taşıyıcısız

*2 Ürünün temin durumu hakkında bilgi almak için lütfen size en yakın SATO satış temsilcisi ile iletişime geçiniz.

*3 Sadece CL4-SXR Wi-Fi sertifikalı

All information in this leaflet is accurate as of September 2026.
Product specifications are subject to change without notice.
Any unauthorized reproduction of the contents of this leaflet, in part or whole, is strictly prohibited.
QR Code and rMQR Code are registered trademarks of DENSO WAVE INCORPORATED.
Bluetooth® is a trademark of Bluetooth SIG, Inc.
All other software, product or company names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.
© SATO Corporation. All rights reserved.

satoeurope.com

8.22.2025 C25_0017_v1