

PV3

Мощный 3-дюймовый мобильный принтер

Мобильный принтер PV3.

PV3 - компактный, надежный и высокопроизводительный 3-дюймовый мобильный принтер этикеток от компании SATO, идеально подходящий для широкого ряда задач в разных отраслях, включая здравоохранение, промышленное производство, розничную торговлю и логистику.



Легкий и прочный, принтер PV3 может использоваться как в помещении, так и на улице. С ним пользователь сможет эффективнее выполнять любую работу: от маркировки товаров, печати ценников со скидками для торговых стеллажей до печати этикеток для пробирок с анализами прямо у постели пациента, оставляя больше времени на другие важные задачи.

Печать чеков или этикеток по требованию в любом месте.

PV3 поддерживает различные возможности подключения, обеспечивает высокую скорость. Модель представляет собой экономически эффективное решение для проослеживаемости продукции, которое обеспечивает качественную печать в любое время и в любом месте.

Полезные функции в модели PV3 в сочетании с первоклассным дизайном создают решение превосходящее ожидания.





СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Розничная торговля
- Управление складами и производство



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ::

- Легкая мобильная конструкция
- **Компактность**
- Прочность
- Простое управление

- Автоматическое распознавание типа расходных материалов
- Понятное управление через ЖК-экран и удобная загрузка расходных материалов

Принтер PV3 - надежная опора для вашего бизнеса



Принтер SATO PV3 поддерживает множество сторонних эмуляций, включая SLCS, BPL-ZTM и BPL-CTM, обеспечивая легкую замену существующих принтеров. Вам не потребуются менять структуру ваших рабочих процессов и специалисты ИТ-отдела без труда обеспечат интеграцию оборудования.

Поддержка разнообразных технологий подключения, включая Wi-Fi, Bluetooth 4.1, USB и NFC, а также совместимость с устройствами Android и iOS позволяют реализовать максимально удобное взаимодействие с пользователем.



Например, с принтером PV3 работники розничного магазина смогут использовать беспроводную сеть для печати точной и актуальной информации на этикетках в режиме реального времени.

Компактный дизайн, отличная производительность.

Для служащего платной парковки или кондуктора на железной дороге целый день носить с собой тяжелый мобильный принтер может быть весьма утомительно. Принтер PV3 существенно легче чем большинство представленных на рынке мобильных моделей для максимаьного комфорта пользователей. Для дополнительной портативности в комплект поставки PV3 входит наплечный ремень.

При этом принтер PV3 не только компактный, но и надежный. Прочный корпус из поликарбоната с прорезиненными вставками эффективно поглощает энергию удара даже при падении с высоты 2,1 м. Такая инновационная конструкция защищает от простоев и поломок в случае падения принтера на любую твердую поверхность.



Удобство применения:

- Открытие крышки принтера одним касанием для быстрой и удобной загрузки расходных материалов
- Овместимость с различными программами и утилитами
- Яркий и четкий ЖК-дисплей для отображения данных и оповещений

СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ И ИНТЕГРАЦИИ

- iOS SDK, Android SDK, Windows SDK (Windows 10)
- Поддерживаемые драйверы: Windows (Euro Plus/Seagull) Linux CUPS, Mac CUPS, OPOS
- Утилиты (Unified Label Utility, Net Configuration Tool), программа для дизайна этикеток (поддерживается: **Bartender UL)**

Дополнительные аксессуары

• Адаптер переменного тока

Позволяет подзарядить принтер во время перерыва в работе. Во время зарядки принтер по-прежнему можно использовать.

- Зарядное устройство на 1 и 4 слота Каждый аккумулятор заряжается за 4 часа.
- Наплечный ремень Освобождает руки оператора.





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТІ	ЕРИСТИКИ ПРИНТЕРА	
Разрешение печати		8 тчк/мм (203 dpi)
Скорость печати		127 мм/с (5 дюйм/с)
	Макс. ширина	72 мм (2,83 дюйма)
Область печати	Макс. длина	400 мм (15,74 дюйма)
Размер этикетки	Ширина	80 мм (3,15 дюйма)
(с подложкой)	Длина	400 мм (15,74 дюйма)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТІ		
Способ печати	Термопечать	
Режим печати	Непрерывная печать, с о	трывом с отлелителем
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТІ		
Тип датчика	Зазор, черная метка	
Тип материала		й наружу), сложенные гармошкой этикетки, чековая лента
тип материала	Этикетки	паружу, сложенные гармошкой этикетки, чековая лента
	(этикетка с	0,07-0,15 мм (0,003-0,006 дюйма)
Толщина	подложкой)	
	Диаметр рулона	Макс.: 66 мм (2,60 дюйма)
	Намотка	Лицевой стороной наружу
Оригинальные	UTOFILI OFOCHOUNTE MOVEM	мально высокое качество печати и оптимальный режим работы принтера, SATO рекомендует
расходные		мально высокое качество печати и оптимальный режим расоты принтера, зато рекомендует ные расходные материалы.
материалы SATO	· .	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТІ		
ІВстроенные	33 растровых и 2 масштабируемых шрифта, поддержка основных языков на базе латинского алфавита, европейских и азиатски	
возможности полк	языков, однобайтовые и двухбайтовые шрифты СПЮЧЕНИЯ	
возможности подк		
Standard	USB 2.0 (мини-разъем, тип B), Bluetooth® 4.1 LE	
Дополнительно приобретаемый комплект для подключения к WLAN (скоро в продаже)	IEEE 802.11 a/b/g/n (с точкой доступа или ad-hoc)	
ПАМЯТЬ И ОБРАБОТКА	ДАННЫХ	
		PAM 128 ME
Память принтера Память для	Флэш-память 256 МБ, SD	KAIVI 120 IVID
дополнительно загруженных пользовательских шрифтов, графических изображений	Макс. 5 МБ	
или форматов		
	аниа	
ОТОБРАЖЕНИЕ СОСТО		2
Большой	Зеленый	Заряжается
Большой светодиодный	Зеленый Зеленый	Полностью заряжен
Большой светодиодный индикатор состояния	Зеленый Зеленый Красный мигающий	·
Большой светодиодный индикатор состояния Звуковые сигналы	Зеленый Зеленый Красный мигающий Зуммер	Полностью заряжен Ошибка, требуется замена или переустановка аккумулятора
Большой светодиодный индикатор состояния Звуковые сигналы Самодиагностика	Зеленый Зеленый Красный мигающий Зуммер Открытая крышка, налич	Полностью заряжен Ошибка, требуется замена или переустановка аккумулятора ие этикеток
Большой светодиодный индикатор состояния Звуковые сигналы Самодиагностика Дисплей	Зеленый Зеленый Красный мигающий Зуммер Открытая крышка, налич ЖК-дисплей (200 x 100 пг	Полностью заряжен Ошибка, требуется замена или переустановка аккумулятора ие этикеток
Большой светодиодный индикатор состояния Звуковые сигналы Самодиагностика Дисплей Эмуляции	Зеленый Зеленый Красный мигающий Зуммер Открытая крышка, налич	Полностью заряжен Ошибка, требуется замена или переустановка аккумулятора ие этикеток
Большой светодиодный индикатор состояния Звуковые сигналы Самодиагностика Дисплей Эмуляции ОПЦИИ	Зеленый Зеленый Красный мигающий Зуммер Открытая крышка, налич ЖК-дисплей (200 х 100 п SLCS, BPL-Z TM , BPL-C TM	Полностью заряжен Ошибка, требуется замена или переустановка аккумулятора ие этикеток икселей)
Большой светодиодный индикатор состояния Звуковые сигналы Самодиагностика Дисплей Эмуляции	Зеленый Зеленый Красный мигающий Зуммер Открытая крышка, налич ЖК-дисплей (200 x 100 пг SLCS, BPL-ZTM, BPL-CTM	Полностью заряжен Ошибка, требуется замена или переустановка аккумулятора ие этикеток икселей)
Большой светодиодный индикатор состояния Звуковые сигналы Самодиагностика Дисплей Эмуляции ОПЦИИ	Зеленый Зеленый Красный мигающий Зуммер Открытая крышка, налич ЖК-дисплей (200 x 100 пг SLCS, BPL-ZTM, BPL-CTM Литий-ионный аккумулят Зарядное устройство (1 с	Полностью заряжен Ошибка, требуется замена или переустановка аккумулятора ие этикеток икселей)
Большой светодиодный индикатор состояния Звуковые сигналы Самодиагностика Дисплей Эмуляции ОПЦИИ В комплект входит Опционально	Зеленый Зеленый Красный мигающий Зуммер Открытая крышка, налич ЖК-дисплей (200 x 100 пг SLCS, BPL-ZTM, BPL-CTM Литий-ионный аккумулят Зарядное устройство (1 спеременного тока	Полностью заряжен Ошибка, требуется замена или переустановка аккумулятора ие этикеток икселей)
Большой светодиодный индикатор состояния Звуковые сигналы Самодиагностика Дисплей Эмуляции ОПЦИИ В комплект входит Опционально ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ	Зеленый Зеленый Красный мигающий Зуммер Открытая крышка, налич ЖК-дисплей (200 x 100 пг SLCS, BPL-ZTM, BPL-CTM Литий-ионный аккумулят Зарядное устройство (1 спеременного тока	Полностью заряжен Ошибка, требуется замена или переустановка аккумулятора ие этикеток икселей) тор, наплечный ремень глот), зарядное устройство (4 слота), наплечный ремень, литий-ионный аккумулятор, адаптер
Большой светодиодный индикатор состояния Звуковые сигналы Самодиагностика Дисплей Эмуляции ОПЦИИ В комплект входит Опционально	Зеленый Зеленый Красный мигающий Зуммер Открытая крышка, налич ЖК-дисплей (200 х 100 пг SLCS, BPL-ZTM, BPL-CTM Литий-ионный аккумулят Зарядное устройство (1 спеременного тока	Полностью заряжен Ошибка, требуется замена или переустановка аккумулятора ие этикеток икселей) гор, наплечный ремень слот), зарядное устройство (4 слота), наплечный ремень, литий-ионный аккумулятор, адаптер Сodebar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logma MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, UPC/EAN Extensions, UPC-A, UPC-E, IMB Aztec, Codablock, Code 49, Composite Symbologies, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417,
Большой светодиодный индикатор состояния Звуковые сигналы Самодиагностика Дисплей Эмуляции ОПЦИИ В комплект входит Опционально ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ З	Зеленый Зеленый Красный мигающий Зуммер Открытая крышка, налич ЖК-дисплей (200 х 100 пг SLCS, BPL-ZTM, BPL-CTM Литий-ионный аккумулят Зарядное устройство (1 спеременного тока ХАРАКТЕРИСТИКИ Линейные Двухмерные коды	Полностью заряжен Ошибка, требуется замена или переустановка аккумулятора ие этикеток икселей) тор, наплечный ремень слот), зарядное устройство (4 слота), наплечный ремень, литий-ионный аккумулятор, адаптер Соdebar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logma MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, UPC/EAN Extensions, UPC-A, UPC-E, IMB
Большой светодиодный индикатор состояния Звуковые сигналы Самодиагностика Дисплей Эмуляции ОПЦИИ В комплект входит Опционально ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ	Зеленый Зеленый Красный мигающий Зуммер Открытая крышка, налич ЖК-дисплей (200 х 100 пг SLCS, BPL-ZTM, BPL-CTM Литий-ионный аккумулят Зарядное устройство (1 спеременного тока ХАРАКТЕРИСТИКИ Линейные Двухмерные коды	Полностью заряжен Ошибка, требуется замена или переустановка аккумулятора ие этикеток икселей) гор, наплечный ремень слот), зарядное устройство (4 слота), наплечный ремень, литий-ионный аккумулятор, адаптер Сodebar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logma MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, UPC/EAN Extensions, UPC-A, UPC-E, IMB Aztec, Codablock, Code 49, Composite Symbologies, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417,
Большой светодиодный индикатор состояния Звуковые сигналы Самодиагностика Дисплей Эмуляции ОПЦИИ В комплект входит Опционально ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗКСПЛУАТАЦИОННЫЕ Питание	Зеленый Зеленый Красный мигающий Зуммер Открытая крышка, налич ЖК-дисплей (200 х 100 пг SLCS, BPL-ZTM, BPL-CTM Литий-ионный аккумулят Зарядное устройство (1 спеременного тока КАРАКТЕРИСТИКИ Линейные Двухмерные коды КАРАКТЕРИСТИКИ	Полностью заряжен Ошибка, требуется замена или переустановка аккумулятора ие этикеток икселей) гор, наплечный ремень глот), зарядное устройство (4 слота), наплечный ремень, литий-ионный аккумулятор, адаптер Сodebar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logma MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, UPC/EAN Extensions, UPC-A, UPC-E, IMB Aztec, Codablock, Code 49, Composite Symbologies, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417,
Большой светодиодный индикатор состояния Звуковые сигналы Самодиагностика Дисплей Эмуляции ОПЦИИ В комплект входит Опционально ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗКСПЛУАТАЦИОННЫЕ Питание Требования	Зеленый Зеленый Красный мигающий Зуммер Открытая крышка, налич ЖК-дисплей (200 х 100 пг SLCS, BPL-ZTM, BPL-CTM Литий-ионный аккумулят Зарядное устройство (1 спеременного тока ХАРАКТЕРИСТИКИ Линейные Двухмерные коды ХАРАКТЕРИСТИКИ Перем. ток от 100 до 240	Полностью заряжен Ошибка, требуется замена или переустановка аккумулятора ие этикеток икселей) гор, наплечный ремень слот), зарядное устройство (4 слота), наплечный ремень, литий-ионный аккумулятор, адаптер Сodebar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logma MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, UPC/EAN Extensions, UPC-A, UPC-E, IMB Aztec, Codablock, Code 49, Composite Symbologies, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR code, TLC 39
Большой светодиодный индикатор состояния Звуковые сигналы Самодиагностика Дисплей Эмуляции ОПЦИИ В комплект входит Опционально ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗКСПЛУАТАЦИОННЫЕ Питание Требования Аккумулятор	Зеленый Зеленый Красный мигающий Зуммер Открытая крышка, налич ЖК-дисплей (200 х 100 пг SLCS, BPL-ZTM, BPL-CTM Литий-ионный аккумулят Зарядное устройство (1 с переменного тока КАРАКТЕРИСТИКИ Двухмерные коды КАРАКТЕРИСТИКИ	Полностью заряжен Ошибка, требуется замена или переустановка аккумулятора ие этикеток икселей) гор, наплечный ремень слот), зарядное устройство (4 слота), наплечный ремень, литий-ионный аккумулятор, адаптер Сodebar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logma MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, UPC/EAN Extensions, UPC-A, UPC-E, IMB Aztec, Codablock, Code 49, Composite Symbologies, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR code, TLC 39
Большой светодиодный индикатор состояния Звуковые сигналы Самодиагностика Дисплей Эмуляции ОПЦИИ В комплект входит Опционально ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗКСПЛУАТАЦИОННЫЕ Питание Требования	Зеленый Зеленый Красный мигающий Зуммер Открытая крышка, налич ЖК-дисплей (200 х 100 пг SLCS, BPL-ZTM, BPL-CTM Литий-ионный аккумулят Зарядное устройство (1 спеременного тока ХАРАКТЕРИСТИКИ Линейные Двухмерные коды ХАРАКТЕРИСТИКИ Перем. ток от 100 до 240 Литий-ионный аккумулят	Полностью заряжен Ошибка, требуется замена или переустановка аккумулятора ие этикеток икселей) гор, наплечный ремень слот), зарядное устройство (4 слота), наплечный ремень, литий-ионный аккумулятор, адаптер Сodebar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logma MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, UPC/EAN Extensions, UPC-A, UPC-E, IMB Aztec, Codablock, Code 49, Composite Symbologies, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR code, TLC 39
Большой светодиодный индикатор состояния Звуковые сигналы Самодиагностика Дисплей Эмуляции ОПЦИИ В комплект входит Опционально ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ УКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОПИТАНИЕ ОТВЕТОВЕТОВЕТОВЕТОВЕТОВЕТОВЕТОВЕТОВЕТОВЕ	Зеленый Зеленый Красный мигающий Зуммер Открытая крышка, налич ЖК-дисплей (200 х 100 пг SLCS, BPL-ZTM, BPL-CTM Литий-ионный аккумулят Зарядное устройство (1 спеременного тока ХАРАКТЕРИСТИКИ Линейные Двухмерные коды ХАРАКТЕРИСТИКИ Перем. ток от 100 до 240 Литий-ионный аккумулят	Полностью заряжен Ошибка, требуется замена или переустановка аккумулятора ие этикеток икселей) гор, наплечный ремень слот), зарядное устройство (4 слота), наплечный ремень, литий-ионный аккумулятор, адаптер Сodebar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logma MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, UPC/EAN Extensions, UPC-A, UPC-E, IMB Aztec, Codablock, Code 49, Composite Symbologies, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR code, TLC 39 В (90 ~ 264 Vac) Выходное напряжение: 9 В пост. тока (9 ~ 9,55 Vdc)
Большой светодиодный индикатор состояния Звуковые сигналы Самодиагностика Дисплей Эмуляции ОПЦИИ В комплект входит Опционально ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ УКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОПИТАНИЕ ТРЕбования Аккумулятор Соответствие требованиям регулирующих организаций Условия	Зеленый Зеленый Красный мигающий Зуммер Открытая крышка, налич ЖК-дисплей (200 х 100 пг SLCS, BPL-ZTM, BPL-CTM Литий-ионный аккумулят Зарядное устройство (1 спеременного тока КАРАКТЕРИСТИКИ Линейные Двухмерные коды КАРАКТЕРИСТИКИ Перем. ток от 100 до 240 Литий-ионный аккумулят Обратитесь к представит	Полностью заряжен Ошибка, требуется замена или переустановка аккумулятора ие этикеток икселей) тор, наплечный ремень слот), зарядное устройство (4 слота), наплечный ремень, литий-ионный аккумулятор, адаптер Соdebar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logma MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, UPC/EAN Extensions, UPC-A, UPC-E, IMB Aztec, Codablock, Code 49, Composite Symbologies, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR code, TLC 39 18 (90 ~ 264 Vac) Выходное напряжение: 9 В пост. тока (9 ~ 9,55 Vdc) тор 7,4 В, 2600 мАч телю SATO, чтобы получить сведения о соответствиях, действующих в вашем регионе.
Большой светодиодный индикатор состояния Звуковые сигналы Самодиагностика Дисплей Эмуляции ОПЦИИ В комплект входит Опционально ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ Требования Аккумулятор Соответствие требованиям регулирующих организаций	Зеленый Зеленый Красный мигающий Зуммер Открытая крышка, налич ЖК-дисплей (200 х 100 пг SLCS, BPL-ZTM, BPL-CTM Литий-ионный аккумулят Зарядное устройство (1 спеременного тока КАРАКТЕРИСТИКИ Линейные Двухмерные коды КАРАКТЕРИСТИКИ Перем. ток от 100 до 240 Литий-ионный аккумулят Обратитесь к представит	Полностью заряжен Ошибка, требуется замена или переустановка аккумулятора ие этикеток икселей) тор, наплечный ремень слот), зарядное устройство (4 слота), наплечный ремень, литий-ионный аккумулятор, адаптер Сodebar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logma MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, UPC/EAN Extensions, UPC-A, UPC-E, IMB Aztec, Codablock, Code 49, Composite Symbologies, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR code, TLC 39 В (90 ~ 264 Vac) Выходное напряжение: 9 В пост. тока (9 ~ 9,55 Vdc) тор 7,4 В, 2600 мАч телю SATO, чтобы получить сведения о соответствиях, действующих в вашем регионе. От -15 до 50 °C (от 5 до 122 °F) при отн. влажности от 10 до 80 % (без конденсации)
Большой светодиодный индикатор состояния Звуковые сигналы Самодиагностика Дисплей Эмуляции ОПЦИИ В комплект входит Опционально ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ Штрихкоды ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ Требования Аккумулятор Соответствие требованиям регулирующих организаций Условия эксплуатации ГАБАРИТЫ	Зеленый Зеленый Красный мигающий Зуммер Открытая крышка, налич ЖК-дисплей (200 х 100 пг SLCS, BPL-ZTM, BPL-CTM Литий-ионный аккумулят Зарядное устройство (1 спеременного тока ХАРАКТЕРИСТИКИ Линейные Двухмерные коды ХАРАКТЕРИСТИКИ Перем. ток от 100 до 240 Литий-ионный аккумулят Обратитесь к представит Эксплуатация Хранение	Полностью заряжен Ошибка, требуется замена или переустановка аккумулятора ие этикеток икселей) тор, наплечный ремень слот), зарядное устройство (4 слота), наплечный ремень, литий-ионный аккумулятор, адаптер Соdebar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logma MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, UPC/EAN Extensions, UPC-A, UPC-E, IMB Aztec, Codablock, Code 49, Composite Symbologies, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR code, TLC 39 В (90 ~ 264 Vac) Выходное напряжение: 9 В пост. тока (9 ~ 9,55 Vdc) тор 7,4 В, 2600 мАч телю SATO, чтобы получить сведения о соответствиях, действующих в вашем регионе. От -15 до 50 °C (от 5 до 122 °F) при отн. влажности от 10 до 80 % (без конденсации) От -30 до 60 °C (от -22 до 140 °F) при отн. влажности от 10 до 90 % (без конденсации)
Большой светодиодный индикатор состояния Звуковые сигналы Самодиагностика Дисплей Эмуляции ОПЦИИ В комплект входит Опционально ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ Штрихкоды Питание Требования Аккумулятор Соответствие требованиям регулирующих организаций Условия эксплуатации ГАБАРИТЫ Размеры	Зеленый Зеленый Красный мигающий Зуммер Открытая крышка, налич ЖК-дисплей (200 х 100 пг SLCS, BPL-ZTM, BPL-CTM Литий-ионный аккумулят Зарядное устройство (1 спеременного тока ХАРАКТЕРИСТИКИ Линейные Двухмерные коды ХАРАКТЕРИСТИКИ Перем. ток от 100 до 240 Литий-ионный аккумулят Обратитесь к представит Эксплуатация Хранение Д 159 х Ш 119 х В 79 мм (Полностью заряжен Ошибка, требуется замена или переустановка аккумулятора ие этикеток икселей) тор, наплечный ремень слот), зарядное устройство (4 слота), наплечный ремень, литий-ионный аккумулятор, адаптер Соdebar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logma MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, UPC/EAN Extensions, UPC-A, UPC-E, IMB Aztec, Codablock, Code 49, Composite Symbologies, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR code, TLC 39 18 (90 ~ 264 Vac) Выходное напряжение: 9 В пост. тока (9 ~ 9,55 Vdc) тор 7,4 В, 2600 мАч телю SATO, чтобы получить сведения о соответствиях, действующих в вашем регионе. От -15 до 50 °C (от 5 до 122 °F) при отн. влажности от 10 до 80 % (без конденсации) От -30 до 60 °C (от -22 до 140 °F) при отн. влажности от 10 до 90 % (без конденсации)
Большой светодиодный индикатор состояния Звуковые сигналы Самодиагностика Дисплей Эмуляции ОПЦИИ В комплект входит Опционально ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ Штрихкоды ВКСПЛУАТАЦИОННЫЕ Питание Требования Аккумулятор Соответствие требованиям регулирующих организаций Условия эксплуатации ГАБАРИТЫ Размеры Вес	Зеленый Зеленый Красный мигающий Зуммер Открытая крышка, налич ЖК-дисплей (200 х 100 пг SLCS, ВРL-ZTM, ВРL-CTM Литий-ионный аккумулят Зарядное устройство (1 с переменного тока КАРАКТЕРИСТИКИ Перем. ток от 100 до 240 Литий-ионный аккумулят Обратитесь к представит Эксплуатация Хранение Д 159 х Ш 119 х В 79 мм (694 г (1,53 фунта) (с аккум)	Полностью заряжен Ошибка, требуется замена или переустановка аккумулятора ие этикеток икселей) тор, наплечный ремень слот), зарядное устройство (4 слота), наплечный ремень, литий-ионный аккумулятор, адаптер Сodebar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logma MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, UPC/EAN Extensions, UPC-A, UPC-E, IMB Aztec, Codablock, Code 49, Composite Symbologies, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR code, TLC 39 В (90 ~ 264 Vac) Выходное напряжение: 9 В пост. тока (9 ~ 9,55 Vdc) тор 7,4 В, 2600 мАч телю SATO, чтобы получить сведения о соответствиях, действующих в вашем регионе. От -15 до 50 °C (от 5 до 122 °F) при отн. влажности от 10 до 80 % (без конденсации) От -30 до 60 °C (от -22 до 140 °F) при отн. влажности от 10 до 90 % (без конденсации) (6,26 х 4,69 х 3,11 дюймов) мулятором, без рулона этикеток) Вес аккумулятора 110 г (0,24 фунта)
Большой светодиодный индикатор состояния Звуковые сигналы Самодиагностика Дисплей Эмуляции ОПЦИИ В комплект входит Опционально ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ Штрихкоды ЗКСПЛУАТАЦИОННЫЕ Питание Требования Аккумулятор Соответствие требованиям регулирующих организаций Условия эксплуатации ГАБАРИТЫ Размеры Вес Конструкция	Зеленый Зеленый Красный мигающий Зуммер Открытая крышка, налич ЖК-дисплей (200 х 100 пг SLCS, ВРL-ZTM, ВРL-CTM Литий-ионный аккумулят Зарядное устройство (1 спеременного тока ХАРАКТЕРИСТИКИ Перем. ток от 100 до 240 Литий-ионный аккумулят Обратитесь к представит Эксплуатация Хранение Д 159 х Ш 119 х В 79 мм (694 г (1,53 фунта) (с аккут Корпус из поликарбоната	Полностью заряжен Ошибка, требуется замена или переустановка аккумулятора ше этикеток икселей) тор, наплечный ремень слот), зарядное устройство (4 слота), наплечный ремень, литий-ионный аккумулятор, адаптер Сodebar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logma MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RS5-14), Standard 2-of-5, UPC/EAN Extensions, UPC-A, UPC-E, IMB Aztec, Codablock, Code 49, Composite Symbologies, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR code, TLC 39 В (90 ~ 264 Vac) Выходное напряжение: 9 В пост. тока (9 ~ 9,55 Vdc) тор 7,4 В, 2600 мАч телю SATO, чтобы получить сведения о соответствиях, действующих в вашем регионе. От -15 до 50 °C (от 5 до 122 °F) при отн. влажности от 10 до 80 % (без конденсации) От -30 до 60 °C (от -22 до 140 °F) при отн. влажности от 10 до 90 % (без конденсации) (6,26 х 4,69 х 3,11 дюймов) мулятором, без рулона этикеток) Вес аккумулятора 110 г (0,24 фунта) а и резины
Большой светодиодный индикатор состояния Звуковые сигналы Самодиагностика Дисплей Эмуляции ОПЦИИ В комплект входит Опционально ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ Штрихкоды ЗКСПЛУАТАЦИОННЫЕ Питание Требования Аккумулятор Соответствие требованиям регулирующих организаций Условия эксплуатации ГАБАРИТЫ Размеры Вес Конструкция Прочность	Зеленый Зеленый Красный мигающий Зуммер Открытая крышка, налич ЖК-дисплей (200 х 100 пг SLCS, ВРL-ZTM, ВРL-CTM Литий-ионный аккумулят Зарядное устройство (1 спеременного тока ХАРАКТЕРИСТИКИ Перем. ток от 100 до 240 Литий-ионный аккумулят Обратитесь к представит Эксплуатация Хранение Д 159 х Ш 119 х В 79 мм (694 г (1,53 фунта) (с аккут Корпус из поликарбоната	Полностью заряжен Ошибка, требуется замена или переустановка аккумулятора ие этикеток икселей) тор, наплечный ремень слот), зарядное устройство (4 слота), наплечный ремень, литий-ионный аккумулятор, адаптер Сodebar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logma MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, UPC/EAN Extensions, UPC-A, UPC-E, IMB Aztec, Codablock, Code 49, Composite Symbologies, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR code, TLC 39 В (90 ~ 264 Vac) Выходное напряжение: 9 В пост. тока (9 ~ 9,55 Vdc) тор 7,4 В, 2600 мАч телю SATO, чтобы получить сведения о соответствиях, действующих в вашем регионе. От -15 до 50 °C (от 5 до 122 °F) при отн. влажности от 10 до 80 % (без конденсации) От -30 до 60 °C (от -22 до 140 °F) при отн. влажности от 10 до 90 % (без конденсации) (6,26 х 4,69 х 3,11 дюймов) мулятором, без рулона этикеток) Вес аккумулятора 110 г (0,24 фунта)
Большой светодиодный индикатор состояния Звуковые сигналы Самодиагностика Дисплей Эмуляции ОПЦИИ В комплект входит Опционально ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	Зеленый Зеленый Красный мигающий Зуммер Открытая крышка, налич ЖК-дисплей (200 х 100 пг SLCS, ВРL-ZTM, ВРL-CTM Литий-ионный аккумулят Зарядное устройство (1 спеременного тока ХАРАКТЕРИСТИКИ Перем. ток от 100 до 240 Литий-ионный аккумулят Обратитесь к представит Эксплуатация Хранение Д 159 х Ш 119 х В 79 мм (694 г (1,53 фунта) (с аккум Корпус из поликарбоната Выдерживает неоднокра	Полностью заряжен Ошибка, требуется замена или переустановка аккумулятора ше этикеток икселей) тор, наплечный ремень слот), зарядное устройство (4 слота), наплечный ремень, литий-ионный аккумулятор, адаптер Сodebar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logma MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RS5-14), Standard 2-of-5, UPC/EAN Extensions, UPC-A, UPC-E, IMB Aztec, Codablock, Code 49, Composite Symbologies, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR code, TLC 39 В (90 ~ 264 Vac) Выходное напряжение: 9 В пост. тока (9 ~ 9,55 Vdc) тор 7,4 В, 2600 мАч телю SATO, чтобы получить сведения о соответствиях, действующих в вашем регионе. От -15 до 50 °C (от 5 до 122 °F) при отн. влажности от 10 до 80 % (без конденсации) От -30 до 60 °C (от -22 до 140 °F) при отн. влажности от 10 до 90 % (без конденсации) (6,26 х 4,69 х 3,11 дюймов) мулятором, без рулона этикеток) Вес аккумулятора 110 г (0,24 фунта) а и резины



© SATO CORPORATION, 2020 г. Все права защищены. Более подробную информацию можно получить у представителя компании SATO или на сайте satoeurope.com Более подробную информацию можно получить у представителя компании SATO или на сайте:

satoeurope.com

