



PV3

Una stampante portatile
robusta ed efficiente

Specifiche tecniche PV3

SPECIFICHE DEL PRODOTTO		
Risoluzione di stampa	8 punti/mm. (203 dpi)	
Velocità di stampa	127 mm/sec (5 ips)	
Area di stampa	Larghezza max	72 mm (2,83")
	Lunghezza max	400 mm (15,74")
Dimensioni dei supporti (con liner)	Larghezza	80 mm (3,15")
	Lunghezza	400 mm (15,74")
SPECIFICHE DI STAMPA		
Metodo	Termico Diretto	
Modalità	Continua, Tear-off, Dispenser	
SPECIFICHE DEI SUPPORTI		
Tipo di sensore	Gap, Black Mark	
Tipo di supporto	Rotolo (face-out), Fan-Fold, Scontrini	
Supporto	Spessore (Etichetta e Liner)	0,07 mm - 0,15 mm (0,003" - 0,006")
	Diametro del rotolo	Massimo: 66 mm (2,60")
	Direzione	Face-Out
Consumabili Originali SATO	Per la massima qualità di stampa e un utilizzo ottimale, si consiglia l'utilizzo di materiali di consumo originali SATO.	
SPECIFICHE FONT		
Font Interne	33 caratteri bitmap e 2 scalabili, Supporto per lingue multinazionale per le principali lingue latine, paneuropee e asiatiche, Caratteri a byte singolo e doppio	
CONNETTIVITÀ		
Standard	Bluetooth® Ver. 4.1 LE (e) WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n (Infrastructure, Ad-hoc, Soft AP) (a seconda del modello)	
MEMORIA		
Memoria della stampante	256 MB Flash, 128 MB SDRAM	
Caratteri, Video, Grafica o Formati scaricabili dall'utente	Massimo 5 MB	
STRUMENTI DI SUPPORTO INTUITIVI		
Grande LED di Status	LED rosso acceso	In carica
	LED verde acceso	Carica completata
	LED rosso lampeggiante	Errore sostituire o Reinsere la batteria
Avvisi sonori	Cicalino	
Auto-diagnostica	Coperchio aperto, Presenza di etichette	
Pannello del Display	LCD (200 x 100 pixel)	
Emulazioni	SLCS, BPL-Z™, BPL-C™	
OPZIONI		
Incluse	Batteria agli ioni di litio, Clip per cintura	
Opzionali	Caricatore a 1 posizione, Caricatore a 4 posizioni, Tracolla, Batteria agli ioni di litio, Adattatore CA	
SIMBOLOGIE DEI CODICI A BARRE		
Codici a barre	Lineari	Codebar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, UPC/EAN Extensions, UPC-A, UPC-E, IMB
	Simbologie 2D	Aztec, Codablock, Code 49, Composite Symbologies, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR code, TLC 39
CARATTERISTICHE OPERATIVE		
Requisiti elettrici	CA da 100 V a 240 V (90 ~ 264 Vac) Tensione uscita: 9 Vdc (9 ~ 9,55 Vdc)	
Batteria	7.4V Li-ion, 2,600 mAh	
Standard e Approvazioni delle agenzie	Contattate SATO in merito alle approvazioni delle agenzie nella vostra zona.	
Ambiente	Utilizzo	-15 - 50 °C (5 - 122 °F) / 10 - 80% RH (senza condensa)
	Conservazione	-30 - 60 °C (-22 - 140 °F) / 10 - 90% RH (senza condensa)
CARATTERISTICHE FISICHE		
Dimensioni	159 mm P x 119 mm L x 79 mm A (6,26" L x 4,69" P x 3,11" A)	
Peso	694 g (1,53 lb) (batteria inclusa, supporti esclusi) Peso della batteria di 110 g (0,24 lb)	
Struttura	Corpo in policarbonato e sovrastampaggio in gomma	
Resistenza	Sopporta molteplici impatti da caduta da 2,1 m (6,9') Resistente all'acqua e alla polvere IP54 (solo stampante)	
OPZIONI		
Funzioni - Caratteristiche utili	SDK iOS, Android e Windows, Strumenti di configurazione, Dispenser integrato, Virtual COM per USB, Software di progettazione etichette, App di stampa mobile, Stato visivo della batteria	

Versione: Gennaio 2022. Specifiche soggette a variazioni senza preavviso.