

SATO
Powered On Site /

Beklentilerin
Ötesinde

CL4NX Plus

4 Sınıfının en iyisi
Termal Endüstriyel Yazıcı

satoeurope.com

CL4NX Plus Teknik Özellikleri

BASKI ÖZELLİKLERİ					
Baskı Yöntemi	Direkt Termal / Termal Transfer				
Baskı Modu	Kesintisiz, Yırtma, Kesici, Dağıtıcı, Astarsız				
Çözünürlük	8 dots/mm (203 dpi)	12 dots/mm (305 dpi)	24 dots/mm (609 dpi)		
Maximum Baskı Hızı	14 ips (355 mm/sec)	14 ips (355 mm/sec)	6 ips (152 mm/sec)		
Maximum Baskı Alanı	Genişlik	104 mm (4.09")			
	Uzunluk	2500 mm (98.42")	1500 mm (59.05")		
İşlemci	Dual CPU & Dual OS: CPU1: 800MHz for Linux OS, CPU2: 800MHz for ITRON OS				
Bellek	CPU1: 2GB ROM, 256MB RAM, CPU2: 4MB ROM, 64MB RAM				
SARF MALZEME ÖZELLİKLERİ (SATO tarafından üretilen veya sağlanan sarf malzemelerinin kullanılması önerilir.)					
Sensör Türü	I-mark Sensörü (Yansıtıcı), Etiket Boşluk Sensörü (İletken)				
Medya Türü	Yelpaze katlanmış veya rulo kalıp kesim etiketler, düz kağıt, sentetik kağıt veya devamlı kağıt				
Medya Genişliği	0.060 - 0.268 mm (0.0024" - 0.011")				
Etiket Şekli	Çap	Max. 265mm (10.43"), Chuck diameter: Ø76mm (3.0"), Ø101mm (4.0")			
	Yön	Yüz İçeri / Yüz Dışarı. Ayar Değişikliği Gerekli Değil			
Etiket Boyutu (Astarsız)	Devamlı	Uzunluk	6 - 2497mm (0.24" - 98.30")	6 - 1497 mm (0.24" - 58.94")	6 - 397 mm (0.24" - 15.63")
		Genişlik	22 - 128 mm (0.87" - 5.04")	22 - 128 mm (0.87" - 5.04")	22 - 128 mm (0.87" - 5.04")
	Yırtma/Kesici	Uzunluk	17 - 2497mm (0.67" - 98.30")	17 - 1497 mm (0.67" - 58.94")	17 - 397 mm (0.67" - 15.63")
		Genişlik	22 - 128 mm (0.87" - 5.04")	22 - 128 mm (0.87" - 5.04")	22 - 128 mm (0.87" - 5.04")
	Dağıtıcı	Uzunluk	10 - 397mm (0.39" - 15.63") ¹	10 - 397 mm (0.39" - 15.63") ¹	10 - 397 mm (0.39" - 15.63") ¹
		Genişlik	22 - 128 mm (0.87" - 5.04")	22 - 128 mm (0.87" - 5.04")	22 - 128 mm (0.87" - 5.04")
	Astarsız	Uzunluk	30 - 120 mm (1.18" - 4.72")	30 - 120 mm (1.18" - 4.72")	30 - 120 mm (1.18" - 4.72")
		Genişlik	60 - 118 mm (2.36" - 4.65")	60 - 118 mm (2.36" - 4.65")	60 - 118 mm (2.36" - 4.65")
Ribon	Boyut	Maks. Uzunluk: 600 m (1968.5'). Ribon genişliği 39,5 mm (1,55") olduğunda 450 m (1476.4') Maks. Rulo Çapı: 90 mm (3,5"), Ribon genişliği: 39,5 mm (1,55") ila 128 mm (5,04")			
	Diğer	Çekirdek çapı: Ø25,4mm (1"), Yönü : Ön Yüzü İçeri/ Ön Yüz Dışarı, Ayar Değişikliği Gerekmez			
YAZI TIPLERİ / SEMBOLLER					
Dahili Yazı Tipleri	Standart Bitmap	U, S, M, WB, WL, XS, XU, XM, XB, XL, X20, X21, X22, X23, X24, OCR-A, OCR-B			
	Ölçeklenebilir Yazı Tipleri	30 SATO Yazı Tipi, 2 Anahat Yazı Tipi			
	Kodlama	Majour Latin ve Pan-Avrupa Kod Sayfaları (WGL4), GB18030 (basitleştirilmiş), KSX1001 (Korece), BIG5 (geleneksel), JIS, SHIFT-JIS, Unicode UTF-8 ve UTF-16BE de desteklenir			
Barkod	Doğrusal	UPC-A/UPC-E, JAN/EAN-13/8, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128(UCC/EAN128), CODABAR(NW-7), ITF, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, POSTNET, UPC add-on code, BOOKLAND, USPS code, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked			
	2 Boyutlu Semboller	QR Code, Micro QR Code, PDF417, Micro PDF, Maxi Code, GS1 Data Matrix, Data Matrix (ECC200), Aztec Code, GS1QR Code and Composite Symbolologies			
Baskı Yönü	Karakter Veri Rotasyonu: 0°, 90°, 180°, 270°				
Kullanıcının İndirebileceği Yazı Tipleri / Grafikler ya da Formatlar	Maksimum 100MB				
ARAYÜZ ÖZELLİKLERİ VE ENTEGRASYON					
Arayüzler ve protokoller	USB 2.0 (Type A & B), RS232C, IEEE1284, EXT, NFC, Ethernet (IPv4/v6) supporting:TCP/IP, LPR, FTP, SNMPv3, NTP, HTTP, DHCPv4, wired 802.1x, Durum Bilgisiz Otomatik Yapılandırma, Durum Bilgili Otomatik Yapılandırma (DHCPv6)				
Opsiyonel Arayüz	Wireless LAN, WiFi Certified, WiFi Direct, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Dual Band (2.4GHz, 5GHz), Bluetooth Ver. 3.0 Security: WEP, WPA, WPA2, Dynamic WEP, DHCP Option 81				
Uzaktan Erişim	SNMP Ver.3, HTTPs				
ÇALIŞMA KARAKTERİSTİKLERİ					
Güç Gereksinimleri	AC100V ~ AC240V±10%, 50/60 Hz, Auto-ranging Power Supply				
Ortam	Çalıştırma	0 - 40°C / 30 - 80% RH (yoğunlaşma olmadan)			
	Kaplamasız Çalıştırma Depolama	5 - 35°C / 30 - 75% RH (yoğunlaşma olmadan) -20 - 60°C / 30 - 90% RH (yoğunlaşma olmadan)			
Boyutlar	271 mm (10.67") x 457 mm (18.00") x 321 mm (12.64")				
Ağırlık	15.1kg (33.28 lbs)				
Görüntü Paneli	TFT Full Color LCD, 3.5"(320 x 240 RGB)				
DİĞER					
Standartlar ve Şirket Onayları	Yazıcılar dünya çapında sertifikalıdır.				
Fonksiyonlar – Faydalı özellikler	Mikro Etiket Baskısı, SATO Uygulaması Etkin Baskı, SATO Çevrimiçi Hizmetleri, LCD'de 18 Kullanıcı Rehberlik Videosu, Özelleştirilmiş Videolar için Alan, Çoklu Dil Desteği LCD Mesajı (31 Dil), Enerji Tasarrufu, Büyük Durum LED'i, Çoklu Arayüzler-Otomatik Geçiş, USB Veri Kopyalama Belleği, PDF Doğrudan Baskı, SFPL, Durum Geri Dönüşü, Alarm Sesi				
Fonksiyonlar – Kendi Kendine Teşhis Kontrolü	Termal kafa kontrolü, Kağıt ucu algılama, Şerit ucu algılama, Test baskısı, Kafa kaldırma algılama				
SEÇENEKLER					
Aksesuarlar	Kesici, Astarsız Kesici, Dahili Liner Sarıncılı Dispenser, Gerçek Zamanlı Saat, Kablosuz LAN (AC), Barkod Denetleyicisi, Harici Sarıncı, Harici Kapak, RFID UHF ve HF, Döner Kesici				

