

SATO
Powered On Site /

Overtreft de
verwachtingen.



CL6NX **Plus**

Een innovatieve 6-inch industriële
thermische printer

satoeurope.com

CL6NX Plus technische specificaties

PRINTERSPECIFICATIES			
Printmethode	Direct thermisch / Thermal Transfer		
Printmodus	Standaard: Continu, Tear-off		
Printresolutie	8 dots/mm (203 dpi)	12 dots/mm (305 dpi)	
Max. Printsnelheid	12 dots/mm (203 dpi): 51 - 254 mm/s - standaard 153 mm/s (2-10 ips, Standaard 6 ips)	12 dots/mm (305 dpi): 51 - 203 mm/s - standaard 153 mm/s (2-8 ips, Standaard 6 ips)	
Max. Afdrukbereik	Breedte	167,5 mm (6,5")	
	Lengte	12 dots/mm (203 dpi): 2500 mm (98,42") 12 dots/mm (305 dpi): 1500 mm (59,05")	
Processor	Dual CPU & Dual OS: CPU1: 800 MHz voor Linux, CPU2: 800 MHz voor ITRON		
Printergeheugen	CPU1: 2 GB ROM, 256 MB RAM, CPU2: 4MB ROM, 64MB RAM		
SPECIFICATIE VERBRUIKSARTIKELLEN (door SATO geproduceerde of geleverde verbruiksartikelen worden aanbevolen)			
Sensortype	I-Mark-sensor (reflectief), Label Gap Sensor (transmissief)		
Type media	Gestante etiketten (op rol of fanfold gevouwen), papieren etiketten, synthetische materialen en continu rollen		
Dikte media	tot 268 0,060 mm tot 0,268 mm (0,002" tot 0,01")		
Specificatie rollen	Roldiameter	Maximaal 220 mm (8,6"), kerndiameter: Ø76 mm (3,0"), Ø101 mm (4,0") optioneel 254 mm (10")	
	Wikkelrichting	Naar binnen / naar buiten. Geen instellingswijziging vereist	
Formaat etiketten (Zonder liner)	Continu	Lengte	6 - 2497 mm (0,24" - 98,30") 6 - 1497 mm (0,24" - 58,94")
		Breedte	47 - 177 mm (1,85" - 6,97") 47 - 177 mm (1,85" - 6,97")
	Tear-off, Cutter	Lengte	17 - 2497 mm (0,67" - 98,30") 17 - 1497 mm (0,67" - 58,94")
		Breedte	47 - 177 mm (1,85" - 6,97") 47 - 177 mm (1,85" - 6,97")
	Dispenser	Lengte	10 - 397 mm (0,39" - 15,63") 10 - 397 mm (0,39" - 15,63")
		Breedte	47 - 177 mm (1,85" - 6,97") 47 - 177 mm (1,85" - 6,97")
Lint	Formaat	Max. Lengte: 600 m (1968,5"). 450 m (1476,4') bij printlintbreedte van 59 mm (2,32") Max. Roldiameter: 90 mm (3,5"), Breedte lint: 59 mm (2,32") tot 177 mm (6,97")	
	Anders	Wikkelrichting: Voorwaarts/achterwaarts, Wickelmethode: Tubeless	
LETTERTYPEN en SYMBOLEN			
Interne lettertypen	Standaard bitmap	U, S, M, WB, WL, XS, XU, XM, XB, XL, X20, X21, X22, X23, X24, OCR-A, OCR-B	
	Schaalbare lettertypen	30 SATO TTF-lettertypen, 2 Outline-lettertypen	
	Encoding	Belangrijke Latijnse en pan-Europese Codepagina's (WGL4), GB18030 (vereenvoudigd), KSX1001 (Koreaans), BIG5 (traditioneel), JIS, SHIFT-JIS, Unicode: UTF-8 en UTF-16BE worden ook ondersteund. UPC-A/UPC-E, JAN/EAN-13/8, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128(UCC/EAN128), CODABAR(NW-7), ITF, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, POSTNET, UPC add-on code, BOOKLAND, USPS code, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked QR-code, Micro QR-code, PDF417, Micro-PDF, Maxi-code, GS1 Data-matrix, Data-matrix (ECC200), Aztec-code, GS1QR-code en samengestelde symbolen.	
Barcode	Lineair		
	2D-symbolen		
Prinrichting	Rotatie van tekens: 0°, 90°, 180°, 270°		
Downloadbare lettertypen, graphics en formats	Maximaal 100 MB		
INTERFACE KENMERKEN EN INTEGRATIE MOGELIJKHEDEN			
Interfaces en protocollen	USB 2.0 (Type A & B), RS232C, IEEE1284, EXT, NFC, Ethernet (IPv4/v6) met ondersteuning voor:TCP/IP, LPR, FTP, SNMPv3, NTP, HTTP, DHCPv4, Stateless Auto Configuration, Stateful Auto Configuration (DHCPv6)		
Optionele interfaces	Draadloos LAN, WiFi-gecertificeerd, WiFi Direct, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac dual-band (2,4 GHz, 5 GHz), Beveiliging: WEP, WPA, WPA2, Dynamic WEP, DHCP-optie 81. Bluetooth Ver. 3.0		
Beheer op afstand	SNMP versie.3, HTTPs		
Ondersteunde printerprotocollen	Standaard: SBPL (SATO Barcode Printer Language) Emulatietaal: Automatische detectie - SZPL, SDPL, SIPL, STCL, SEPL		
SPECIFICATIES			
Voeding	100 - 240 V~ ±10%, 50/60 Hz, zelfregulerende voeding		
Omgevingsfactoren	Operationeel	0 tot 40 °C / 30 tot 80 % relatieve vochtigheid (zonder condensatie)	
	Opslag	-20 tot 60 °C / 30 tot 90 % relatieve vochtigheid (zonder condensatie)	
Afmetingen	Breedte 338 mm x diepte 457 mm x hoogte 321 mm (zonder uitstekende delen) 338 x 457 x 321 mm (13,30" x 17,99" x 12,64")		
Gewicht	20,3 kg (44,75 lbs)		
Display	TFT LCD-kleurenscherm, 3,5-inch (320 x 240 RGB)		
DIVERSEN			
Funcities - nuttige funcities	Printen van micro-etiketten, SATO Application Enabled Printing, SATO Online Services, SOTI Connect, Direct PDF Printing, 18 instructievideo's via het LCD-scherm, extra ruimte voor eigen video's, berichten op LCD-scherm in meerdere talen (31), energiebesparing, grote status-led, automatisch wisselen tussen meerdere interfaces, USB-geheugen voor het kopiëren en klonen van gegevens, statusberichten, alarmgeluid		
Funcities - zelfdiagnose	Controle van thermische printkop, einde-detectie van papier en printlint, testafdrukken, detectie open printkop		
OPTIES			
Accessoires	Cutter, dispenser met interne liner-wikkelaar, realtime klok, Wireless LAN, Barcode Checker Kit, RFID UHF		

