


İletişim

SATO ürünleri ve çözümleri hakkında daha fazla bilgi mi arıyorsunuz? Temsilcilerimiz, kuruluşunuza en uygun çözümü bulmanıza yardımcı olabilir.



BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN



Powered On Site /

Akıllı Yazıcılar



PW2NX

PW4NX



FX3-LX



DR3



TG3



PV3

PV4

Baskı Yöntemi	DT	DT	DT	DT / TT	DT / TT	DT	DT
Çözünürlük	203 dpi (8 dpm)	203 dpi (8 dpm)	305 dpi (12 dpm)	203 dpi (8 dpm)	203 /305 dpi (8 / 12 dpm)	203 dpi (8 dpm)	203 dpi (8 dpm)
Bellek	2GB Flash, 256MB SDRAM	8GB ROM, 1GB RAM	4GB Flash, 1GB SDRAM	8MB Flash, 16MB SDRAM	8MB Flash, 16MB SDRAM	256MB Flash, 128MB SDRAM	256MB Flash, 128MB SDRAM
Maksimum Baskı Genişliği	58 mm (2,28")	104 mm (4,1")	80 mm (3,15")	80 mm (3,15")	80 mm (3,15")	80 mm (3,15")	104 mm (4,09")
Maksimum Baskı Uzunluğu	160 mm (6,3")	1.000mm (39")	500 mm (19,69")	181 mm (7,13")	240 mm (9,45")	400 mm (15,74")	400 mm (15,74")
Minimum Medya Genişliği	25,4 mm (1")	38 mm (1,49")	25 mm (0,98")	29 mm (1,14")	22 mm (0,87")	25 mm (0,98")	50 mm (1,96")
Maksimum Medya Genişliği	60 mm (2,4")	114 mm (4,5")	105 mm (4,13")	77 mm (3,03")	80 mm (3,15")	66 mm (2,6")	112 mm (4,41")
Maksimum Baskı Hızı	152 mm/s (6 ips)	152mm/s (6"/san)	152 mm/s (6 ips)	127 mm/san (5 ips)	250 mm/san (10 ips)	127 mm/san (5 ips)	127 mm/san (5 ips)
Maksimum Şerit Uzunluğu	-	-	-	300 m (11.811")	450 m (17.716,5")	-	-
Arabirim	USB, Bluetooth®, WLAN, MFI, NFC	USB 2.0 Yüksek Hızlı type B mini konektör, Bluetooth® Ver.5.0 BLE, NFC, 802.11a/b/g/n/ac Çift Bant WLAN (2,4 GHz, 5 GHz Hızlı Dolaşım)	USB + LAN, NFC işlevi	Tuş takımı bağlantısı için RS232 arabirimi; EXT I/O arabirimi / İsteğe bağlı: gelişmiş seri arabirimleri. TG3: USB / LAN / WLAN / RS232C	Tuş takımı bağlantısı için RS232 arabirimi; EXT I/O arabirimi / İsteğe bağlı: gelişmiş seri arabirimleri. TG3: USB / LAN / WLAN / RS232C	Bluetooth® Sür. 4.1 LE (ve) WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n	Bluetooth® Sür. 5.0, WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n, USB 2.0 FS type C konektör
Emülasyon	SBPL, SPOS, SCPL, SZPL, SDPL, SIPL, STPCL	SBPL, SZPL, SCPL, SIPL	SBPL, SZPL, SDPL, SIPL, STPCL, SEPL	SBPL	SBPL	SLCS, BPL-Z™, BPL-C™	SLCS, BPL-Z™, BPL-C™
Ağırlık / Boyutlar (G x D x Y)	437,8 g (0,96 lb) (pil dahil) 95 x 128 x 68 mm 3,7" x 5" x 2,7"	1.440 g (3,17 lb) (pil dahil) 180 x 195 x 85 mm 7" x 7,67" x 3,35"	2,5 kg (5,5 lb) 132 x 225 x 161 mm 5,2" x 8,9" x 6,3"	8 kg (17,6 lb) 211 x 350 x 240 mm 8,3" x 13,8" x 9,4"	16,2 kg (35,7 lb) 284 x 552 x 300 mm 11,2" x 21,7" x 11,8"	694 g (1,53 lb) (pil dahil) 159 x 119 x 79 mm 6,3" x 4,7" x 3,1"	1.090 g (2,40 lb) (pil dahil) 297 x 228 x 91 mm 11,7" x 9" x 3,6"
Kasa Yapısı	Polikarbonat gövde ve elastomer kenar koruması	Polikarbonat gövde ve elastomer kenar koruması	Antimikrobiyal plastik	Plastik	Plastik	Polikarbonat gövde ve kauçuk çok bileşenli kalıplama	Polikarbonat gövde ve kauçuk çok bileşenli kalıplama
Seçenekler	Pil, Tek pil şarj aleti, 1 Bölmeli ve 4 Bölmeli Şarj Kızağı, AC Adaptör, Taşıma Çantaları, Omuz Askısı, Araç şarj aleti	Pil, Tek pil şarj aleti, 1 Bölmeli ve 4 Bölmeli Şarj Kızağı, AC Adaptör, Taşıma Çantaları, Omuz Askısı, Araç şarj aleti	Dağıtıcı (Standart), Kesici, Dolgusuz, Piller, Şarj Aleti, AC Adaptörü, Gerçek Zamanlı Saat (Standart), Duvara Montaj Kiti, Temizlik kiti, Bluetooth / WiFi kiti	Dağıtıcı*, Harici Sarıcı, Kesici (TG3 için Standart), Toplayıcı, Bellek genişletme*, Gerçek Zamanlı Saat, Tuş takımı*, WiFi kiti *Yalnızca DR3	Dağıtıcı*, Harici Sarıcı, Kesici (TG3 için Standart), Toplayıcı, Bellek genişletme*, Gerçek Zamanlı Saat, Tuş takımı*, WiFi kiti *Yalnızca DR3	Pil Tekli pil kızağı Dörtlü pil kızağı Omuz askısı	Akıllı pil Tekli pil kızağı Dörtlü pil kızağı Omuz askısı
RFID	-	-	-	-	-	-	-

Etiket Yazıcıları

Mobil Yazıcılar

SATO Pazarları

SATO, çok çeşitli pazar sektörleri için önde gelen bir dizi yeni nesil ve güvenilir yazıcı üretmektedir.

Ürün yelpazesi genelinde performans güvenilirliği ile tanınan SATO, operasyonel verimliliği ve müşterinin gönül rahatlığını sağlamak için tümleşik çözümler sunmaktadır.



Sağlık Hizmetleri



Ulaştırma ve Lojistik



Perakende



Restoranlar



Gıda Sektörü



Otomotiv



İmalat

SATO İnovasyonları

AEP

Uygulama Etkin Baskı, bilgisayarsız baskıyı içeren özel etiketleme uygulamalarının oluşturulmasına, klavye, tarayıcı ve tartılar gibi çevre birimlerin veri girişi için doğrudan bağlanmasına imkan tanıyan yerleşik zekadır.

Web AEP

AEP'nin tüm özellikleriyle Web AEP, mevcut bulut tabanlı uygulamalara sorunsuzca entegre edilebildiğinden ekstra esneklik sağlar. Bu akıllı çözüm, web geliştiriciler için çok daha kullanışlıdır. Web AEP ile geliştiriciler uygulamaları oluşturmak için JavaScript, HTML5 ve CSS gibi yaygın web teknolojilerini ve kod dillerini kullanabilir. Yalnızca FX3-LX ve CT4-LX ile sunulmaktadır. AEP'nin tüm özellikleriyle Web AEP, karmaşık yapıları çok daha kolay hale getirerek en çok ihtiyaç duyduğunuz yerde size ekstra esneklik sağlar.

Asetra

SATO'nun RFID Varlık Yönetimi Sistemi (ASETRA), ekipman ve araçların yanı sıra paletler, raflar ve daha fazlası gibi İade Edilebilir Taşıma Öğelerini (RTI'ler) içeren her türlü varlığın etkili bir biçimde yönetilmesi için tek durağınız olacak bir çözümdür. RFID varlık takibi ile kullanıcılar, işçi güvenliğini geliştirmek, değeri yüksek varlıkların yanlış yerlere koyulmasını veya kaybolmasını önlemek üzere uygun bakımdan geçirildiğinden emin olabilir. Bu çözümler yalnızca RFID yazıcıları ile ya da yazıcı olmadan çalışır.

PDF Direkt Baskı

PDF Direkt Baskı, çok daha etkili çalışma biçimleri sunar. Bu, SATO yazıcıların operasyonel üretkenliği artırırken hataları ve bununla ilişkili zaman ve kaynak kaybını azaltarak diğer sistemler aracılığıyla oluşturulan PDF verilerini doğrudan yazdırmasını mümkün kılan entegre bir yazıcı yazılımdır. Lütfen bunun için özel bir Belenimin gerektiğini dikkate alın.

SAS

SATO Application Storage, daha yüksek verimlilik elde etmek üzere etiket yazdırma uygulamalarında devrim niteliğinde bir yönetim yöntemi sunar ve tüm yazıcı filosu genelinde yüklemeyi mümkün kılar.



Powered On Site /

Yazıcı Serisi



Akıllı Yazıcılar



CL4NX PLUS

CL6NX PLUS

CT4-LX

S84-NX

S86-NX

Lt408

SG112 ex

HR2

WS2

WS4

CG2

CG4

Baskı Yöntemi	DT / TT		DT / TT		DT / TT		DT / TT		DT / TT		DT / TT		DT / TT		DT / TT			
Çözünürlük	203 dpi (8 dpm)	203 dpi (8 dpm)	203 dpi (8 dpm)	203 / 305 / 609* dpi (yalnızca S84NX için 609) (8 / 12 / 24* dpm)		203 dpi (8 dpm)		305 dpi (12 dpm)	305 / 609 dpi (12 / 24 dpm)		305 dpi (12 dpm)	203 dpi (8 dpm)		203 / 305 dpi (8 / 12 dpm)				
Bellek	2GB Flash, 256MB SDRAM	2GB Flash, 256MB SDRAM	4GB ROM, 1GB RAM		CPU1: 2GB ROM, 256MB RAM, CPU2: 4MB ROM, 64MB RAM		4MB Flash, 16MB SDRAM		40 MB Flash 64MB SDRAM	32MB, SDRAM: 16MB, 2GB'a kadar SD kart		16MB Flash, 32MB SDRAM		16MB Flash, 32MB SDRAM		4MB Flash, 8MB SDRAM		
Maksimum Baskı Genişliği	104 mm (4,1")	167,5 mm (6,5")	118 mm (4,65")		104 mm (4,1")	167,5 mm (6,59")	104 mm (4,1")		297 mm (11,7")	56mm - 2,2"		60 mm (2,36")		104 mm (4,09")		56 mm (2,2")	105 mm (4,13")	
Maksimum Baskı Uzunluğu	2.500 mm (98,43")	2.500 mm (98,43")	400 mm (15,7")		2.500 mm (98,43")		1.249 mm (49,2")		420 mm (16,5")	200 mm (7,9")		2.540 (100")		996 mm (39,33")		600 mm (23,6")	300 mm (11,81")	
Minimum Medya Genişliği	22 mm (0,87")	47 mm (1,27")	22 mm (0,87")		13 mm (0,51")	54 mm (2,13")	10 mm (0,39")		128 mm (5,04")	10 mm (0,4")		12 mm (0,47")		25,4 mm (1")		12 mm (0,47")	22 mm (0,87")	
Maksimum Medya Genişliği	104 mm (4,09")	218 mm (8,6")	115 mm (4,53")		131 mm (5,16")	180 mm (7,09")	112 mm (4,41")		297 mm (11,7")	61 mm (2,4")		127 mm (5,0") Dış Çap		127 mm (5,0") Dış Çap		59 mm (2,32")	107 mm (4,21")	
Maksimum Baskı Hızı	355 mm (14 ips)	254 mm (10 ips)	203 mm/s (8 ips)		356mm/s - 14 inç/saniye (203dpi)	14ips (203 dpi) 12 ips (305 dpi)	150 mm/san (6 ips)		150 mm/san (3, 4, 5, 6 ips)		100mm/san (4 ips)		127 mm/s (5 ips)		152 mm/s (6 ips)		100 mm/san (4 ips)	
Maksimum Şerit Uzunluğu	600m (23.622")	600m (23.622")	111m (4.370,08")		600m (23.622")		111m (4.370,08")		273m (10.748")		150m (5.905,5")		-		110m (4.330,71")		110m (4.330,71")	
Arabirim	USB type B, USB type A (2 bağlantı noktası), NFC, RS232C, IEEE1284, LAN, Bluetooth 3.0 / Seçenek: WLAN EXT I/O 14 pimli kablo	USB type B, USB type A (2 bağlantı noktası), NFC, RS232C, IEEE1284, LAN, Bluetooth 3.0 / Seçenek: WLAN EXT I/O 14 pimli kablo	USB 2.0 Yüksek Hızlı (Type A x 2 / B x 1), LAN (10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T), NFC İsteğe bağlı: RS-232C, WLAN (WiFi sertifikalı, IEEE802.11a/b/g/n/ac) ve Bluetooth Sür. 4.1		USB, RS232C, LAN, EXT I/O Seçenekler: WLAN EXT I/O 14 pimli kablo		RS232C, IEEE1284, USB, Mini LAN I/F Kartı, WLAN, RS422/485, Centronics Harici konnektör 14 pin centro I/O		IEEE1284, RS232C, USB (Type A & B), EXT, SD Kart Yuvası, LAN, WiFi		LAN USB RS232 EXT		USB + LAN		USB + LAN, USB + RS232C + WLAN		USB + RS 232C model, USB + LAN / İsteğe bağlı: WiFi	USB + RS 232C, USB + LAN, USB + IEEE1284
Emülasyon	Otomatik algılama - SBPL, SZPL, SDPL, SIPL, STCL, SEPL	Otomatik algılama - SBPL, SZPL, SDPL, SIPL, STCL, SEPL	SBPL, SZPL, SDPL, SIPL STCL ve SEPL		SZPL, SDPL, SIPL	SZPL, SDPL, SIPL		SBPL		-	SBPL (Standart) SATO Barkodu Yazıcı Dili.		SZPL, SEPL, SDPL		SBPL, SZPL, SEPL, SDPL, SIPL		SBPL (Standart) Seçenek: SZPL, SEPL	SBPL (Standart) Seçenek: SZPL, SDPL, SEPL, STCL
Ağırlık / Boyutlar (G x D x Y)	15 kg (33,06 lb) 271 x 457 x 321 mm 10,7" G x 17,9" U x 12,6" Y	20 kg (44,09 lb) 338 x 457 x 321 mm 13,31" G x 17,99" U x 12,64" Y	3,4 kg (7,49 lb) 178 x 238 x 214 mm 7" x 9,4" x 8,4"		Termal Transfer Modeli: 14,1kg (31 lb) Direkt Termal Modeli: 12,7 kg (28 lb)	Termal Transfer Modeli: 15,5 kg (34,1 lb) Direkt Termal Modeli: 14kg (30,8 lb)	9,7 kg (21,3 lb) 330 x 271 x 270 mm 13" x 10,6" x 10,6"		6"		16,4kg (36,1 lb) 97 x 365 x 285mm 7,8" x 14,41" x 11,2"		1 kg (2,2 lb) 116 x 215 x 170 mm 4,6" x 8,5" x 6,7"		2,48 Kg (5,4 lb) 220,6 x 278,5 x 187,5 mm 8,7" x 11" x 7,4"		1,5 kg (3,3 lb) 128 x 235 x 173 mm 5" x 9,3" x 6,8"	1,7 kg (3,7 lb) 179 x 238 x 173 mm 7" x 9,4" x 6,8"
Kasa Yapısı	Metal, Alüminyum Pres Döküm	Metal, Alüminyum Pres Döküm	Plastik		Metal		Metal		Metal		Metal		Antimikrobiyal plastik		Sağlam plastik		Plastik (antimikrobiyal kaplama)	Plastik
Seçenekler	Dağıtıcı, Dahili ve Harici Sarıcı, Döner kesici, Giyotin Kesici, Dolgusuz kit, Gerçek Zamanlı Saat, WiFi kiti, Barkod Denetleyicisi kiti	Dağıtıcı, Dahili ve Harici Sarıcı, Döner kesici, Giyotin Kesici, Dolgusuz kit, Gerçek Zamanlı Saat, WiFi kiti, Barkod Denetleyicisi kiti	Kesici, Dolgusuz Kesici, Dağıtıcı Kiti, RS-232C Kiti, Gerçek Zamanlı Saat, WLAN, Bluetooth Kiti, RFID UHF & HF		WLAN Kiti.		Gerçek Zamanlı Saat, WLAN kiti		RTC (Takvim) kiti Basit toplayıcı (ST-10PLUS), Harici besleme modülü (UW-10PLUS)		SD Kart, NiceLabel		Dağıtıcı, Kesici, Temizlik kiti, WiFi kiti		Dağıtıcı, Harici Sarıcı, Kesici, Gerçek Zamanlı Saat, WiFi kiti, Bluetooth kiti		Dağıtıcı, Harici Sarıcı, Kesici, Toplayıcı*, Çözücü, Tuş Takımı, Gerçek Zamanlı Saat**, Bluetooth** (seri bağlantı noktası üzerinden harici) (*yalnızca CG2) (**yalnızca CG4)	
RFID	UHF HF	UHF	UHF HF		UHF		-		-		-		-		-		-	