



PV3

Wydajna i niezawodna
drukarka mobilna

Specyfikacja techniczna drukarki PV3

DANE TECHNICZNE PRODUKTU		
Rozdzielczość wydruku		8 pkt/mm. (203 dpi)
Prędkość drukowania		127 mm/s (5 ips)
Obszar drukowania	Szerokość zadruku	72 mm (2,83")
	Maks. długość	400 mm (15,74")
Rozmiar nośnika (z podkładem)	Szerokość	80 mm (3,15")
	Długość	400 mm (15,74")
DANE TECHNICZNE DRUKU		
Metoda drukowania		Termiczna
Tryb pracy		Ciągły, z odrywaniem, z podajnikiem
DANE TECHNICZNE NOŚNIKA		
Typ czujnika		czujnik przerwy, czujnik Black Mark
Typ nośnika		Rolka (stroną drukowaną na zewnątrz), składanka (fan-fold), paragon
Nośnik	Grubość (Etykieta z podkładem)	0,07mm – 0,15mm (0,003" – 0,006")
	Średnica rolki	Maks.: 66 mm (2,60")
	Odwijanie	Stroną zadrukowywaną na zewnątrz
Oryginalne materiały eksploatacyjne		Firma SATO zaleca korzystanie z oryginalnych materiałów eksploatacyjnych, aby uzyskać maksymalną jakość druku i optymalną wydajność pracy.
DANE TECHNICZNE CZCIONKI		
Czcionki zaprogramowane		33 czcionek bitmapowych i 2 skalowalne, obsługa najpopularniejszych języków łacińskich, europejskich i azjatyckich, Czcionki jedno- i dwubajtowe
ŁĄCZNOŚĆ		
Standardowa		USB 2.0 (Type B mini connector), Bluetooth® Ver. 4.1 LE
PAMIĘĆ I PRZETWARZANIE		
Pamięć drukarki		256 MB Flash, 128 MB SDRAM
Możliwość pobierania czcionek, grafik i formatów		Maksymalnie 5 MB
PRZYJAZNE W OBSŁUDZIE NARZĘDZIA WSPARCIA		
Duża dioda LED trybu drukarki	Czerwona dioda LED włączona	Ładowanie
	Zielona dioda LED włączona	W pełni naładowana
	Czerwona dioda LED miga	Błąd należy wymienić lub ponownie zainstalować akumulator
Alerty dźwiękowe		Sygnał
Automatyczna diagnoza		Otwarcia pokrywy, obecności etykiety
Wyświetlacz		LCD (200 x 100 pikseli)
Emulacja		SLCS, BPL-Z™, BPL-C™
OPCJE		
W zestawie		Akumulator litowo-jonowy, uchwyt na pasek
Opcjonalnie		Ładowarka 1-kanalowa, ładowarka 4-kanalowa, akumulator litowo-jonowy, zasilacz
SYMBOLE KODÓW KRESKOWYCH		
Kody kreskowe	Liniowe	Codebar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, UPC/EAN Extensions, UPC-A, UPC-E, IMB
	Symbole 2D	Aztec, Codablock, Code 49, Composite Symbologies, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR code, TLC 39
PARAMETRY PRACY		
Zasilanie elektryczne		Prąd przemienny, od 100 V do 240 V (90 ~ 264 Vac); Napięcie wyjściowe: 9 Vdc (9 ~ 9,55 Vdc)
Akumulator		Litowo-jonowy 7,4V Li-ion, 2 600 mAh
Normy i atesty		Informację na temat atestów obowiązujących w danym rejonie można uzyskać od lokalnego przedstawiciela firmy SATO.
Środowisko	Praca	-15 – 50°C (5 – 122°F) / 10 – 80% wilgotności względnej (bez kondensacji)
	Przechowywanie	-30 – 60°C (-22 – 140°F) / 10 – 90% wilgotności względnej (bez kondensacji)
CECHY FIZYCZNE		
Wymiary		159mm dł. x 119mm szer. x 79mm wys. (6,26" dł. x 4,69" szer. x 3,11" wys.)
Masa		694 g (1,53 lbs) (z akumulatorem, bez nośnika) Masa akumulatora 110 g (0,24 lbs)
Konstrukcja		Obudowa z poliwęglanu, otulina gumowa
Trwałość		Wytrzymuje upadki z wysokości 2,1 m (6,9"), klasa odporności na wodę i pył IP54 (tylko drukarka)
OPCJE		
Funkcje - Przydatne funkcje		Pakiety SDK dla systemów iOS, Android i Windows, narzędzia konfiguracji, wbudowany podajnik, wirtualny port COM dla USB, oprogramowanie do projektowania etykiet, aplikacja do drukowania mobilnego, wizualna informacja o stanie naładowania akumulatora

Wersja: Styczeń 2022 r. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.