SATO
Powered On Site /

PW4NX

Drucken Sie mehr mit dem PW4NX-Mobildrucker – dank seiner großen Rollenkapazität, der größeren Druckbreite und der Fähigkeit zum linerless-Druck. Der Drucker hält Stürze bis zu 2,14 m Höhe auf Beton aus und maximiert so die Betriebszeit. Damit ist er der robusteste 4-Zoll-Mobildrucker auf dem Markt.

Vertikale Anwendungsbereiche

Produktion: Kleinteile,Elektronik, Automobilindustrie,Compliance-Kennzeichnung, Produkt-IDs, Seriennummern, Versand & Wareneingang

Einzelhandel: Preisetiketten/-anhänger, Regaletiketten, Lagerhaltung, Wareneingang, Versandetiketten, Packzettel

Logistik / Transport: Versandetiketten, Paketrouting, Retourenlogistik, Cross-Docking, 3PL (Third-Party Logistics)

Emulationen

Unsere umfangreiche Bibliothek der 6 beliebtesten Druckersprachen hat vielen Kunden geholfen, auf ein einziges Modell zu konsolidieren, ohne Backend-Code ändern zu müssen – und so Integrationskosten zu reduzieren.

- Minimale Codeänderungen an bestehenden Systemen dank - Emulationen
- Ein einziges Modell unterstützt mehrere Host-Systeme
- Sechs Druckersprachen vorinstalliert
- Einfache Integration in bestehende Host-Systeme

SATO	ZEBRA	Intermec
SBPL	SZPL, SCPCL	SIPL
TOSHIBA	datamax-o'neil	HONEYWELL
STPCL	SDPL	SFPL

Powered On Site /

PW4NX Zubehör

ZUBEHÖR

	Lithium-Ionen-Akku WWPW4510N	Nur für die PW4NX-Serie. Der empfohlene Austausch erfolgt nach etwa 300 Lade-/Entladezyklen. **Spezifikation:** 14,4 V bei 2500 mAh (36,00 Wh).
	Druckerständer WWPW45C0N	Kompakte Ständeroption für den Einsatz bei begrenztem Platz. Ideal für den Gebrauch mit Leporello-/Fanfold-Etiketten.
	1-Schacht-Akkuladegerät WWPW4520N	Ein Akkuladegerät, das in der Lage ist, einen Akku zu laden. Ausgestattet mit der Eco Charge-Funktion und inklusive AC-Adapter. **Eingang:** DC 19V 2,37A / **Ausgang:** 16,8V 1,25A AC/DC-Adapter im Lieferumfang enthalten.
	4-Schacht-Akkuladegerät WWPW4530N	Ein Ladegerät, das bis zu 4 Akkus gleichzeitig laden kann. Ausgestattet mit der Eco Charge-Funktion und inklusive AC-Adapter. **Eingang:** DC 19V 4,74A / **Ausgang:** 0,85A (×4) AC/DC-Adapter im Lieferumfang enthalten.
	Direkte AC-DC-Stromversorgung für den Drucker WWPW4540N	Adapter zum Laden des am Drucker angeschlossenen Akkus. **Eingang:** AC 100–240V, 1,5A / **Ausgang:** DC 19V 2,3A
	1-Bay-Ladestation WWPW4500N	Ladestation, in die das Gerät zum Aufladen eingesetzt wird. Ermöglicht zudem das einfache Einlegen von Fanfold-/Leporello-Medien. Ein AC-Adapter ist ebenfalls enthalten. **Eingang:** AC 100–240V, 1,5A / **Ausgang:** DC 19V 2,3A **Kompatibel mit:** Universal-AMPS-Lochmuster

TRAGBARES ZUBEHÖR

Weiche Tragetasche
WWPW4570N

Option zur freihändigen Nutzung des Geräts. Inklusive Schultergurt.

Schultergurt
WWPW45B0N

Verstellbarer und robuster Schultergurt, der komfortables, freihändiges Tragen für mehr Mobilität und Bequemlichkeit ermöglicht.

Gürtelschlaufe
WWPW4590N

Option für die freihändige Nutzung des Geräts.

Handschlaufe
WWPW4580N

Option für die freihändige Nutzung des Geräts.

MOBILITÄTSZUBEHÖR

Battery Eliminator
WWPW45F0N

Der PW4NX Battery Eliminator ermöglicht die direkte Stromversorgung des PW4NX-Druckers aus einer Gleichstromquelle, z. B. einem Gabelstapler – ganz ohne eingesetzten Mobildrucker-Akku.
Eingang: DC 12V bis 50V / **Ausgang:** DC 16V, 2,5A
Der Akku WWPW4510N wird dadurch nicht mehr benötigt.

DC-DC Adapter
WWPW4550N

Gerät zum Laden des Produkts durch direkten Anschluss an eine DC-Stromquelle, z. B. die Batterie des Kunden.
Eingang: DC 12V–60V 5,0A / **Ausgang:** DC 19V, 2,3A

Zigarettenanzünder-Adapter
WWPW4560N

Adapter zum Laden des Produkts über eine Zigarettenanzünder-Steckdose in Auto oder Lkw.
Eingang: DC 12V–60V 5,0A / **Ausgang:** DC 19V, 2,3A

MONTAGEZUBEHÖR

RAM Doppel-Kugelhalterung mit zwei runden Platten – C-Größe, Medium
RAM-101U
Bitte fordern Sie dieses Zubehör direkt beim Hersteller des Produkts an.

6-Zoll-Doppelgelenkarm der C-Größe (1,5") und zwei runde Kugelbasen mit 2,5"-Durchmesser, die das universelle AMPS-Lochmuster enthalten.
Bietet Stoß- und Vibrationsdämpfung und ermöglicht eine flexible Einstellung sowie variablen Betriebswinkel.

Brodit Standard Duty Pedestal Mount
202038
Bitte fordern Sie dieses Zubehör direkt beim Hersteller des Produkts an.

Standard-Pedestal-Halterung.
Gesamtlänge: 153 mm.
Mit Kugelkopf und Flügelmutter.
Montageplatte 42 × 50 mm mit AMPS-Löchern (4 mm).
Traglast: 3 kg.

Zirkona Stand Mount
7160-1240-01
Bitte fordern Sie dieses Zubehör direkt beim Hersteller des Produkts an.

Zirkona Medium Stand. Komplett aus Metall (eloxiertes Aluminium).
Unterstützt das AMPS-Lochmuster.

Joint Plate (SATO design)
WWPW45G0N

Edelstahl-Metalladapter für RAM- und BRODIT-Komponenten (AMPS-Standard).
Empfohlen für die Verwendung mit dem Battery Eliminator WWPW45F0N.

Mobile Printer Holder
Y58199232104
Y58199232146

Robuste und modulare Halterung zur sicheren Befestigung des PW4NX-Mobildruckers in Industrie- oder Logistikumgebungen.
Inklusive 3"- und 1,5"-Rollenkernadapter.
Empfohlen zur Verwendung mit dem Battery Eliminator WWPW45F0N.