SATO
Powered On Site /

PW4NX

Geniş rulo kapasitesi, daha geniş baskı genişliği ve linerless özelliği sayesinde PW4NX mobil yazıcı ile daha fazla baskı alın. Yazıcı, çalışma süresini en üst düzeye çıkarmak için 2,14 m yükseklikten düşmeye dayanıklıdır ve bu da onu pazardaki en dayanıklı 4 inç mobil yazıcı yapar.

Dikey Uygulamalar

Üretim: Küçük bileşenler, elektronik, otomotiv, mevzuata uygunluk, ürün kimliklendirme, seri numaralandırma, sevkiyat ve mal kabul

Perakende: Fiyat etiketleri, raf kenarı etiketleri, depolama, mal kabul, sevkiyat etiketleri, paketleme fişleri

Lojistik / Taşımacılık: Sevkiyat etiketleri, paket yönlendirme, tersine lojistik, çapraz sevkiyat, 3PL

Emülasyonlar

En popüler 6 yazıcı dilini içeren geniş kütüphanemiz, birçok müşterinin backend kodlarında herhangi bir değişiklik yapmadan tek bir modelde standardizasyona gitmesine yardımcı olmuş ve entegrasyon maliyetlerini azaltmıştır.

- Emülasyonlar sayesinde mevcut sistemlerde sınırlı kod değişikliği
- Tek model, birden fazla ana sistemini destekler
- Altı yazıcı dili önceden yüklü olarak gelir
- Mevcut ana sistemlerle kolay entegrasyon

SATO SBPL	ZEBRA SZPL, SCPCL	Intermec SIPL
TOSHIBA STPCL	datamax·oneil SDPL	HONEYWELL SFPL

Powered On Site /

PW4NX Aksesuarları

PW4NX Aksesuarları

	Lithium ION Pil WWPW4510N	Yalnızca PW4NX serisi için. Değişim için önerilen süre yaklaşık 300 şarj/deşarj döngüsünden sonradır. **Teknik özellik:** 14,4 V, 2500 mAh (36,00 Wh)
	Yazıcı Standı WWPW45C0N	Sınırlı alanlarda kullanım için kompakt stand seçeneği. Katlanmış (fanfold) etiketlerle kullanım için idealdir.
	1 Kanallı Batarya Şarj Cihazı WWPW4520N	Bir bataryayı şarj edebilen bir batarya şarj cihazıdır. Eco Charge fonksiyonu ile donatılmıştır ve ayrıca bir AC adaptör ile birlikte gelir. **Giriş:** DC 19 V 2,37 A / **Çıkış:** 16,8 V 1,25 A AC/DC adaptör dahildir
	4 Kanallı Batarya Şarj Cihazı WWPW4530N	4 adede kadar bataryayı şarj edebilen bir şarj cihazıdır. Eco Charge fonksiyonu ile donatılmıştır ve ayrıca bir AC adaptör ile birlikte gelir. **Giriş:** DC 19 V 4,74 A / **Çıkış:** 0,85 A (x4). AC/DC adaptör dahildir
	Yazıcıya doğrudan AC-DC güç beslemesi WWPW4540N	Yazıcıya takılı bataryayı şarj etmek için adaptör. **Giriş:** AC 100–240 V, 1,5 A / **Çıkış:** DC 19 V, 2,3 A
	Tek Yuvalı Şarj Yuvası (Cradle) WWPW4500N	Şarj etmek için ürünün yerleştirildiği cradle (yuva). Katlamalı medyanın kolayca yüklenmesine olanak tanır. Ayrıca bir AC adaptör dahildir. **Giriş:** AC 100–240 V, 1,5 A / **Çıkış:** DC 19 V, 2,3 A **Uyarlanabilir:** Universal AMPS delik paternine uyumludur.

TAŞINABİLİR AKSESUARLAR

	Yumuşak Taşıma Çantası WWPW4570N	Ürünü eller serbest şekilde kullanmak için bir seçenek. Ayrıca bir omuz askısı da dahildir.
	Omuz Askısı WWPW45B0N	Ayarlanabilir ve dayanıklı omuz askısı, artırılmış hareket kabiliyeti ve kullanım kolaylığı için konforlu eller serbest taşıma sağlar.
	Kemer Halkası WWPW4590N	Ürünü eller serbest şekilde kullanmak için bir seçenek.
	El Askısı WWPW4580N	Ürünü kolayca taşımak için bir seçenek.

MOBİLİTE AKSESUARLARI

	Batarya Eleme Ünitesi WWPW45F0N	PW4NX Batarya Eleme Ünitesi, PW4NX yazıcının mobil yazıcı bataryası takılı olmadan, forklift gibi bir DC güç kaynağından doğrudan beslenmesini sağlar. **Giriş:** DC 12 V – 50 V / **Çıkış:** DC 16 V, 2,5 A WWPW4510N batarya bu durumda gerekli değildir.
	DC-DC Adaptör WWPW4550N	Ürünü, müşterinin bataryası gibi bir DC güç kaynağına doğrudan bağlayarak şarj etmek için kullanılan bir cihazdır. **Giriş:** DC 12 V – 60 V, 5,0 A / **Çıkış:** DC 19 V, 2,3 A
	Çakmak Adaptörü WWPW4560N	Ürünü, otomobil veya kamyonlardaki çakmak soketinden şarj etmek için kullanılan bir adaptördür. **Giriş:** DC 12 V – 60 V, 5,0 A / **Çıkış:** DC 19 V, 2,3 A

MONTAJ AKSESUARLARI

RAM Çift Bilyalı Montaj Aparatı, İki Yuvarlak Plakalı – C Boyut, Orta
RAM-101U

Lütfen bu aksesuarı doğrudan ürün üreticisinden talep edin.

6 inç C boyut (1,5") çift soketli kol ve 2,5" çapında, universal AMPS delik paternine sahip iki yuvarlak bilya tabanından oluşur.
Darbe ve titreşim sönümleme sağlar ve ayarlanabilirlik ile çalışma açısı imkânı sunar.

Brodit Standart Tip Kaide Montaj Aparatı
202038

Lütfen bu aksesuarı doğrudan ürün üreticisinden talep edin.

Standart tip kaide montajı.
Toplam uzunluk: 153 mm. Bilya başlı ve kelebek somunludur.
Montaj plakası: 42 × 50 mm, 4 mm AMPS delikleri ile.
Taşıma kapasitesi: 3 kg

Zirkona Stand Montajı
7160-1240-01

Lütfen bu aksesuarı doğrudan ürün üreticisinden talep edin.

Zirkona Orta Boy Stand. Tamamı metal yapı (eloksallı alüminyum).
AMPS delik paternini destekler.

Bağlantı Plakası (SATO tasarımı)
WWPW45G0N

RAM ve BRODIT bileşenleri için paslanmaz çelik metal adaptör (AMPS standardı).
Birlikte kullanımı önerilir: Batarya Eleme Ünitesi WWPW45F0N.

Mobil Yazıcı Tutucu
Y58199232104
Y58199232146

Endüstriyel veya lojistik ortamlarda PW4NX mobil yazıcının güvenli şekilde monte edilmesi için tasarlanmış sağlam ve modüler bir çözümdür.
3" ve 1,5" rulo kuka adaptörü dahildir.
Birlikte kullanımı önerilir: Batarya Eleme Ünitesi WWPW45F0N.